



GESAMT- KATALOG 2022



XGT 40V_{max} + 40V_{max} **80V_{max}**

Die neue **XGT**
Leistungsklasse

Das ganze Programm an Akku-, Elektro- und Benzinwerkzeugen
für Werkstatt, Baustelle, professionelle Reinigung und Garten



Makita Deutschland

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku Sortiments des LXT-Systems sowie dem 40 V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLa-Bau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKITs sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2021 das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ion Akku lassen sich bereits heute über 360 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit 1977 ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum in Ratingen gibt es in Berlin und Hamburg je ein Makita Service-Center, in dem interessierte Kunden das komplette Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments sowie die idealen Räumlichkeiten für Schulungen finden.

Makita Service-Center, Hamburg



Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Makita - Immer auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:
www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland/



Makita Technologien



Auto-start Wireless System
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Anti Vibration Technology
Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Motorbremse
Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Soft No Load
Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



Extreme Protection Technology
Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



Ein verbessertes staub- und spritzwasser-geschütztes Gehäuse nach IP54. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

So erkennen Sie den Lieferumfang:



Akku-Anzahl & Kapazität



Schnellladegerät



Doppelschnellladegerät



XGT-Ladegerät



MAKPAC & Größe



Transportkoffer / Tasche



NEUHEITEN

XGT 80V_{max}
40V_{max} + 40V_{max}



Akku-Kombihammer
HR006G

Seite 16



Akku-Stemmhammer
HM002G

Seite 16

Akku-Freischneider
UR012G
Seite 16



Aufbruch in die nächste Leistungsdimension

Das innovative XGT-System von Makita bietet jetzt noch mehr Power: Bei den neuen 2 x 40 V max. Maschinen wird durch die Verwendung von zwei kraftvollen 40 V max. Akkus eine Spannung von bis zu 80 V max. erzeugt.

Die 2 x 40 V max. Maschinen sind dadurch sogar leistungsstärker als einige kabelgebundene Maschinen und eröffnen somit neue Leistungsdimensionen für Akku-Werkzeuge.

MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

Die neue XGT- Klasse mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

NEUHEITEN

40V_{max} L^{XT}-ION
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY



Akku-Tauchsäge
SP001G

Seite 22



Akku-Winkelbohrmaschine
DA001G

Seite 19



Akku-Schlagschrauber
TW008G

Seite 18



Akku-Schlagschrauber
TW007G

Seite 18




Akku-Stemmhammer
HM001G

Seite 20



Akku-Lüfter
CF002G

Seite 24



Akku-LED-Baustrahler
ML003G

Seite 25



Akku-Kompressor
MP001G

Seite 24



Akku-Kapp- und Gehrungssäge
LS003G

Seite 23



Akku-Freischneider
UR006G UR007G

Seite 28

Seite 28


Akku-Erdbohrer
DG001G

Seite 29



Akku-Gebläse
UB001G

Seite 27



Akku-Staubsauger
CL001G

Seite 24



Akku-Baustellenradio
MR007G

Seite 25




Akku-Kapp- und Gehrungssäge
LS004G

Seite 23

Akku-Heckenscheren
UH004G
UH005G
UH006G
UH007G (Abb.)

Seite 29



Neuheiten in der 18V-Klasse



Akku-Polierer
DPV300
Seite 62



Akku-Bohrschrauber
DDF487
Seite 45



Akku-Bohrschrauber
DDF486
Seite 46



Akku-Schlagbohrschrauber
DHP487
Seite 47



Akku-Schlagbohrschrauber
DHP486
Seite 48



Akku-Winkelbohrmaschine
DDA450
Seite 51



Akku-Multifunktionswerkzeug
DTM52
Seite 61



Akku-Winkelschleifer
DGA520
Seite 54



Akku-Winkelschleifer
DGA521
Seite 54



Akku-Kurvenschere
DJS131
Seite 56



Akku-Bleischere
DJS200
Seite 56



LED-Flächenbeleuchtung
DEADML810
Seite 77



Akku-Baustrahler
DEADML814
Seite 77



Akku-Druckspritze
DUS054
Seite 93



Akku-Heckenschneider
DUN461W
Seite 92

Neuheiten in der 2x18V-Klasse

Akku-Hochdruckreiniger
DHW080
Seite 87



Akku-Hochentaster
DUA301
Seite 85



Neuheiten in der 12V max.-Klasse

Akku-Polierer
PV301
Seite 97



Akku-Heckenschneider
UN460W
Seite 104

Akku-Multilinielaser
SK700D
Seite 101



Akku-Druckspritze
US053D
Seite 104

Neuheit: PDC- Connector



Akku-Freischneider
UR101C
Seite 33

UR201C
Seite 33

Neuheiten 230 V



Magnet-Kernbohrmaschine
HB350
Seite 126



Winkelschleifer
GA5080
Seite 122



Reciprosäge
JR3061T
Seite 129



Stemmhammer
HM1512
Seite 119

MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die XGT-Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.

ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.


DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



Mehr zu XGT finden Sie auf www.makita.de

MAKITA AKKU-SYSTEME



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



**Das weltweit größte
18 V Li-Ion Akku-System***

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



**Die neue
Leistungsklasse**

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrom-betriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten

Li-Ion Akkus

XGT

NEU

Ladezeiten

40 V max.		DC40RA DC40RB	
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten

XGT

Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus



Schnellladegeräte
40 V max.



LXT

**18V
LITHIUM-ION**

Ladezeiten

18 V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah BL1860B (197422-4) 	55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
5,0 Ah BL1850B (197280-8) 	45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
4,0 Ah BL1840B (197265-4) 	36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	29 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
3,0 Ah BL1830B (197599-5) 	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
2,0 Ah BL1820B (197256-5) 	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
1,5 Ah BL1815N (196235-0) 	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus

LXT CXT

Schnellladegerät
12 V max. / 18 V



LXT

Schnell-/Ladegeräte
18 V



CXT

Ladezeiten

12 V max.	DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah BL1041B (197406-2) 	60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah BL1021B (197396-9) 	30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah BL1016 (197393-5) 	22 Minuten	50 Minuten

CXT

Schnell-/Ladegeräte
12 V max.



Rückentragbare Akkus

Rückentragbarer Akku
PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank
PDC01
191A59-5



Mehr Details auf
Seite 31

Power-Source-Kits



CXT

LXT

XGT



LXT

Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	1 / 821549-5	838454-9
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3
1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025	191L76-1	1 / 821549-5	835G74-4
1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040	191L77-9	1 / 821549-5	835G74-4
Inhalt / Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1

Inhalt

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

XGT 40Vmax
Li-Ion



18V + 18V → 36V
LXT

18V
LITHIUM-ION
LXT

Hammerbohren und Stemmen	Kombihämmer	16
	Stemmhämmer	16
Haus, Hof und Garten	Freischneider	16
Schrauben	Bohrschrauber	17
	Schlagbohrschrauber	17
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	18
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	18
	Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant	18
Bohren	Winkelbohrmaschinen	19
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	19
	Kombihämmer	19
	Stemmhämmer	20
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	20
Reciprosägen	Reciprosägen	22
Sägen (Holz)	Handkreissägen	22
	Tauchsägen	22
	Kapp- und Gehrungssägen	23
Tackern und Nageln	Stauchkopfnagler	23
Druckluft und Vakuum	Kompressoren	24
Mobiler Komfort	Lüfter	24
Reinigen	Staubsauger	24
Unterhaltung	Baustellenradios	24
Beleuchtung	Baustrahler	25
	Lampen	25
Haus, Hof und Garten	Laubbläser	27
	Multifunktionsantriebe	27
	Freischneider	28
	Erdborher	29
	Heckenscheren	29
Haus, Hof und Garten	Laubbläser	32
	Rasenmäher	32
	Freischneider	33
Bohren, Hammerbohren und Stemmen	Winkelbohrmaschinen	36
	Kombihämmer	36
Metallbearbeitung	Trennschleifmaschinen	37
	Winkelschleifer	37
Reciprosägen	Reciprosägen	37
Sägen (Holz)	Handkreissägen	38
	Tauchsägen	38
	Kapp- und Gehrungssägen	39
Reinigen im Innenbereich	Rucksackstaubsauger	42
	Staubsauger	42
Haus, Hof und Garten	Freischneider	80
	Multifunktionsantriebe	81
	Rasenmäher	82
	Astscheren	85
	Hochentaster	85
	Kettensägen	85
	Erdborher	86
	Laubbläser	86
	Hochdruckreiniger	87
	Trennschleifer	87
Schrauben	Bohrschrauber	45
	Schlagbohrschrauber	46
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	48
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	49
	Quadroschrauber	50
	Ratschenschrauber	50
	Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant	50
	Schlagschrauber 3/8" Außenvierkant	50
	Winkelschlagschrauber	50
	Impulsschrauber	51
Bohren	Winkelbohrmaschinen	51
Hammerbohren und Stemmen	Meißelhämmer	51
	Bohrhämmer	52
	Kombihämmer	52
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	53
	Metallhandkreissägen	54
	Bandfeilen	55
	Geradschleifer	55
	Knabber	55
	Metallbandsägen	55
	Blechscheren,	56
	Gewindestangentrenner	56
	Blindnietsetzgeräte	57
	Fettpressen	57
	Reciprosägen	58

18V
LITHIUM-ION
LXT

12Vmax
LITHIUM-ION
CXT

Sägen (Holz)	Handkreissägen	59
	Kapp- und Gehrungssägen	60
	Pendelhubstichsägen	60
Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)	Multifunktionsfräsen	60
	Hobel	61
	Nutfräsen	61
	Multifunktionswerkzeuge	61
Schleifen und Polieren	Exzenterpolierer	62
	Exzentereschleifer	62
	Schleifer / Polierer	62
Tackern und Nageln	Pintacker	63
	Stauchkopfnagler	63
	Tacker	63
Trockenbau	Schnellbauschrauber	64
	Magazinschrauber	65
	Rotationsschneider	65
	Langhalschleifer	66
	Trockenbausägen	66
Verfugen	Kartuschenpistolen	66
Betonbau	Betonverdichter	67
	Bewehrungsverbinder	67
	Moniereisenschneider	67
Beton, Stein, Fliesen	Diamantwerkzeuge	68
Druckluft und Vakuum	Vakuumpumpen	68
	Kompressoren	73
Rühren und Mischen	Rührgeräte	68
Reinigen im Innenbereich	Staubsauger	69
	Saugroboter	70
Funktionskleidung	Klimajacken	71
	Klimawesten	71
	Thermojacken	72
	Thermowesten	72
	Heizdecken	73
Mobiler Komfort	Kühl- und Wärmeboxen	73
	Kaffeemaschinen	74
	Lüfter	74
Beleuchtung	Baustrahler	75
	Lampen	76
Messen	Ortungsgeräte	75
Haus, Hof und Garten	Rasentrimmer	88
	Multifunktionsantriebe	90
	Heckenscheren	91
	Heckenschneider	92
	Kettensägen	93
	Schubkarren	93
	Sprühgeräte	93
	Grasscheren	94
	Laubbläser	94
Schrauben	Bohrschrauber	95
	Schlagbohrschrauber	95
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	95
	Ratschenschrauber	96
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	96
	Winkelschlagschrauber	96
Bohren, Hammerbohren und Stemmen	Winkelbohrmaschinen	96
	Bohrhämmer	97
Metallbearbeitung	Gewindestangentrenner	97
	Multifunktionswerkzeuge	97
Schleifen und Polieren	Schleifer / Polierer	97
Reciprosägen	Reciprosägen	98
Sägen (Holz)	Handkreissägen	98
	Pendelhubstichsägen	98
Schneiden	Universalscheren	98
Beton, Stein, Fliesen	Glas und Fliesenschneider	99
Tackern und Nageln	Pintacker	99
	Tacker	99
Trockenbau	Trockenbausägen	99
Verfugen	Kartuschenpistolen	99
Druckluft und Vakuum	Kompressoren	100
Mobiler Komfort	Lüfter	100
Reinigen	Staubsauger	100
Messen	Kreuzlinienlaser	101
	Linienlaser	101
	Multilinenlaser	102
	Rotationslaser	102
Beleuchtung	Lampen	103
Haus, Hof und Garten	Grasscheren	104
	Heckenschneider	104
	Laubbläser	104
	Rasentrimmer	104
	Sprühgeräte	104

7.2V Li-Ion	Beleuchtung	Lampen	105
	Schrauben	Knickschlagschrauber	105
		Knickschrauber	105
XGT LXT CXT	Tackern und Nageln	Gasnagler	106
	Unterhaltung	Baustellenradios	107
		Lautsprecher	107
230 V	Messen	Entfernungsmesser	108
	Schrauben	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	109
		Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	109
		Schlagschrauber 1" Außenvierkant	110
		Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant	110
	Bohren	Bohrmaschinen	111
		Winkelbohrmaschinen	113
	Schlagbohren	Schlagbohrmaschinen	114
	Hammerbohren und Stemmen	Bohrhammer	115
		Kombihammer	115
		Meißelhammer	115
		Stemmhammer	118
	Metallbearbeitung	Winkelschleifer	120
		Metallbandsägen	124
		Trennschleifmaschinen	124
		Bandfeilen	125
		Geradschleifer	125
		Magnetbohrmaschinen	126
		Blechscheren	127
		Schleifböcke	127
		Knabber	128
	Reciprosägen	Reciprosägen	129
	Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	130
		Stichsägen	130
		Handkreissägen	131
		Tauchsägen	133
		Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	133
		Kapp- und Gehrungssägen	134
		Bandsägen	135
		Tischkreissägen	135
	Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)	Einhandfräsen	136
		Oberfräsen	136
		Hobel	137
		Nutfräsen	137
		Plattenfräse	137
		Dickenhobel	139
		Kettenstemmer	139
		Multifunktionswerkzeuge	139
	Schleifen und Polieren	Exzentrerschleifer	140
		Schwingschleifer	140
		Bandschleifer	142
		Bürstenschleifer	143
		Schleifer / Polierer	144
	Trockenbau	Schnellbauschrauber	145
		Magazinschrauber	146
		Rotationsschneider	146
	Beton, Stein, Fliesen	Diamantwerkzeuge	147
		Beton- und Steinschleifer	148
		Mauernutfräsen	148
	Rühren und Mischen	Rührgeräte	149
	Heißluft	Heißluftgebläse	150
	Reinigen	Staubsauger	151
	Haus, Hof und Garten	Laubbläser	153
		Tauchpumpen	153
		Hochdruckreiniger	154
		Rasentrimmer	155
		Rasenmäher	156
		Vertikutierer	157
		Häcksler	158
		Heckenscheren	159
		Kettensägen	160
	Freischnaider		162
Benzin	Haus, Hof und Garten	Multifunktionsantriebe	162
		Rasenmäher	163
		Heckenschnaider	165
		Heckenscheren	166
		Kettensägen	166
		Laubbläser	168
		Trennschleifer	169
		Wasserpumpen	169
		Stromerzeuger	170



MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION



**Die neue
Leistungsklasse**

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



**Das weltweit größte
18 V Li-Ion Akku-System***

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

Maschinenverzeichnis A-Z

1100.....	138	DA3010F.....	113	DGA517.....	54	DMP180.....	73	DUR189.....	88
1806B.....	138	DA3011F.....	113	DGA519.....	54	DMP181 - NEU.....	73	DUR190L.....	88
1911B.....	138	DA4000LR.....	113	DGA520 - NEU.....	54	DMR112.....	107	DUR190U.....	88
2012NB.....	139	DA4031.....	113	DGA521 - NEU.....	54	DMR115.....	107	DUR191L.....	89
2107F.....	124	DBM080.....	147	DGA900.....	37	DMR202.....	107	DUR191U.....	89
2704N.....	135	DBM130.....	147	DGA901.....	37	DMR301.....	107	DUR192L.....	89
2712.....	135	DBM131.....	147	DGD800.....	55	DP2010.....	111	DUR368A.....	80
3706.....	146	DBM230.....	147	DGP180.....	57	DP2011.....	111	DUR368L.....	80
3708FC.....	136	DBN500.....	63	DHK180.....	51	DP3003.....	111	DUR369A.....	80
4100KB.....	147	DBN600.....	63	DHP451.....	48	DP4001.....	112	DUR369L.....	80
4112HS.....	124	DBO180.....	62	DHP453.....	47	DP4003.....	112	DUS054.....	93
4131.....	124	DBS180.....	55	DHP482.....	47	DP4011.....	112	DUT130.....	68
4327.....	130	DCB200.....	73	DHP484.....	47	DP4700.....	111	DUT131.....	68
4329.....	130	DCC500.....	68	DHP485.....	47	DPB183.....	55	DUX18.....	90
4350FCT.....	130	DCE090.....	87	DHP486 - NEU.....	48	DPJ180.....	61	DUX60.....	81
4351FCT.....	130	DCF102.....	74	DHP487 - NEU.....	47	DPO500.....	62	DVC150L.....	42
5017RKB.....	132	DCF203.....	74	DHR171.....	52	DPO600.....	62	DVC154L.....	42
5103R.....	132	DCF300.....	74	DHR182.....	52	DPT353.....	63	DVC155L.....	42
5143R.....	133	DCF301 - NEU.....	74	DHR182W.....	52	DPV300 - NEU.....	62	DVC261.....	43
5903R.....	132	DCG180.....	66	DHR243.....	52	DRC200.....	70	DVC265.....	42
6408.....	112	DCJ205.....	72	DHR243W.....	52	DRS780.....	38	DVC350.....	70
6413.....	111	DCJ206.....	72	DHR280.....	36	DRT50.....	60	DVC560.....	42
6842.....	146	DCL181F.....	69	DHR281.....	36	DRV150.....	57	DVC660.....	43
6844.....	146	DCL182.....	69	DHR283.....	36	DRV250.....	57	DVC665.....	43
6904V.....	109	DCL184.....	70	DHR400.....	37	DS4012.....	112	DVC750L.....	70
6906.....	110	DCL280F.....	69	DHS630.....	59	DSC102.....	56	DVP180.....	68
6952.....	109	DCL281F.....	69	DHS660.....	59	DSC121.....	57	DVR450.....	67
6953.....	109	DCL501.....	70	DHS661.....	59	DSC163.....	67	DWD181.....	75
9031.....	125	DCM501.....	74	DHS680.....	59	DSC250.....	67	DWR180.....	50
9032.....	125	DCO180.....	65	DHS782.....	38	DSD180.....	66	EA3200S.....	166
9046.....	142	DCO181.....	65	DHS783.....	38	DSL800.....	66	EA3201S.....	166
9237CB.....	144	DCS553.....	54	DHS900.....	38	DSP600.....	38	EA3500S.....	167
9403.....	143	DCU180.....	93	DHW080 - NEU.....	87	DSP601.....	39	EA3501S.....	167
9404.....	143	DCV200.....	72	DJN161.....	55	DSS501.....	59	EA3601F.....	167
9558HNR.....	120	DCV202.....	72	DJR183.....	58	DST221.....	63	EA4300F.....	167
9558NBR.....	120	DCW180.....	73	DJR186.....	58	DTD153.....	48	EA5600F.....	167
9558PB.....	120	DDA350.....	51	DJR187.....	58	DTD157.....	48	EB5300TH.....	168
9565CR.....	122	DDA351.....	51	DJR188.....	58	DTD171.....	48	EB7660TH.....	168
9565HR.....	122	DDA450 - NEU.....	51	DJR360.....	37	DTL061.....	50	EBH341U.....	162
9741.....	143	DDA460.....	36	DJS101.....	56	DTM51.....	61	EG2250A.....	170
9902.....	142	DDF451.....	46	DJS131 - NEU.....	56	DTM52 - NEU.....	61	EG2850A.....	170
9903.....	143	DDF482.....	46	DJS161.....	56	DTP141.....	50	EG4550A.....	170
9910.....	142	DDF483.....	45	DJS200 - NEU.....	56	DTR180.....	67	EG5550A.....	170
9911.....	142	DDF484.....	45	DJV181.....	60	DTS141.....	51	EG6050A.....	170
9920.....	143	DDF485.....	45	DJV182.....	60	DTW180.....	50	EH5000W.....	166
BHX2501.....	168	DDF486 - NEU.....	46	DK0052G.....	123	DTW181.....	49	EH6000W.....	166
BO3711.....	140	DDF487 - NEU.....	45	DKP180.....	61	DTW300.....	49	EH7500W.....	166
BO4555.....	141	DDG460.....	86	DKP181.....	61	DTW700.....	49	EK6101.....	169
BO4558.....	141	DEBDML801.....	76	DLM382.....	82	DTW701.....	49	EK7301.....	169
BO4565.....	141	DF001G.....	17	DLM432.....	82	DTW1001.....	50	EK7651H.....	169
BO4566.....	141	DF002G.....	17	DLM460.....	82	DTW1002.....	49	EK8100.....	169
BO4900V.....	141	DF012D.....	105	DLM462.....	83	DUA301 - NEU.....	85	ELM3320.....	156
BO4901.....	142	DF333D.....	95	DLM530.....	83	DUB184.....	94	ELM4120.....	156
BO5031.....	140	DF333DS.....	95	DLM532.....	83	DUB185.....	94	ELM4121.....	156
BO5041.....	140	DFJ212.....	71	DLM533.....	84	DUB186.....	94	ELM4620.....	157
BO6030.....	140	DFJ213.....	71	DLS111.....	39	DUB362.....	86	ELM4621.....	157
BO6050.....	140	DFJ214.....	71	DLS211.....	39	DUB363.....	86	EM4350RH.....	162
CA5000.....	137	DFJ304.....	71	DLS600.....	60	DUC122.....	93	EN4950H.....	165
CC301D.....	99	DFN350.....	63	DLS713.....	60	DUC254.....	93	EN4951SH.....	165
CF001G.....	24	DFR550.....	65	DLS714.....	39	DUC256.....	85	EN5950SH.....	165
CF002 - NEU.....	24	DFR750.....	65	DLW140.....	37	DUC353.....	85	EW1060H.....	169
CF101D.....	100	DFS250.....	64	DLX2414JX4 - NEU.....	46	DUH502.....	91	EX2650LH.....	162
CG100D.....	99	DFS251.....	64	DML185.....	76	DUH523.....	91	FN001G.....	23
CL001G - NEU.....	24	DFS452.....	64	DML800.....	76	DUH601.....	91	FS2300.....	145
CL107FD.....	100	DFS452A.....	64	DML802.....	76	DUH751.....	91	FS2500.....	145
CL108FD.....	100	DFV210.....	71	DML805.....	75	DUM604.....	94	FS2700.....	145
CL121D.....	100	DG001G - NEU.....	29	DML806.....	76	DUN461W - NEU.....	92	FS4000.....	145
CP100D.....	98	DGA504.....	53	DML808.....	77	DUN500W.....	92	FS4300.....	145
CV101D.....	72	DGA511.....	53	DML809.....	75	DUN600L.....	92	FS6300.....	146
DA001G - NEU.....	19	DGA513.....	53	DML811.....	75	DUP361.....	85	GA005G.....	20
DA332D.....	96	DGA514.....	53	DML812.....	77	DUP362.....	86	GA008G.....	20
DA333D.....	97	DGA515.....	53	DML815.....	77	DUR181.....	88	GA013G.....	20

GA016G.....	20	HS301D.....	98	PLM5113N2.....	164	UR012G - NEU.....	16
GA023G.....	21	HS0600.....	132	PLM5120N2.....	164	UR100D.....	104
GA035G.....	21	HS6101.....	131	PLM5600N2.....	164	UR101C - NEU.....	33
GA036G.....	21	HS6601.....	131	PO5000C.....	144	UR201C - NEU.....	33
GA038G.....	21	HS7101.....	131	PT354D.....	99	UR2300.....	155
GA4530R.....	120	HS7601.....	131	PV301 - NEU.....	97	UR3000.....	155
GA5030R - NEU.....	120	HS7611.....	131	PV7000C.....	144	UR3500.....	155
GA5040C.....	121	HW102.....	154	RP0900.....	136	US053D - NEU.....	104
GA5040R.....	121	HW131.....	154	RP1110C.....	136	UT1200.....	149
GA5041C.....	121	HW132.....	154	RP1800.....	136	UT1400.....	149
GA5050R.....	121	HW1200.....	154	RP2300FC.....	137	UT1401.....	149
GA5080R - NEU.....	122	HW1300.....	154	RS001G.....	22	UT1600.....	149
GA6040C.....	121	JN1601.....	128	RS002G.....	22	UV3200.....	157
GA7050R.....	122	JN3201.....	128	RT0700C.....	136	UV3600.....	158
GA9020R.....	122	JR001G.....	22	SA7000C.....	144	UX01G.....	27
GA9030R.....	123	JR103D.....	98	SC103D.....	97	VC1310L.....	151
GA9040R.....	123	JR1000FT.....	129	SD100D.....	99	VC2000L.....	151
GA9050R.....	123	JR3051T.....	129	SG150.....	148	VC2012L.....	151
GA9061R.....	123	JR3061T - NEU.....	129	SG181.....	148	VC2512L.....	151
GB602.....	127	JR3070CT.....	129	SG1251.....	148	VC3011L.....	151
GB801.....	127	JS1000.....	127	SK105D.....	101	VC3012L.....	152
GD0600.....	125	JS1601.....	128	SK105GD.....	101	VC3012M.....	152
GD0603.....	125	JS1602.....	128	SK106D.....	101	VC3210L.....	152
GD0800C.....	126	JS3201.....	128	SK106GD.....	102	VC4210M.....	152
GD0801C.....	126	JV102D.....	98	SK209GD.....	102	WR100D.....	96
GD0810C.....	126	JV103D.....	98	SK312GD.....	102		
GD0811C.....	126	JV0600.....	130	SK700D - NEU.....	101		
GF600.....	106	KC100.....	139	SK700GD - NEU.....	101		
GN420C.....	106	KP0800.....	137	SKR200.....	102		
GN900.....	106	KP0810.....	138	SP001G - NEU.....	22		
GS5000.....	127	KP0810C.....	138	SP6000.....	133		
GS6000.....	127	LB1200F.....	135	ST113D.....	99		
HB350 - NEU.....	126	LC1230.....	124	TD001G.....	18		
HG5030.....	150	LD030P.....	108	TD022D.....	105		
HG6031V.....	150	LD050P.....	108	TD0101F.....	109		
HG6531C.....	150	LD080P.....	108	TD110D.....	95		
HK0500.....	118	LF1000.....	133	TL064D.....	96		
HK1820.....	115	LH1040F.....	133	TM30D.....	97		
HM001G - NEU.....	20	LH1201FL.....	133	TM3010C.....	139		
HM002G - NEU.....	16	LM001C - NEU.....	32	TW001G.....	18		
HM0871C.....	118	LS002G.....	23	TW004G.....	18		
HM1111C.....	118	LS003G - NEU.....	23	TW007G - NEU.....	18		
HM1213C.....	118	LS004G - NEU.....	23	TW008G - NEU.....	18		
HM1214C.....	118	LS0714.....	134	TW141D.....	96		
HM1317C.....	119	LS0815FL.....	134	TW161D.....	96		
HM1317CB.....	119	LS1018L.....	134	TW0200.....	110		
HM1400.....	119	LS1019L.....	134	TW0350.....	110		
HM1512 - NEU.....	119	LS1219L.....	135	TW1000.....	110		
HM1812.....	119	LW1400.....	124	UB001C - NEU.....	32		
HP001G.....	17	ML001G.....	25	UB001G - NEU.....	27		
HP002G.....	17	ML002G.....	25	UB101D.....	104		
HP333D.....	95	ML003G - NEU.....	25	UB1103.....	153		
HP1631.....	114	ML102.....	105	UC3041A.....	160		
HP2051.....	114	ML103.....	103	UC3541A.....	161		
HP2051F.....	114	ML104.....	103	UC3551A.....	161		
HP2071.....	114	ML105.....	103	UC4041A.....	161		
HP2071F.....	114	ML106.....	103	UC4051A.....	161		
HR003G.....	19	ML810 - NEU.....	77	UC4551A.....	161		
HR004G.....	19	ML814 - NEU.....	77	UD2500.....	158		
HR004GM202 - NEU.....	19	MLS100N.....	134	UH004G - NEU.....	29		
HR005G.....	19	MLT100N.....	135	UH005G - NEU.....	29		
HR006G - NEU.....	16	MP001G - NEU.....	24	UH006G - NEU.....	29		
HR140D.....	97	MP100D.....	100	UH007G - NEU.....	29		
HR1841F.....	115	MR003G.....	24	UH4261.....	159		
HR2470.....	115	MR004G - NEU.....	25	UH4570.....	159		
HR2601.....	115	MR007G - NEU.....	25	UH4861.....	159		
HR2631FT.....	116	N1923B.....	137	UH5261.....	159		
HR2653T.....	115	N5900B.....	132	UH5570.....	159		
HR2811FT.....	116	PC5001C.....	148	UH5580.....	160		
HR3011FC.....	117	PC5010C.....	148	UH6570.....	160		
HR3012FC.....	117	PF0410.....	153	UH6580.....	160		
HR3210FCT.....	116	PF0610.....	153	UH7580.....	160		
HR3541FC.....	116	PF1010.....	153	UM600D.....	104		
HR4013C.....	116	PF1110.....	153	UN460WD - NEU.....	104		
HR4510C.....	117	PJ7000.....	137	UR002G.....	28		
HR4511C.....	117	PLM4120N.....	163	UR003G.....	28		
HR5212C.....	117	PLM4620N2.....	163	UR006G - NEU.....	28		
HS004G.....	22	PLM4621N2.....	163	UR007G - NEU.....	28		



40V^{Li-ion}max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

**Digitale
Kommunikation**

XGT
40V_{max} + 40V_{max} 80V_{max}



Baustrahler



Arbeitsleuchte



Baustellenradio




Taschenlampe



Lüfter



Heckenschere



Pin-Tacker



Stemmhammer



Kombihammer




Freischneider



Akkus

BL4020 (2,0 Ah) BL4025 (2,5 Ah)





Ladegeräte

h) BL4040 (4,0 Ah) BL4050F (5,0 Ah)

DC40RA

DC40RB

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



Die neue Leistungsklasse

XGT 80Vmax

40Vmax + 40Vmax

Kombihammer

HR006G Akku-Kombihammer

XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

HR006GZ



- Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule
- Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch

Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1 100 - 2 250 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	21,4 J
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	12,9 - 14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135629-4	Seitengriff komplett
135283-4	D-Griff komplett
331955-1	Tiefenanschlag
821848-5	Transportkoffer
198993-4	Bohrer-/Meißelfett

HR006GZ

1
1
1
1
1



BL MOTOR

AFT

AVT • SOFT NO LOAD

XPT

Stemmhammer

HM002G Akku-Stemmhammer

XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 20,9 J

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

HM002GZ03



- Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 V max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 20,9 Joule
- Dieser Akku-Stemmhammer ist für schwere Abbrucharbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger automatisch

Leerlaufschlagzahl	950 - 1 900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht	12,0 - 13,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135269-8	Bügelgriff komplett
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
821848-5	Transportkoffer
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX

HM002GZ03

1
1
1
1



BL MOTOR

AVT • SOFT NO LOAD

XPT

Freischneider

UR012G Akku-Freischneider

XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR012GZ02

- Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger DrehzahlEinstellung
- Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6800 min ⁻¹
Schnittkreis	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	8,0 - 9,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122A37-4	Schultergurt	1
195624-6	2-Zahn-Schlagmesser 305x25,4 mm	1
199868-0	Messerkopf Kunststoff	1
199884-2	2-Fadenkopf Tap&Go 2,7 mm	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

UR012GZ02

1
1
1
1
1
1
1
1



BL ADT AFT

Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

XGT
40V^{Li-ion}
max

DF001G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹

2.5 Ah 2.5 Ah



DF001GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

DF001GZ



BL
MOTOR

AFT

XPT

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DF001GZ	DF001GD201
835F93-2 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
191B36-3 Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
127552-7 Seitengriff komplett	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1
452947-8 Bit-Halter ET	1	1
763248-2 Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1
PH/LS Doppelbit 2-45mm	2	1
Schraube M4x12 ET	2	1

DF002G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min⁻¹

2.0 Ah 2.0 Ah



DF002GA202

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

DF002GZ



BL
MOTOR

XPT

- kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,9 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DF002GZ	DF002GA202
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	-	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	-	1
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
191L29-0 Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah	-	2
PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1
763256-3 Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



HP001GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

HP001GZ



BL
MOTOR

AFT

XPT

- Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.750 / 39.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP001GZ	HP001GD201
835F93-2 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
191B36-3 Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
122576-8 Tiefenanschlag	1	1
127551-9 Seitengriff komplett	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1
452947-8 Bit-Halter ET	1	1
251314-2 PH/LS Doppelbit 2-45mm	2	2
763252-1 Schraube M4x12 ET	2	2
	1	1

HP002G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

2.0 Ah 2.0 Ah



HP002GA202

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

HP002GZ



BL
MOTOR

XPT

- Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 33 000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,0 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP002GZ	HP002GA202
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
835U77-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
191L29-0 Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1
PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1
763256-3 Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1

TD001G

Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min ⁻¹
Drehmoment hart	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0-4400 / 3600 / 2600 / 1100 min ⁻¹
Sechskantaufnahme	1/4"
Holz	20 - 200 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

TD001GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

TD001GZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

835F94-0	Tiefziehteil für MAKPAC
821550-0	MAKPAC Gr. 2
412393-7	Kontaktschutzkappe
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
346317-0	Einhängebügel ET
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET

TD001GZ TD001GD201

-	1
-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1

TW004G

Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment hart	350 Nm
Lösedrehmoment	630 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

TW004GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

TW004GZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

412393-7	Kontaktschutzkappe
821550-0	MAKPAC Gr. 2
835R29-3	Tiefziehteil f. MAKPAC
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET

TW004GZ TW004GD201

-	1
-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1

TW007G

Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglühfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Drehmoment hart	760 Nm
Lösedrehmoment	1100 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0-1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,7 - 3,3 kg

TW007GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

TW007GZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

412393-7	Kontaktschutzkappe
453974-8	Kofferverschluss für MAKPAC
821551-8	MAKPAC Gr. 3
835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
251314-2	Schraube M4x12 ET
346949-3	Einhängebügel ET

TW007GZ TW007GM201

-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1

TW008G

Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglühfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Drehmoment hart	760 Nm
Lösedrehmoment	1100 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0-1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,7 - 3,3 kg

TW008GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

TW008GZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

412393-7	Kontaktschutzkappe
821551-8	MAKPAC Gr. 3
835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
251314-2	Schraube M4x12 ET
346949-3	Einhängebügel ET

TW008GZ TW008GM201

-	1
-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1

TW001G

Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment hart	1800 Nm
Lösedrehmoment	2050 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Leerlaufschlagzahl	0-1900 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	3,9 - 4,2 kg

TW001GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

TW001GZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC
821551-8	MAKPAC Gr. 3
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
346949-3	Einhängebügel ET
251314-2	Schraube M4x12 ET

TW001GZ TW001GM201

-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1

DA001G Akku-Winkelbohrmaschine

NEU

XGT • 40V max. • 136 Nm • 0-1.500 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

DA001GZ



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die Drehzahl ist in zwei Stufen einstellbar und zusätzlich über den feinfühlig-
en Elektronikschalter steuerbar
- ✓ Die XGT-Technologie sorgt trotz eines geringeren Gewichts für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung
- ✓ Mit ADT und leuchtstarker Doppel-LED

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 / 0 - 400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	5,3 - 6,2 kg

141C01-8	Halter für Bohrfutterschlüssel	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
1763251-3	Bohrfutterschlüssel	1
122A18-8	Seitengriff komplett	1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel	1

BL **ADT**

XPT

HR005G Akku-Bohrhammer

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



HR005GM20Z

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

HR005GZ01



AWS

- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Bohrhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- ✓ Mit bürstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load Funktion
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1450 - 2900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	40 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	7,4 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR005GZ01	HR005GM20Z
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	- 1
123138-5	Seitengriff komplett	1 1
196792-8	D-Griff komplett	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1
331955-1	Tiefenanschlag	1 1
821837-0	Transportkoffer	1 1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1 1

BL **MOVOR**

AFT

AVT

SOFT NOLOAD

XPT

HR003G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



HR003GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

HR003GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,9 - 4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR003GZ	HR003GM201
835C84-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	- 1
126882-3	Seitengriff komplett	1 1
331886-4	Tiefenanschlag	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1

BL **MOVOR**

XPT

HR004G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



HR004GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

HR004GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR004GZ	HR004GM201
835C84-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	- 1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1 1
199139-5	Schnellwechselfutter	1 1
331886-4	Tiefenanschlag	1 1
126882-3	Seitengriff komplett	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1

BL **MOVOR**

XPT

HR004GM20Z Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

NEU

4.0 Ah 4.0 Ah



HR004GM20Z



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter und Staubabsaugung DX14

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HR004GM20Z
199139-5	Schnellwechselfutter	1
331886-4	Tiefenanschlag	1
126882-3	Seitengriff komplett	1
191E60-4	Staubabsaugung DX14	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
835C84-5	Tiefziehteil f. MAK PAC	1
821552-6	MAK PAC Gr. 4	1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	2

BL **MOVOR**

XPT

HM001G
WU**Akku-Stemmhammer**
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J

4.0 Ah 4.0 Ah

**HM001GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

HM001GZ02**AWS**

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung
- AVT und SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen
- Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung
- Mit AWS-Schnittstelle

Leerlaufschlagzahl	0 - 2650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	6,3 - 7,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM001GZ02	HM001GM201
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2	
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	- 1	
141D88-6 Transportkoffer	1 1	
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1 1	
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1 1	

BL
MOTOR**AVT** **SOFT**
NOLOAD**XPT****GA008G****Akku-Winkelschleifer**
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**GA008GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA008GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,9 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA008GZ	GA008GM201
835E79-0 Tiefziehteil	- 1	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	- 1	
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2	
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	- 1	
Schruppscheibe 125 mm INOX	1 1	
Seitengriff 36 komplett ET	1 1	
Stirnlochschlüssel	1 1	

BL
MOTOR**AFT****XPT****GA005G****Akku-Winkelschleifer**
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**GA005GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA005GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA005GZ	GA005GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	- 1	
835E79-0 Tiefziehteil	- 1	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	- 1	
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2	
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	- 1	
Schruppscheibe 125 mm INOX	1 1	
Seitengriff 36 komplett ET	1 1	
Stirnlochschlüssel	1 1	
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1 1	
224554-5 Flanschnutter ET	1 1	
347480-2 Schutzhaube	1 1	

BL
MOTOR**AFT****XPT****GA016G****Akku-Winkelschleifer**
XGT • 40V max. • 125 mm •
Paddelschalter

4.0 Ah 4.0 Ah

**GA016GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA016GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,9 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA016GZ	GA016GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	- 1	
835E79-0 Tiefziehteil	- 1	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	- 1	
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2	
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	- 1	
Schruppscheibe 125 mm INOX	1 1	
Seitengriff 36 komplett ET	1 1	
Stirnlochschlüssel	1 1	

BL
MOTOR**AFT****XPT****GA013G****Akku-Winkelschleifer**
XGT • 40V max. • 125 mm •
Paddelschalter

4.0 Ah 4.0 Ah

**GA013GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA013GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA013GZ	GA013GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	- 1	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	- 1	
835E79-0 Tiefziehteil	- 1	
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2	
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	- 1	
Schruppscheibe 125 mm INOX	1 1	
Seitengriff 36 komplett ET	1 1	
Stirnlochschlüssel	1 1	
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1 1	
224554-5 Flanschnutter ET	1 1	
347480-2 Schutzhaube	1 1	

BL
MOTOR**AFT****XPT**

GA023G Akku-WinkelschleiferXGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

GA023GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA023GZ**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

835E79-0	Tiefziehteil
821552-6	MAKPAC Gr. 4
412393-7	Kontaktschutzkappe
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA
158237-4	Schruppscheibe 125 mm INOX
782423-1	Seitengriff 36 komplett ET
224447-6	Stirnlochschlüssel
224554-5	Aufnahmeflansch 42B ET
347480-2	Flanschnutter ET
	Schutzhaube

GA023GZ GA023GM201

-	1
-	1
-	1
-	2
-	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

GA035G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 150 mm



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit arretierbarem Schiebeschalter

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,0 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158237-4	Seitengriff 36 komplett ET
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
224554-5	Flanschnutter ET
347776-1	Schutzhaube 150 mm
782423-1	Stirnlochschlüssel
A-80846	Schruppscheibe 150mm

GA035GZ

1
1
1
1
1
1

GA036G Akku-WinkelschleiferXGT • 40V max. • 150 mm
Paddelschalter

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,0 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158237-4	Seitengriff 36 komplett ET
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
224554-5	Flanschnutter ET
347776-1	Schutzhaube 150 mm
782423-1	Stirnlochschlüssel
A-80846	Schruppscheibe 150mm

GA036GZ

1
1
1
1
1
1

GA038G Akku-WinkelschleiferXGT • 40V max. • 230 mm
Paddelschalter

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	4,6 - 7,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

127714-7	Schutzhaube 230mm
143486-6	Seitengriff
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
782034-2	Stirnlochschlüssel 35mm

GA038GZ

1
1
1
1

**GA038GZ****191F81-2 Absaughaube Schleifen**
115 - 125 mm

- Mit umlaufender Bürste an der Unterseite für eine effektive Staubabsaugung
- Abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht ein randnahes Schleifen entlang von Wänden sowie in Ecken
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm
- Werkzeuglose Montage

191G06-2 Absaughaube
125 mm • 25 mm

- Für Schnittiefen bis 25 mm
- Aus Aluminium, leicht und robust
- Mit Kunststoff-Sichtfenster für ein präzises Ansetzen
- Werkzeuglose Montage über eine Flügelschraube
- Absaugstutzen um 360° drehbar

JR001G

Akku-Recipsäge

XGT • 40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

- ✓ Vibrationsarme 40 V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- ✓ Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- ✓ Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

JR001GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

JR001GZ

4.0 Ah

4.0 Ah



Leerlaufschlagzahl	0 - 2300 / 0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,2 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821796-8	Transportkoffer	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	- 1

JR001GZ JR001GM201

- 1
- 2
- 1

BL MOTOR

XPT

HS004G

Akku-Handkreissäge

XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

AWS

- ✓ Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- ✓ Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- ✓ Inklusive Funkadapter WUT01
- ✓ ADT regelt die Drehzahl automatisch

Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelanschlag	✓
Gewicht	4,4 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

164095-8	Parallelanschlag	1
196520-1	Absaugstutzen	1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 mm	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

HS004GZ01

1
1
1
1
1

BL MOTOR ADT

XPT

RS001G

Akku-Handkreissäge

XGT • 40V max. • 65 mm • 6.400 min⁻¹

- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalwerte sind in Zoll angegeben
- ✓ Lieferung inkl. Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 53 °
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	5,0 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

165153-3	Parallelanschlag	1
782016-4	Montageschlüssel 13	1
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 mm	1

RS001GZ

1
1
1

BL MOTOR ADT

XPT

RS002G

Akku-Handkreissäge

XGT • 40V max. • 95 mm • 4.000 min⁻¹

AWS

- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 260 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 95 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Das AWS-System startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Lieferung mit Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	95 mm
Max. Schnittleistung 45°	70 mm
Max. Schnittleistung 56°	54,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56 °
Sägeblattdurchmesser	260 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelanschlag	✓
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

782016-4	Montageschlüssel 13	1
E-07705	EFFICUT-Sägeblatt 260x2,15x30 mm	1

RS002GZ

1
1

BL MOTOR

XPT

SP001G

Akku-Tauchsäge

XGT • 40V max. • 2.500-4.900 min⁻¹ • 56 mm

AWS

- ✓ Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle

Leerlaufdrehzahl	2500 - 4900 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	4,4 - 5,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
B-57336	EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20 mm	1

SP001GZ03

1
1
1



BL MOTOR

XPT

LS002G

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 216 mm • 4.800 min⁻¹



AWS

- Leistungstarke 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung

AWS Funk-Adapter inklusive

Schnittleistung 90°70 x 312 mm

Leerlaufdrehzahl4 800 min⁻¹

Schnittleistung Neigung links 45°50 x 312 mm

Max. Neigung links / rechts48 / 48 °

Max. Gehrung links / rechts60 / 60 °

Sägeblattdurchmesser216 x 30 mm

Gewicht16,4 - 17,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LS002GZ01

62001-3Einstellendreieck1

783203-86-Kant-Stiftschlüssel1

E-06987EFFICUT-Sägeblatt 216x1,5x30 mm1

198900-7AWS Funk-Adapter WUT011

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS002GZ01

LS003G

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 305 mm • 3.600 min⁻¹



AWS

- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück

Schnittleistung 90°107 x 363 mm

Leerlaufdrehzahl3 600 min⁻¹

Max. Neigung links / rechts48 / 48 °

Max. Gehrung links / rechts60 / 60 °

Sägeblattdurchmesser305 x 30 mm

Gewicht30,5 - 31,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LS003GZ01

122852-0Staubsaack komplett1

126617-2Schraubzwinke komplett1

762001-3Einstellendreieck1

781044-66-Kant-Stiftschlüssel1

B-67309EFFICUT-Sägeblatt 305x2,15x30 mm1

198900-7AWS Funk-Adapter WUT011

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS003GZ01

LS004G

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 260 mm • 3.600 min⁻¹



AWS

- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück

Schnittleistung 90°91 x 279 mm

Leerlaufdrehzahl3 600 min⁻¹

Max. Neigung links / rechts48 / 48 °

Max. Gehrung links / rechts60 / 60 °

Sägeblattdurchmesser260 x 30 mm

Max. Schnittleistung 45°68 x 218 / 91 x 197 mm

Max. Schnittleistung 60°68 x 155 / 91 x 139 mm

Gewicht26,6 - 27,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LS004GZ01

122852-0Staubsaack komplett1

126617-2Schraubzwinke komplett1

762001-3Einstellendreieck1

781044-66-Kant-Stiftschlüssel1

B-64630EFFICUT-Sägeblatt 260x2,15x30 mm1

198900-7AWS Funk-Adapter WUT011

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS004GZ01



LED-Schnittlinienanzeige

Alle 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssägen verfügen über eine LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück. Für exakte Schnitte und beste Lichtverhältnisse.

FN001G

Akku-Stauchkopfnagler

XGT • 40V max. • 18ga • 15-40 mm



XPT

- Leistungstarker Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 bis 40 mm einsetzbar, 18ga
- Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich
- Eine Akkuladung BL4025 reicht für bis zu 5.000 Nägel

Stiftlänge15,20,25,30,35,40 mm

Gauge18 Ga

Magazinkapazität100

Gewicht2,6 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

FN001GZ

251314-2Schraube M4x12 ET1

346317-0Einhängebügel ET1

422665-2Oberflächenschutz1

783201-26-Kant-Stiftschlüssel1

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

FN001GZ

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

CL001G Akku-Staubsauger XGT • 40V max. • 210 mbar • 0,73 l		Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.		CL001GZ02																						
	✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub ✓ Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser	<table><tr><td>Luftvolumen</td><td>1,2 m³/min</td></tr><tr><td>Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah</td><td>80 / 40 / 25 / 17 min</td></tr><tr><td>Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah</td><td>128 / 64 / 40 / 25 min</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,7 - 2,3 kg</td></tr></table>	Luftvolumen	1,2 m³/min	Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 17 min	Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min	Gewicht	1,7 - 2,3 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>CL001GZ02</th></tr><tr><td>127827-4 Bodendüse</td><td>1</td></tr><tr><td>198751-8 Vorfilter-Set</td><td>1</td></tr><tr><td>199989-8 Filterelement HEPA</td><td>1</td></tr><tr><td>413859-0 Fugendüse</td><td>1</td></tr><tr><td>459355-4 Halter</td><td>1</td></tr><tr><td>459356-2 Verlängerungsrohr</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL001GZ02	127827-4 Bodendüse	1	198751-8 Vorfilter-Set	1	199989-8 Filterelement HEPA	1	413859-0 Fugendüse	1	459355-4 Halter	1	459356-2 Verlängerungsrohr	1	
Luftvolumen	1,2 m³/min																									
Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 17 min																									
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min																									
Gewicht	1,7 - 2,3 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL001GZ02																									
127827-4 Bodendüse	1																									
198751-8 Vorfilter-Set	1																									
199989-8 Filterelement HEPA	1																									
413859-0 Fugendüse	1																									
459355-4 Halter	1																									
459356-2 Verlängerungsrohr	1																									
MP001G Akku-Kompressor XGT • 40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min		Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.		MP001GZ																						
	✓ Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds ✓ Inkl. diversen Adaptern	<table><tr><td>Luftfördermenge</td><td>24 l/min</td></tr><tr><td>Maximaler Druck</td><td>11,1 bar</td></tr><tr><td>Schlauchlänge</td><td>0,65 m</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,9 - 3,5 kg</td></tr></table>	Luftfördermenge	24 l/min	Maximaler Druck	11,1 bar	Schlauchlänge	0,65 m	Gewicht	2,9 - 3,5 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>MP001GZ</th></tr><tr><td>TE00000333 Luftmatratzenadapter</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000334 Ventiladapter französisch</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000335 Ballpumpenadapter</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000346 Ventiladapter Blitzventil</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP001GZ	TE00000333 Luftmatratzenadapter	1	TE00000334 Ventiladapter französisch	1	TE00000335 Ballpumpenadapter	1	TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1					
Luftfördermenge	24 l/min																									
Maximaler Druck	11,1 bar																									
Schlauchlänge	0,65 m																									
Gewicht	2,9 - 3,5 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP001GZ																									
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1																									
TE00000334 Ventiladapter französisch	1																									
TE00000335 Ballpumpenadapter	1																									
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1																									
CF001G Akku-Lüfter XGT • 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s • 3-stufig		Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.		CF001GZ																						
	✓ Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator ✓ Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse ✓ Der Ventilatordurchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist ✓ Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar ✓ Inklusive Netzteil	<table><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>2,0 / 2,5 / 3,16 m/s</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min</td></tr><tr><td>Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah</td><td>1160 / 880 / 660 min</td></tr><tr><td>Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah</td><td>1055 / 800 / 600 min</td></tr><tr><td>Durchmesser</td><td>235 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,0 - 3,0 kg</td></tr></table>	Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s	Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min	Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah	1055 / 800 / 600 min	Durchmesser	235 mm	Gewicht	2,0 - 3,0 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>CF001GZ</th></tr><tr><td>TE00000440 Steckernetzteil</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF001GZ	TE00000440 Steckernetzteil	1							
Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s																									
Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min																									
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min																									
Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah	1055 / 800 / 600 min																									
Durchmesser	235 mm																									
Gewicht	2,0 - 3,0 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF001GZ																									
TE00000440 Steckernetzteil	1																									
CF002 Akku-Lüfter XGT • 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig		Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.		CF002GZ																						
	✓ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter ✓ Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm ✓ Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar ✓ Inklusive Netzteil	<table><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>240 / 170 / 120 m/s</td></tr><tr><td>Durchmesser</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,5 - 5,1 kg</td></tr></table>	Luftgeschwindigkeit	240 / 170 / 120 m/s	Durchmesser	330 mm	Gewicht	4,5 - 5,1 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>CF002GZ</th></tr><tr><td>TE00000442 Steckernetzteil</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF002GZ	TE00000442 Steckernetzteil	1													
Luftgeschwindigkeit	240 / 170 / 120 m/s																									
Durchmesser	330 mm																									
Gewicht	4,5 - 5,1 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF002GZ																									
TE00000442 Steckernetzteil	1																									
MR003G Akku-Baustellenradio 12V max.-40V max.		Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.		MR003GZ																						
	✓ Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern ✓ Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil ✓ Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output ✓ Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM	<table><tr><td>FM-Band</td><td>87,5 - 108 MHz</td></tr><tr><td>Frequenzband DAB</td><td>174,928 - 239,200 MHz</td></tr><tr><td>Frequenzband DAB+</td><td>174,928 - 239,200 MHz</td></tr><tr><td>Schutzklasse</td><td>65</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,6 - 5,4 kg</td></tr></table>	FM-Band	87,5 - 108 MHz	Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz	Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz	Schutzklasse	65	Gewicht	4,6 - 5,4 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>MR003GZ</th></tr><tr><td>SE00000265 Steckernetzteil</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MR003GZ	SE00000265 Steckernetzteil	1									
FM-Band	87,5 - 108 MHz																									
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz																									
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz																									
Schutzklasse	65																									
Gewicht	4,6 - 5,4 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MR003GZ																									
SE00000265 Steckernetzteil	1																									

MR004G Akku-Baustellenradio
NEU 12V max.~40V max.

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

MR004GZ

- ✓ Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- ✓ Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- ✓ Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM
- ✓ Eine weitere Auswahl an Radios finden Sie auf Seite 107

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Bluetooth	✓
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 SE00000679 Steckernetzteil

MR004GZ
 1

MR007G Akku-Baustellenradio
NEU XGT • 40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

MR007GZ

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- ✓ Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o.Ä.
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound
- ✓ Eine weitere Auswahl an Radios finden Sie auf Seite 107

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Bluetooth	✓
Lautsprecherleistung	2 x 5 + 25 W
Gewicht	5,5 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 SE00000679 Steckernetzteil

MR007GZ
 1

ML003G LED-Baustrahler
NEU 14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML003G

- ✓ Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- ✓ Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen
- ✓ Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

Lichtstrom	450 - 1.100 Lumen
Schutzklasse	65
Oszillationswinkel	0 - 240 °
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah 22 / 10 Std.	
Gewicht	3,7 - 4,7 kg

ML001G LED-Akku-Handleuchte
 XGT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML001G

- ✓ Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- ✓ Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT-Akku beträgt bis zu 55 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
LED-Lampenleistung	4 x 0,5 W
Oszillationswinkel	0 - 170 °
Dauereinsatz	55 Std.
Gewicht	0,28 - 1,3 kg

ML002G LED-Akku-Werkstattleuchte
 XGT • 310-1.900 lx • 130-710 lm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML002G

- ✓ Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- ✓ Die Akku-Werkstattleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- ✓ Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- ✓ Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispielen für Smartphones

Lichtstrom	130 - 710 Lumen
Leuchstärke (1 m Entfernung)	310 - 1.900 lx
Oszillationswinkel	180 - 360 °
Dauereinsatz	51 Std.
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

XPT



40V^{Li-ion} max
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Abb.: UB001G

**Das Gartenprogramm mit
40 V max.-Antrieb**

UB001G Akku-Gebläse
40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

4.0 Ah


UB001GM101

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UB001GZ

- ✓ Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht

BL



Leerlaufdrehzahl	0 - 20 000 / 23 000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Luftvolumen	0 - 13,5 / 16 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA
166094-6	Schultergurt
183P97-1	Runddüse gerade
183P98-9	Flachdüse gebogen
191L96-5	Verbindungsrohr 85-72
412758-3	Runddüse 80

UB001GZ UB001GM101

-	1
-	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

UX01G Akku-Multifunktionsantrieb
XGT • 40V max. • 0-9.700 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UX01GZ01

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UX01GZ

- ✓ Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörfteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL

AFT

XPT



Leerlaufdrehzahl	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min ⁻¹
Gewicht	4,2 - 12,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

198768-1	Sensenaufsatz EM404MP
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go
782238-6	Steckschlüssel
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser
	Schultergurt
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel
831304-7	Zubehörtasche

UX01GZ UX01GZ01

-	1
-	1
-	1
-	1
1	1
1	1
1	1

Sensenaufsatz EM404MP

	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
		EX2650LH Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

198768-1

Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

198779-6

Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

191N31-5

Scherenaufsatz EM407MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

191M56-3

Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm

197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar,
max. Aststärke 22 mm

197985-0

Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm,
Schnitttiefe 22 cm

199181-6

Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm,
Schnitttiefe 22 cm

199707-2

Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm,
Ersatzbürste XNR0000549

199318-5

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

Gebläseaufsatz UB401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm,
Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

Sensenaufsatz EM400MP

	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

195648-2

Schaftverl. 115cm LE400 MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	18V LITHIUM-ION
	UX01G	40V max
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

UR002G Akku-FreischneiderXGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min⁻¹

- ✓ Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahleneinstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht


BL ADT AFT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min ⁻¹
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	4,3 - 4,6 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR002GZ01**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR002GZ01**

196129-9	Hosenträgergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

UR003G Akku-FreischneiderXGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min⁻¹

- ✓ Ein vibrationsarmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- ✓ WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- ✓ Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

BL ADT AFT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min ⁻¹
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	4,5 - 4,8 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR003GZ01**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR003GZ01**

127508-0	Schultergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

UR006G Akku-FreischneiderXGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT


Leerlaufdrehzahl	4600 - 7000 min ⁻¹
Schnittkreis	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

UR006GM101**4.0 Ah**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR006GZ02**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR006GZ02 UR006GM101**

831304-7	Zubehörtasche	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4 mm	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
782238-6	Steckschlüssel	1 1
	Schultergurt	1 1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1 1
D-66064	Grasschneideblatt	1 1

UR007G Akku-FreischneiderXGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	4600 - 7000 min ⁻¹
Schnittkreis	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	5,3 - 5,9 kg

UR007GM101**4.0 Ah**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR007GZ01**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR007GZ01 UR007GM101**

831304-7	Zubehörtasche	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
	Schultergurt	1 1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4 mm	1 1
782238-6	Steckschlüssel	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1 1
D-66064	Grasschneideblatt	1 1

UH004G Akku-Heckenschere

XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UH004GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UH004GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,4 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UH004GZ	UH004GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
412911-1	Aufbewahrungsbehälter 60cm	1 1

BL

UH005G Akku-Heckenschere

XGT • 40V max. • 75 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UH005GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UH005GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,6 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UH005GZ	UH005GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
412912-9	Aufbewahrungsbehälter 75cm	1 1

BL

UH006G Akku-Heckenschere

XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UH006GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UH006GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,6 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UH006GZ	UH006GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
412911-1	Aufbewahrungsbehälter 60cm	1 1

BL


UH007G Akku-Heckenschere

XGT • 40V max. • 75 cm • 25 mm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UH007GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,8 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UH007GZ
412912-9	Aufbewahrungsbehälter 75cm
	1

BL

DG001G Akku-Erdbohrer

XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

DG001GZ05

- ✓ Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- ✓ Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min⁻¹ für schweren Lehmboden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer
- ✓ Doppel-LED



Leeraufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Drehmoment hart / weich	55 / 136 Nm
Gewicht	7,2 - 8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DG001GZ05
191P11-3	Griff-Set
327684-2	Adapter A
327687-6	Adapter D
763251-3	Bohrfutterschlüssel S13
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel
783207-0	6-Kant-Stiftschlüssel 10mm
783232-1	6-Kant-Stiftschlüssel
	1

BL ADT

XPT



Abb.: PDC01 & DUB184

VIERFACHE AUSDAUER
IM 18 V-BETRIEB

Rückentragbare Akkus



Akkukapazität 33,5 Ah und
max. Energiedichte 1.200 Wh



Akkukapazität 24 Ah
im 18-V-Betrieb

Rückentragbarer Akku

PDC1200A01



- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah / 1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	10,3 kg

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

Rückentragbare Akku-Bank PDC01

191A59-5



- + Vier Steckplätze für bis zu vier 18-V-Akkus aller Kapazitäten
- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. Maschinen (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

Akku-Adapter



PDC1200A01

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)

z.B.
UX01G



Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9

z.B.
DUX60



Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7

z.B.
DUX18



PDC01
191A59-5

Connector-Type-Maschinen

**NEU FÜR
PROFIS**

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern erreicht auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



LM001C Akku-Rasenmäher **NEU** PDC-Connector • 53 cm • 70 l

- ✓ Leistungsstarker und geräuscharmer Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Die 36-V-Stromversorgung findet mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 statt
- ✓ Die Betriebszeit beträgt ca. 150 Minuten, die empfohlene Rasenfläche liegt bei ca. 6.900 m²
- ✓ Die Schnittbreite beträgt 53 cm, der Grasfangkorb inkl. Füllstandsanzeige fasst 70 Liter



BL

XPT

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LM001CZ

Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Laufzeit PDC1200	150 min
Radantrieb	✓
Gewicht	42,1 - 49,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LM001CZ

127412-3	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

UB001C Akku-Gebläse **NEU** PDC-Connector • 0-1.056 m³/h • 0-70 m/s

- ✓ Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht



Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UB001CZ

Leerlaufdrehzahl	0 - 24 000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Luftvolumen	0 - 17,6 m ³ /min
Blaskraft	0 - 20,0 N
Schulterriemen	✓
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UB001CZ

412758-3	Runddüse 80	1
191L94-9	Tragegurt	1

BL

UR101C Akku-Freischneider
PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR101CZ

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube



BL ADT AFT

XPT

Schnittkreis	305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Gewicht	5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR101CZ
197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
782238-6 Steckschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1
196129-9 Hosenträgergurt	1
D-66064 Grasschneideblatt	1

Rückentragbare Akkus

Freischneider

UR201C Akku-Freischneider
PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR201CZ

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube



BL ADT AFT

XPT

Schnittkreis	305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	1000 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min ⁻¹
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR101CZ
197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
782238-6 Steckschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1
197243-4 Tragegurt	1
D-66064 Grasschneideblatt	1



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2021

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

**60+
SCHINEN
AKKU**

4,0 Ah
2,0 Ah 1,5 Ah



LXT



18V + 18V → 36V

LXT

Die 2 x 18 V-Maschinen für die schweren Aufgaben können mit allen Akkus aus der LXT-Serie betrieben werden. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine

2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DDA460ZK



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die 2 x 18 V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Eckmaß	133 mm
Gewicht	5,7 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDA460ZK
126802-7 Seitengriff komplett	1
763250-5 Zahnkranzbohrfutter	1
763251-3 Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
821737-4 Transportkoffer	1



BL MOTOR

XPT

DHR280 Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DHR280ZJ



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,8 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR280ZJ
126882-3 Seitengriff komplett	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



BL MOTOR

AVT • SOFT NOLOAD

XPT

DHR281 Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DHR281ZJ



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,9 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR281ZJ
126882-3 Seitengriff komplett	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
199139-5 Schnellwechselfutter	1
331886-4 Tiefenanschlag	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



BL MOTOR

AVT • SOFT NOLOAD

XPT

DHR283 Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DHR283ZWJU

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DHR283ZJU



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,9 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,1 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR283ZJU	DHR283ZWJU
199585-2 Staubabsaugung DX09	-	1
424474-5 Dichtung ET	-	1
835A32-2 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
126882-3 Seitengriff komplett	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
199139-5 Schnellwechselfutter	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	-



BL MOTOR

AFT AVT • SOFT NOLOAD

XPT

DHR400 Akku-Kombihammer

2x18V • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

6.0 Ah 6.0 Ah



DHR400PG2U

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHR400ZKU



AWS



- Leistungstarker Akku-Kombihammer mit SDS-MAX Aufnahme und einer Ausrastkupplung
- Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln
- Durch die AWS-Funktion startet die Staubabsaugung automatisch beim Anlaufen
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm

Einzelschlagstärke	8,0 J
Leerlaufschlagzahl	1450 - 2900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR400ZKU	DHR400PG2U
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	-	1
197422-4 Akku BL1860B 18V 6,0 Ah	-	2
123138-5 Seitengriff komplett	1	1
196792-8 D-Griff komplett	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
331955-1 Tiefenanschlag	1	1
821746-3 Transportkoffer	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1

BL MOTOR

AFT

AVT-SOFT
NO-LOAD

XPT

DGA900 Akku-Winkelschleifer

2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹



- Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf

Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	5,2 - 8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA900ZKU2
122847-3 Schutzhaube 230mm T	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
195354-9 EZYNUT M14	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1
821717-0 Transportkoffer	1

BL MOTOR

ADT

AFT



XPT

DGA901 Akku-Winkelschleifer

2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹



AWS

- Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf
- Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung

Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA901ZKU2
122847-3 Schutzhaube 230mm T	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
195354-9 EZYNUT M14	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1
821717-0 Transportkoffer	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL MOTOR

ADT

AFT



XPT

DLW140 Akku-Trennschleifmaschine

2x18V • 355 mm • 3.800 min⁻¹



- Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall
- Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V
- Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit
- Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort

Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittlänge	355 x 25,4 mm
Schnittleistung	400 N/mm² 102 x194 mm
Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Gewicht	17,2 - 17,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLW140Z
B-64696 Trennscheibe 355x25,4 mm	1

BL MOTOR

DJR360 Akku-Reciprosäge

2x18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm



- Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V
- Dauerbetrieb möglich
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufschlagzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,0 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR360ZK
821670-0 Transportkoffer	1
B-05175 Reciprobblatt BIM 130/6,4Z	1
P-04880 Reciprobblatt BIM 150/18Z	1

BL MOTOR

XPT

DRS780 Akku-Handkreissäge 2x18V • 65 mm • 5.100 min⁻¹				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DRS780Z			
 ADT XPT		✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen ✓ Die Skalawerte sind in Zoll angegeben		Max. Schnittleistung 90° 65 mm Max. Schnittleistung 45° 45 mm Max. Neigung links / rechts 0 / 53 ° Leerlaufdrehzahl 5100 min⁻¹ Schnittlänge 185 x 30 mm Gewicht 5,0 - 5,6 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail DRS780Z 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel 1 B-33102 SPECIALIZED Sägeb.185x30x20Z 1			
DHS782 Akku-Handkreissäge 2x18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹				Ohne Akkus, ohne Ladegerät.		DHS782ZJ			
 ADT XPT		✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss		Max. Schnittleistung 90° 62,5 mm Max. Schnittleistung 45° 44,5 mm Max. Neigung links / rechts 0 / 48 ° Leerlaufdrehzahl 6000 min⁻¹ Max. Schnittleistung 48° 42 mm Schnittlänge 190 x 30 mm Gewicht 4,5 - 5,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail DHS782ZJ 164095-8 Parallelanschlag 1 196520-1 Absaugstutzen 1 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel 1 821552-6 MAKPAC Gr. 4 1 835C85-3 Tiefziehteil f. MAKPAC 1 B-64191 EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 1			
DHS783 Akku-Handkreissäge 2x18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹				Ohne Akkus, ohne Ladegerät.		DHS783ZJU			
 ADT XPT		✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung		Max. Schnittleistung 90° 62,5 mm Max. Schnittleistung 45° 44,5 mm Max. Neigung links / rechts 0 / 48 ° Leerlaufdrehzahl 6000 min⁻¹ Max. Schnittleistung 48° 42 mm Schnittlänge 190 x 30 mm AWS Funk-Adapter inklusive ✓ Gewicht 5,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail DHS783ZJU 164095-8 Parallelanschlag 1 196520-1 Absaugstutzen 1 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel 1 821552-6 MAKPAC Gr. 4 1 835C85-3 Tiefziehteil f. MAKPAC 1 B-64191 EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 1 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 1			
DHS900 Akku-Handkreissäge 2x18V • 85 mm • 4.500 min⁻¹		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DHS900ZU		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DHS900Z	
 ADT XPT		✓ Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar		Max. Schnittleistung 90° 85 mm Max. Schnittleistung 45° 61 mm Max. Neigung links / rechts 0 / 60 ° Leerlaufdrehzahl 4500 min⁻¹ Max. Schnittleistung 56° 44 mm Max. Schnittleistung 60° 44 mm Schnittlänge 235 x 30 mm AWS-Schnittstelle ✓ Gewicht 5,3 - 6,0 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail DHS900Z DHS900ZU 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 - 1 162687-7 Parallelanschlag 1 1 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel 1 1 E-01915 EFFICUT-Sägeblatt 235x1,5x30 1 1			
DSP600 Akku-Tauchsäge 2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm				Ohne Akkus, ohne Ladegerät.		DSP600ZJ			
 ADT XPT		✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene		Max. Schnittleistung 90° 56 mm Max. Schnittleistung 45° 40 mm Max. Neigung links / rechts - 1 / 48 ° Leerlaufdrehzahl 2500 - 6300 min⁻¹ Schnittlänge 165 x 20 mm Gewicht 4,4 - 5,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail DSP600ZJ 839290-6 Tiefziehteil f. MAKPAC 1 821552-6 MAKPAC Gr. 4 1 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel 1 B-57336 EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20 1			

DSP601 Akku-Tauchsäge

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DSP601ZJU



AWS

- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Schnittlänge	165 x 20 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	4,4 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DSP601ZJU
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
839290-6	Tiefziehteil f. MAK PAC	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
B-57336	EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL ADT

DLS714 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 190 mm • 5.700 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLS714NZ



- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie

Schnittleistung 90°	60 x 265 / 52 x 300 mm
Leerlaufdrehzahl	5700 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 185 / 52 x 212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	45 x 265 / 40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Schnittlänge	190 x 20 mm
Gewicht	13 - 13,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS714NZ
122571-8	Schraubklemme komplett	1
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1
762001-3	Einstellendreieck	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32708	MAKBLADE Sägeb. 190x20x24Z	1
123101-8	Auflageverlängerung	2

BL ADT

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 260 mm • 4.400 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLS111ZU



AWS

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung

Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Leerlaufdrehzahl	4400 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	26,6 - 27,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS111ZU
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1
126617-2	Schraubzwinde komplett	1
126751-8	Absaugstutzen komplett ET	1
327095-1	Auflageverlängerung 200mm	1
410602-8	Verschlusschiene	1
762001-3	Einstellendreieck	1
781044-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32770	MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL ADT

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 305 mm • 4.400 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLS211ZU



AWS

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung

Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Leerlaufdrehzahl	4400 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	305 x 30 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	31,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS211ZU
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1
126617-2	Schraubzwinde komplett	1
762001-3	Einstellendreieck	1
781044-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-67309	EFFICUT-Sägeblatt 305x2,15x30	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL ADT

XPT

Optimal optional Zubehör-Tipp



Rückentragbare Akku-Bank PDC01
18V/2x18V kompatibel
191A59-5



Rückentragbarer Akku
2x18V/40V max. kompatibel
PDC1200A01

Wussten Sie, dass unsere PDC-Modelle auch für stationäre Maschinen geeignet sind?
Einfach den Tragegurt abnehmen und platzsparend unter dem Untergestell platzieren.



schnell, effizient, gründlich

Makita überzeugt durch Leistung.

Professionelle Reinigung. Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit.

Die speziell für den Reinigungszweck entwickelten Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel, ohne dabei den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität.

Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör sorgt für eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Unsere Akku-Staubsauger finden Sie auf den Seiten:

Akku-System	V-Klasse	Seite
XGT:	40V max.	24
LXT:	2x18V	42-44
LXT:	18V	69-70
CXT:	12V max.	100

Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit.

Sägen, schleifen, bohren oder hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört – ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem, kabellos, via Bluetooth. Immer dann, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.

Was Sie dafür brauchen? Ein Werkzeug aus dem wachsenden AWS-Maschinenangebot inklusive Funk-Adapter WUT01 und natürlich einen kompatiblen Staubsauger.



Abb.: WUT02U

Mit dem Funkadapter WUT02U verbinden Sie AWS-Werkzeuge von Makita mit netzbetriebenen Staubsaugern (auch Fremdhersteller)*.



Entdecken Sie das stetig wachsende AWS-Sortiment von Makita:

*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.



■ DLS211ZU



■ DHS783ZJU



■ DKP181ZU



■ DHR182ZU



■ DSL800ZU



■ DGA514ZJU1





DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger

2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DVC261ZX15



- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsack, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

Luftvolumen	2,0 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge	1 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	2 l
Waschbarer PET-Filter	1
Reinigungs-Kit	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123584-2	Teleskoprohr	1
127082-8	Bodendüse	1
127093-3	Schaftröhr gebogen	1
127725-2	Filterelement HEPA	1
140G19-0	Teleskoprohr	1
143787-2	Saugschlauch	1
162469-7	Schultergurt ET	1
166116-2	Schlauchklemme	1
197901-2	Runddüse-Gummi	1
197903-8	Filtersack-Set	1
198992-6	Fugendüse	1
199039-9	Polsterdüse	1

DVC261ZX15

BL MOTOR

DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger

2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DVC660Z



- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition
- Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

Luftvolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge	1 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Behältervolumen max.	6 l
Waschbarer PET-Filter	1
Reinigungs-Kit	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

127082-8	Bodendüse	1
140G19-0	Teleskoprohr	1
140G26-3	Schaftröhr gebogen komplett	1
162700-1	Schultergurt ET	1
166116-2	Schlauchklemme	1
191D12-9	Filterelement HEPA	1
197901-2	Runddüse-Gummi	1
199453-9	Saugschlauch 32 mm 1,0 m	1

DVC660Z

BL MOTOR

DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger

2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DVC665ZU



- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	6 l
Waschbarer PET-Filter	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152992-0	Saugschlauch	1
166116-2	Schlauchklemme	1
191D12-9	Filterelement HEPA	1
417765-1	WKZ-Muffe 22	1
424379-9	WKZ-Muffe 24	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

DVC665ZU

BL MOTOR

Passendes Zubehör für den Akku-Bodenstaubsauger

DVC560Z

Saugschlauch 28 mm

- Fugendüse 28 mm**
- 191D65-8
 - 198919-6
 - 198990-0
 - 198992-6
- Bürstendüse drehbar**
- 191D67-4
 - 198552-4
- Fugenbürste**
- 198537-0



- Polsterdüse 28 mm**
- 199038-1
 - 199041-2
 - 199039-9
- Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten**
- 140H95-0
- Vliesdüse 28 mm**
- Z. B. für Fußmatten
 - 459056-4



- Fugendüse 28 mm**
- 416041-0
 - 451240-7
 - 451243-1
- Fugendüse 28 mm**
- 199439-3
- Bürstendüse 360°**
- 140H94-2



Staubfangsack

- 10 Stück
- 191T96-3



HEPA Filterelement

- 191E39-5



Hauptbürste

- 191D69-0





18V
LITHIUM-ION

LXT

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

DDF483 Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

2.0 Ah 2.0 Ah



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

DDF483RAJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF483Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF483Z	DDF483RAJ
346449-3	Einhängebügel kurz ET	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837670-0	Tiefziehteil f. MAKAPAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	- 2
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 -

DDF487 Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

NEU



BL
MOTOR

XPT

- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

2.0 Ah 2.0 Ah



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

DDF487RAJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF487Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF487Z	DDF487RAJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837670-0	Tiefziehteil f. MAKAPAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	- 2
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1

DDF485 Akku-Bohrschrauber

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- ✓ Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

5.0 Ah 5.0 Ah



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

DDF485RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF485Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF485Z	DDF485RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837916-4	Tiefziehteil für MAKAPAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1

DDF484 Akku-Bohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹



BL
MOTOR

XPT

- ✓ Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar
- ✓ Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

5.0 Ah 5.0 Ah



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

DDF484RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF484Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF484Z	DDF484RTJ
837916-4	Tiefziehteil für MAKAPAC	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

DDF482 Akku-Bohrschrauber18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlbar regelbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

XPT

3.0 Ah 3.0 Ah

**DDF482RFJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF482Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah
199154-9	Schnellschraubbohrfutter 13mm
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DDF482Z DDF482RFJ

-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1
1	1

DDF451 Akku-Bohrschrauber18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹

- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert

5.0 Ah 5.0 Ah

**DDF451RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF451Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 600 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe
763196-5	Schnellschraubbohrfutter 13mm
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
452947-8	Bit-Halter ET
123254-3	Seitengriff komplett
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DDF451Z DDF451RTJ

-	1
1	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1
1	1

DDF486 Akku-Bohrschrauber18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

5.0 Ah 5.0 Ah

**DDF486RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDF486Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821550-0	MAKPAC Gr. 2
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
127702-4	Seitengriff komplett
346317-0	Einhängebügel ET
452947-8	Bit-Halter ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm
	Schraube M4x12 ET

DDF486Z DDF486RTJ

-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1
1	1
2	2

DLX2414JX4 Akku-Kombo-Kit

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • Ladegerät

- ✓ Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- ✓ Beinhaltet den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106). Kommt in einem MAKPAC Größe 3.

DHP487	siehe Seite	Seite 47
DTD157	siehe Seite	Seite 48

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

B-54106	Bohrer-Bit-Set
821551-8	MAKPAC Gr. 3
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah

DLX2414JX4

1
1
1
2

Akku-Schlagbohrschrauber DHP487**Akku-Schlagschrauber DTD157**2 Akkus
BL1830B
3,0 Ah**Schnellladegerät DC18RC****Bohrer-Bit-Set****MAKPAC Größe 3**

DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



BL

XPT

- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

2.0 Ah 2.0 Ah



DHP487RAJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHP487Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 25 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm
450128-8	Kontaktschutzkappe
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837670-0	Tiefziehteil f. MAKAPAC
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah
251314-2	Schraube M4x12 ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DHP487Z DHP487RAJ

1	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 42 Nm • 0-1.300 min⁻¹



- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm
- ✓ Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

3.0 Ah 3.0 Ah



DHP453RFE

3.0 Ah 3.0 Ah



DHP453RFX2

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1300 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	42 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 / 19 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x 60 mm	187
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158777-2	Transportkoffer
196306-3	Schnellspannbohrfutter 13mm
	PH/LS Doppelbit
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197019-9	Schubladenkoffer Alu
450128-8	Kontaktschutzkappe
D-46202	Bohrer-Set
D-58833	Handschrauber
D-65713	Abbrechklingenmesser
Q485	Maßband
Q488	Handschrauber klein
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah
B-28606	Bit-Set

DHP453RFX2 DHP453RFE

-	1
1	1
1	1
1	1
1	-
1	1
1	-
1	-
1	-
1	-
2	2
2	-

DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



BL

XPT

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm
- ✓ Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks

5.0 Ah 5.0 Ah



DHP485RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHP485Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837916-4	Tiefziehteil für MAKAPAC
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DHP485Z DHP485RTJ

-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹



BL

XPT

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm
- ✓ Dieser ist in 21 Stufen einstellbar

5.0 Ah 5.0 Ah



DHP484RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHP484Z

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe
452947-8	Bit-Halter ET
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837916-4	Tiefziehteil für MAKAPAC
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DHP484Z DHP484RTJ

-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber 18V

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹



XPT

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm
- ✓ Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit 2-45mm

DHP482Z

1	
1	
1	
1	

DHP451 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DHP451RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHP451Z

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 600 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 / 9000 / 25 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,2 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP451Z	DHP451RTJ
763196-5	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
122576-8	Tiefenanschlag	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 2
	Seitengriff komplett	1 -
	Schraube M4x12 ET	1 -
	Einhängebügel ET	1 -

DHP486 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DHP486RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHP486Z

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP486Z	DHP486RTJ
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
122576-8	Tiefenanschlag	1 1
122C01-7	Seitengriff kpl	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1
	Schraube M4x12 ET	2 2

BL
MOTOR

XPT

DTD157 Akku-Schlagschrauber18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits
- Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm
- 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben
- Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Drehmoment hart	140 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DTD157Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

BL
MOTOR

XPT

DTD153 Akku-Schlagschrauber18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DTD153RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTD153Z

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Drehmoment hart	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD153Z	DTD153RTJ
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

BL
MOTOR

XPT

DTD171 Akku-Schlagschrauber18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DTD171RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTD171Z

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment hart	180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD171Z	DTD171RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

BL
MOTOR

XPT

DTW181**Akku-Schlagschrauber**
18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹





- Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2"
- Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet
- Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung

Drehmoment hart	70 / 210 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Lösedrehmoment	330 Nm
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
266622-8
346317-0

DTW181Z
Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**

1
1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW181Z

DTW300**Akku-Schlagschrauber**
18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min⁻¹





- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm
- Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung

Drehmoment hart	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Lösedrehmoment	580 Nm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
835L10-8
821550-0
450128-8
195584-2
197280-8
346317-0
266622-8

DTW300Z
Tiefziehteil f. MAKPAC
MAKPAC Gr. 2
Kontaktschutzkappe
Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
Einhängebügel **ET**
Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**

- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
1 1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW300Z

DTW700**Akku-Schlagschrauber**
18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹





- Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlag-schrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Lösedrehmoment	1000 Nm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
251314-2

DTW700Z
Einhängebügel
Schraube M4x12 **ET**

1
1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW700Z

DTW701**Akku-Schlagschrauber**
18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹





- Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlag-schrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Lösedrehmoment	1000 Nm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
821551-8
837645-9
450128-8
195584-2
197280-8
251314-2

DTW701Z
MAKPAC Gr. 3
Tiefziehteil für MAKPAC
Kontaktschutzkappe
Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
Einhängebügel
Schraube M4x12 **ET**

- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
1 1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW701Z

DTW1002**Akku-Schlagschrauber**
18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min⁻¹





- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm
- Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Drehmoment hart	300 / 600 / 1000 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M12 - M30
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Lösedrehmoment	1600 Nm
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
837645-9
821551-8
450128-8
195584-2
197280-8
346949-3
251314-2

DTW1002Z
Tiefziehteil für MAKPAC
MAKPAC Gr. 3
Kontaktschutzkappe
Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
Einhängebügel **ET**
Schraube M4x12 **ET**

- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
2 2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW1002Z

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DTW180 Akku-Schlagschrauber18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW180ZBL
MAKITA

XPT

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm
- Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf

Drehmoment hart	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenviereckaufnahme	3/8"
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Lösedrehmoment	310 Nm
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW180Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	1
	1

DTW1001 Akku-Schlagschrauber18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹**DTW1001RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTW1001ZBL
MAKITA

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm
- Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Drehmoment hart	300 / 600 / 1050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Außenviereckaufnahme	3/4"
Standardschrauben	M12 - M30
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Lösedrehmoment	1700 Nm
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW1001Z	DTW1001RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
837645-9	Tiefziehteil für MAKPAC	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
346949-3	Einhängebügel ET	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2 2

DWR180 Akku-Ratschenschrauber

18V • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DWR180Z

XPT

- Ein 18 V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Außenviereckaufnahme	3/8" / 1/4"
Drehmoment hart/weich	47,5 Nm
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DWR180Z
191A50-3	Steckschlüssel Adapter 1/4"
191A51-1	Steckschlüssel Adapter 3/8"
	1
	1

DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹**DTL061RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTL061Z

- Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4"
- Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung
- Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort

Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht	1,4 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTL061Z	DTL061RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837644-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

DTP141 Akku-Quadoschrauber18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTP141ZBL
MAKITA

- Ein Akku-Quadoschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher

Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Modus	
Schraubendreher	0 - 300 / 0 - 1100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	22 / 13 Nm
Drehmoment hart	150 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Drehmomenteinstellungen	9
Leerlaufschlagzahl	0 - 1200 / 2400 / 3200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl, Modus Schlagbohrmaschine	0 - 8400 / 0 - 32.400 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTP141Z
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
	1
	1

DTS141

Akku-Impulsschrauber

18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹



BL

XPT

5.0 Ah

5.0 Ah





DTS141RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DTS141Z

✓ Ein äußerst geräuscharmer Impuls-schrauber

✓ Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel

✓ Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems

Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M5 - M8
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M6
Leerlaufschlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Schnittlänge	136 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTS141Z	DTS141RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
837670-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1

DDA350

Akku-Winkelbohrmaschine

18V • 0-1.800 min⁻¹



BL

XPT

5.0 Ah

5.0 Ah





DDA350RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDA350Z

✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist

✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	66 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDA350Z	DDA350RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
153489-2 Seitengriff 36	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
450688-0 Bohrfutterschlüsselhalter ET	1	1
763415-9 Bohrfutterschlüssel S10	1	1
763174-5 Zahnkranzbohrfutter 10mm	1	1

DDA351

Akku-Winkelbohrmaschine

18V • 0-1.800 min⁻¹



BL

XPT

5.0 Ah

5.0 Ah





DDA351RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDA351Z

✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist

✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme

✓ Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung

Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	88 mm
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDA351Z	DDA351RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
153489-2 Seitengriff 36	1	1

DDA450

Akku-Winkelbohrmaschine

18V • 70 Nm • 0-1.400 min⁻¹



BL

XPT

5.0 Ah

5.0 Ah





DDA450ZK

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.



✓ Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen

✓ Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden

✓ Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	70 / 26 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDA450ZK
450128-8 Kontaktschutzkappe	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-
838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC	-
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-
153489-2 Seitengriff 36	1

DHK180

Akku-Meißelhammer

18V • SDS-PLUS • 3,1 J



BL

AVT

XPT

5.0 Ah

5.0 Ah





DHK180Z

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

✓ Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT

✓ Mit bürstenlosem Motor

✓ Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer

Einzelschlagstärke	3,1 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHK180Z
450128-8 Kontaktschutzkappe	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-
838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC	-
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-
153489-2 Seitengriff 36	1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DHR171 Akku-Bohrhammer 18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J		2.0 Ah 2.0 Ah Gr. 3		DHR171RAJ		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DHR171Z																																																									
 BL AVT XPT		✓ Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion ✓ Zum Bohren und Hammerbohren geeignet ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm		<table><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>1,2 J</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 680 min⁻¹</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,1 - 2,8 kg</td></tr></table>		Einzelschlagstärke	1,2 J	Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹	Gewicht	2,1 - 2,8 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>450128-8</td><td>Kontaktschutzkappe</td></tr><tr><td>821551-8</td><td>MAKPAC Gr. 3</td></tr><tr><td>839387-1</td><td>Tiefziehteil f. MAKPAC</td></tr><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td></tr><tr><td>197254-9</td><td>Akku BL1820B 18V 2,0 Ah</td></tr><tr><td>158057-6</td><td>Seitengriff 36 ET</td></tr><tr><td>265583-9</td><td>Schraube M8x120 ET</td></tr><tr><td>415486-9</td><td>Tiefenanschlag ET</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		450128-8	Kontaktschutzkappe	821551-8	MAKPAC Gr. 3	839387-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	158057-6	Seitengriff 36 ET	265583-9	Schraube M8x120 ET	415486-9	Tiefenanschlag ET	<table><tr><td>DHR171Z</td><td>DHR171RAJ</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>		DHR171Z	DHR171RAJ	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1												
Einzelschlagstärke	1,2 J																																																																
Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min ⁻¹																																																																
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹																																																																
Gewicht	2,1 - 2,8 kg																																																																
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																																	
450128-8	Kontaktschutzkappe																																																																
821551-8	MAKPAC Gr. 3																																																																
839387-1	Tiefziehteil f. MAKPAC																																																																
195584-2	Schnellladegerät DC18RC																																																																
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah																																																																
158057-6	Seitengriff 36 ET																																																																
265583-9	Schraube M8x120 ET																																																																
415486-9	Tiefenanschlag ET																																																																
DHR171Z	DHR171RAJ																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	2																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
DHR182 Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive AWS-Adapter WUT01		DHR182ZU		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DHR182Z																																																									
 BL AVT XPT		✓ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System ✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm		<table><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>1,7 J</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 5000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1350 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>AWS-Schnittstelle</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,4 - 3,2 kg</td></tr></table>		Einzelschlagstärke	1,7 J	Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹	Bohrleistung Bohrkronen	35 mm	AWS-Schnittstelle	✓	Gewicht	2,4 - 3,2 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>198900-7</td><td>AWS Funk-Adapter WUT01</td></tr><tr><td>415486-9</td><td>Tiefenanschlag ET</td></tr><tr><td>158057-6</td><td>Seitengriff 36 ET</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	415486-9	Tiefenanschlag ET	158057-6	Seitengriff 36 ET	<table><tr><td>DHR182Z</td><td>DHR182ZU</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>		DHR182Z	DHR182ZU	-	1	1	1	1	1																												
Einzelschlagstärke	1,7 J																																																																
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹																																																																
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹																																																																
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm																																																																
AWS-Schnittstelle	✓																																																																
Gewicht	2,4 - 3,2 kg																																																																
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																																	
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01																																																																
415486-9	Tiefenanschlag ET																																																																
158057-6	Seitengriff 36 ET																																																																
DHR182Z	DHR182ZU																																																																
-	1																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
DHR182W Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J		5.0 Ah 5.0 Ah Gr. 4		DHR182RTWJ																																																													
 BL AVT XPT		✓ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme ✓ Verfügt über das Auto-start Wireless System und die vorsetzbare Staubabsaugung DX05. ✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm ✓ Staubabsaugung DX05 im Lieferumfang enthalten		<table><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>1,7 J</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 5000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1350 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>AWS-Schnittstelle</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,4 - 3,2 kg</td></tr></table>		Einzelschlagstärke	1,7 J	Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹	Bohrleistung Bohrkronen	35 mm	AWS-Schnittstelle	✓	Gewicht	2,4 - 3,2 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>158057-6</td><td>Seitengriff 36 ET</td></tr><tr><td>199664-6</td><td>Staubabsaugung DX05</td></tr><tr><td>415486-9</td><td>Tiefenanschlag ET</td></tr><tr><td>450128-8</td><td>Kontaktschutzkappe</td></tr><tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td></tr><tr><td>839891-0</td><td>Tiefziehteil f. MAKPAC</td></tr><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		158057-6	Seitengriff 36 ET	199664-6	Staubabsaugung DX05	415486-9	Tiefenanschlag ET	450128-8	Kontaktschutzkappe	821552-6	MAKPAC Gr. 4	839891-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	<table><tr><td>DHR182RTWJ</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>		DHR182RTWJ		1		1		1		1		1		1		1		2									
Einzelschlagstärke	1,7 J																																																																
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹																																																																
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹																																																																
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm																																																																
AWS-Schnittstelle	✓																																																																
Gewicht	2,4 - 3,2 kg																																																																
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																																	
158057-6	Seitengriff 36 ET																																																																
199664-6	Staubabsaugung DX05																																																																
415486-9	Tiefenanschlag ET																																																																
450128-8	Kontaktschutzkappe																																																																
821552-6	MAKPAC Gr. 4																																																																
839891-0	Tiefziehteil f. MAKPAC																																																																
195584-2	Schnellladegerät DC18RC																																																																
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah																																																																
DHR182RTWJ																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
2																																																																	
DHR243 Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J		5.0 Ah 5.0 Ah Gr. 4		DHR243RTJ		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DHR243Z																																																									
 BL XPT		✓ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung ✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm ✓ Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert		<table><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,0 J</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 950 min⁻¹</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,4 - 4,9 kg</td></tr></table>		Einzelschlagstärke	2,0 J	Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹	Gewicht	3,4 - 4,9 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>450128-8</td><td>Kontaktschutzkappe</td></tr><tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td></tr><tr><td>835A31-4</td><td>Tiefziehteil</td></tr><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td></tr><tr><td>158057-6</td><td>Seitengriff 36 ET</td></tr><tr><td>194079-2</td><td>Schnellwechselfutter</td></tr><tr><td>194080-7</td><td>Schnellwechselfutter SDS-PLUS</td></tr><tr><td>266745-2</td><td>Sechskantschraube M8x90 ET</td></tr><tr><td>324219-0</td><td>Tiefenanschlag</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		450128-8	Kontaktschutzkappe	821552-6	MAKPAC Gr. 4	835A31-4	Tiefziehteil	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	158057-6	Seitengriff 36 ET	194079-2	Schnellwechselfutter	194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	266745-2	Sechskantschraube M8x90 ET	324219-0	Tiefenanschlag	<table><tr><td>DHR243Z</td><td>DHR243RTJ</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>		DHR243Z	DHR243RTJ	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Einzelschlagstärke	2,0 J																																																																
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹																																																																
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹																																																																
Gewicht	3,4 - 4,9 kg																																																																
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																																	
450128-8	Kontaktschutzkappe																																																																
821552-6	MAKPAC Gr. 4																																																																
835A31-4	Tiefziehteil																																																																
195584-2	Schnellladegerät DC18RC																																																																
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah																																																																
158057-6	Seitengriff 36 ET																																																																
194079-2	Schnellwechselfutter																																																																
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS																																																																
266745-2	Sechskantschraube M8x90 ET																																																																
324219-0	Tiefenanschlag																																																																
DHR243Z	DHR243RTJ																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	1																																																																
-	2																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
1	1																																																																
DHR243 Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J		5.0 Ah 5.0 Ah Gr. 4		DHR243RTJW																																																													
 BL XPT		✓ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung ✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm ✓ Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert ✓ Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten		<table><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,0 J</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 950 min⁻¹</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,4 - 4,9 kg</td></tr></table>		Einzelschlagstärke	2,0 J	Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹	Gewicht	3,4 - 4,9 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td></tr><tr><td>194079-2</td><td>Schnellwechselfutter</td></tr><tr><td>194080-7</td><td>Schnellwechselfutter SDS-PLUS</td></tr><tr><td>199557-7</td><td>Filterelement HEPA</td></tr><tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td></tr><tr><td>199570-5</td><td>Staubabsaugung DX07</td></tr><tr><td>324219-0</td><td>Tiefenanschlag</td></tr><tr><td>450128-8</td><td>Kontaktschutzkappe</td></tr><tr><td>835A31-4</td><td>Tiefziehteil</td></tr><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td></tr><tr><td>266745-2</td><td>Sechskantschraube M8x90</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		821552-6	MAKPAC Gr. 4	194079-2	Schnellwechselfutter	194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	199557-7	Filterelement HEPA	198993-4	Bohrer-/Meißelfett	199570-5	Staubabsaugung DX07	324219-0	Tiefenanschlag	450128-8	Kontaktschutzkappe	835A31-4	Tiefziehteil	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	266745-2	Sechskantschraube M8x90	<table><tr><td>DHR243RTJW</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>		DHR243RTJW		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1	
Einzelschlagstärke	2,0 J																																																																
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹																																																																
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹																																																																
Gewicht	3,4 - 4,9 kg																																																																
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																																	
821552-6	MAKPAC Gr. 4																																																																
194079-2	Schnellwechselfutter																																																																
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS																																																																
199557-7	Filterelement HEPA																																																																
198993-4	Bohrer-/Meißelfett																																																																
199570-5	Staubabsaugung DX07																																																																
324219-0	Tiefenanschlag																																																																
450128-8	Kontaktschutzkappe																																																																
835A31-4	Tiefziehteil																																																																
195584-2	Schnellladegerät DC18RC																																																																
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah																																																																
266745-2	Sechskantschraube M8x90																																																																
DHR243RTJW																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
1																																																																	
2																																																																	
1																																																																	

DGA504 Akku-Winkelschleifer
18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA504Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,3 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA504Z
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
Seitengriff 36 komplett ET	1
Seitengriff Antivibration	1
Spannfansch ET	1
Flanschmutter ET	1
Stirnlochschlüssel	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1

BL ADT AFT**XPT****DGA511 Akku-Winkelschleifer**
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA511RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA511Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA511Z	DGA511RTJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Spannfansch ET	1	1
Flanschmutter ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA513 Akku-Winkelschleifer**
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA513RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA513Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA513Z	DGA513RTJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1	1
Flanschmutter ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA514 Akku-Winkelschleifer**
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DGA514ZJU1

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung
- ✓ Inklusive Absaughaube 196845-3

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA514ZJU1
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
Seitengriff 36 komplett ET	1
Absaughaube 125 mm	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1
Flanschmutter ET	1
Schlüsselhalter 5,6 ET	1
Stirnlochschlüssel	1
MAKPAC Gr. 4	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL ADT AFT**XPT****DGA515 Akku-Winkelschleifer**
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹
Paddelschalter**DGA515RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA515Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA515Z	DGA515RTJ
Kontaktschutzkappe	-	2
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Spannfansch ET	1	1
Flanschmutter ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1	1

BL ADT AFT**XPT**

DGA517 Akku-Winkelschleifer18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹⁴
Paddelschalter

5.0 Ah 5.0 Ah

**DGA517RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA517Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839252-4	Tiefziehteil f. MAK-PAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1 1
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

DGA517Z DGA517RTJ**BL ADT AFT****XPT****DGA519 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DGA519RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGA519Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- ✓ Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,7 - 3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839252-4	Tiefziehteil f. MAK-PAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1 1
347618-9	Schutzhaube 125mm ET	1 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1 1
E-00402	Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF	1 1

DGA519Z DGA519RTJ**BL ADT AFT****X-LOCK XPT****DGA520 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

- ✓ Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- ✓ Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- ✓ Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Leerlaufdrehzahl	0 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	32 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1
347618-9	Schutzhaube 125mm ET	1

DGA520ZX1**BL ADT AFT****X-LOCK XPT****DGA521 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

- ✓ Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- ✓ Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- ✓ Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Leerlaufdrehzahl	0 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	32 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1
347618-9	Schutzhaube 125mm ET	1

DGA521ZX1**BL ADT AFT****X-LOCK XPT****DCS553 Akku-Metallhandkreissäge**18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DCS553RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DCS553Z

- ✓ Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V
- ✓ Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- ✓ Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl

Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57,5 mm
Sägeblattdurchmesser	150 x 20 mm
Motorbremse	✓
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

839751-6	Tiefziehteil f. MAK-PAC	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
B-47036	Sägeblatt für Metall 150x20x32Z	1 1
164095-8	Parallelanschlag	1 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-47036	Sägeblatt f. Metall	1 1

DCS553Z DCS553RTJ**BL ADT****XPT**

DPB183

Akku-Bandsäge

18V • 0-3,2 m/s • 66 mm



- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit
- Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar
- Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

Schnittlänge	13 x 0,5 x 835 mm
Schnittleistung	400 N/mm² 66 x 66 mm
Max. Werkstückdurchmesser	66 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Bandabmessung	13 x 0,5 x 835 mm
Gewicht	3,6 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DPB183Z

783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-40559	Bandsägeblatt 18Z"/Zoll BIM	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DPB183Z

DGD800

Akku-Geradschleifer

18V • 26.000 min⁻¹ • 6 mm



- Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen

5.0 Ah

5.0 Ah

DGD800RTJ

Leerlaufdrehzahl	26 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	38 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	1,7 - 2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DGD800Z DGD800RTJ

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837806-1	Tiefziehteil f. MAK PAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
763668-0	Spannmutter ET	1 1
763670-3	Spannzange 6mm	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DGD800Z

DBS180

Akku-Bandfeile

18V • 9 mm



- Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.
- Das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar
- Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff
- Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80

Bandgeschwindigkeit	600 - 1700 m/min
Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DBS180Z

140W02-3	Seitengriffhalter	1
122652-8	Absaugadapter	1
198043-5	Seitengriff komplett	1
125158-5	Schleifarml 9mm	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DBS180Z

Optionales Zubehör für Bandfeile DBS180

Bezeichnung	Maße	Art.-Nr	
Schleifarml	6 mm	125157-7	
	9 mm	125158-5	
	13 mm	125159-3	
Führungsschuh		193618-5	
Absaugadapter		122652-8	

Schleifarml Führungsschuh Absaugadapter

DJN161

Akku-Knabber

18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹



- Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen
- Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar
- Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen
- Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl

5.0 Ah

5.0 Ah

DJN161RTJ

Leerlaufhubzahl	1900 min ⁻¹
kleinster Schnitttradius	45 mm
Schnittleistung 200 N/mm²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm²	1,2 mm
Gewicht	1,9 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DJN161Z DJN161RTJ

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
837678-4	Tiefziehteil f. MAK PAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	1 1
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
A-15051	Matrize	1 1
A-83951	Kerbstift	1 1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJN161Z

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DJS101 Akku-Blechscher
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS101RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJS101Z

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnitttradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹

Leerlaufhubzahl	4300 min ⁻¹
kleinster Schnitttradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS101Z	DJS101RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837636-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1

DJS101Z	DJS101RTJ
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1

DJS161 Akku-Blechscher
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS161RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJS161Z

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnitttradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹

Leerlaufhubzahl	4300 min ⁻¹
kleinster Schnitttradius	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS161Z	DJS161RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837636-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
762013-6 Einstellehre	1	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1

DJS161Z	DJS161RTJ
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1

DJS131 Akku-Kurvenschere
NEU 18V • 1,3 mm • 3.000 min⁻¹

- ✓ Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,3 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,0 mm
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS131Z
346317-0 Einhängbügel ET	1
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1

DJS131Z
1
1

BL MOTOR

XPT

DJS200 Akku-Blechscher
NEU 18V • 2,0 mm • 3.000 min⁻¹

- ✓ Die Akku-Blechscher ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscher über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechscher eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm ²	2,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,6 mm
Gewicht	2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS200Z
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängbügel ET	1

DJS200Z
1
1

BL MOTOR

DSC102 Akku-Gewindestangentrenner
18V • M6-M10

- ✓ Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor
- ✓ Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken
- ✓ Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben

Schnittleistung 400 N/mm ²	M6 - M10
Schnittleistung 600 N/mm ²	M6 - M8
Gewicht	2,8 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSC102ZJ
199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1
199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1
199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1
415486-9 Tiefenanschlag ET	1
458380-2 Schutzkappe ET	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1
839527-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

DSC102ZJ
1
1
1
1
1
1
1
1



BL MOTOR

DSC121 Akku-Gewindestangentrenner

18V • M8-M12 • 8-12 mm



- ✓ Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden
- ✓ Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar
- ✓ Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert

Schnittgeschwindigkeit	3,0 s
Gewicht	6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DSC121ZX1
SC09002720	Schneidbacken M12	1
SC09002700	Schneidbacken M8	1
SC09002710	Schneidbacken M10	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel	1
SC00000106	Hydrauliköl	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1



DSC121ZX1

DRV150 Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 10.000 N



- ✓ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- ✓ Der Gerätehub beträgt 25 mm
- ✓ Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Drahtstärke	2,4 - 4,8 mm
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV150Z
191C04-2	Mundstück-Set B 4.0	1
199728-6	Mundstück-Set 3.2 + Austreiber	1
199729-4	Mundstück-Set 2.4 + Austreiber	1
199731-7	Spannbacken-Set ET	1
191D57-7	Schmierfett MoS2	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DRV250 Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 20.000 N



- ✓ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- ✓ Der Gerätehub beträgt 30 mm
- ✓ Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Max. Setzkraft	20 kN
Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung 400 N/mm²	2,4 - 6,4 mm
Schnittleistung 600 N/mm²	2,4 - 4,8 mm
Drahtstärke	4,8 - 6,4 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV250Z
199725-2	Mundstück-Set 6.0	1
191C03-4	Mundstück-Set B 4.8	1
191D57-7	Schmierfett MoS2	1
199730-9	Spannbacken-Set ET	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DGP180 Akku-Fettpresse

18V • 690 bar • 145/290 ml/min



- ✓ Kompakte 18 V Akku-Fettpresse
- ✓ Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar
- ✓ Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
- ✓ Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- ✓ In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert

Maximaler Druck	690 bar
Schlauchlänge	1,2 m
Max. Auspressgeschwindigkeit	145 / 290 ml/min
Gewicht	4,8 - 6,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DGP180Z	DGP180RT
191B12-7	Zylinder A geschlossen	1	1
821840-1	Transportkoffer	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
166094-6	Schultergurt	1	1
191A79-9	Fettschlauch	1	1

Optionales Zubehör für DGP180

Winkeladapter

Art.-Nr. 191A77-3



Adapter-Set

Art.-Nr. 191A78-1



Zylinder A geschlossen

450 g (im Lieferumfang DGP180 enthalten) Art.-Nr. 191B12-7



Zylinder A offen

400 g Art.-Nr. 191F24-4




Zylinder geeignet für Kartuschen & Gebinde (loses Fett)

Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

Fettschlauch

1.200 mm (im Lieferumfang DGP180 enthalten)

Art.-Nr. 191A79-9



Schnellspannadapter

Art.-Nr. 191A76-5



Zylinder C geschlossen

500 g Art.-Nr. 191F23



Kartuschenzylinder C offen

500 g Art.-Nr. 191F27-8



Auch für Schraubkartuschen 500 g geeignet

DJR183 Akku-Reciprosäge
18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm

5.0 Ah

**DJR183RT1J**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJR183Z

- Die leichte und handliche Reciprosäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen
- Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling
- Die Hubhöhe beträgt 13 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar
- Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
450128-8	Kontaktschutzkappe
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837897-2	Tiefziehteil f. MAK PAC
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel
B-20404	Reciproblatt BIM 100/18Z
B-20432	Reciproblatt BIM 100/6Z

DJR183Z	DJR183RT1J
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
1	1
1	1
1	1

DJR186 Akku-Reciprosäge
18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

5.0 Ah

**DJR186RT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

DJR186ZK

- Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,5 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
821620-5	Transportkoffer
B-05175	Reciproblatt BIM 130/6,4Z
P-04880	Reciproblatt BIM 150/18Z

DJR186ZK	DJR186RT
-	1
-	1
1	1
1	1
1	1

XPT**DJR187 Akku-Reciprosäge**
18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

5.0 Ah

**DJR187RT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

DJR187ZK

- Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
821620-5	Transportkoffer
B-05175	Reciproblatt BIM 130/6,4Z
P-04880	Reciproblatt BIM 150/18Z

DJR187ZK	DJR187RT
-	1
-	1
1	1
1	1
1	1

BL
MOTOR**XPT****DJR188 Akku-Reciprosäge**
18V • 0-3.000 min⁻¹ • 20 mm

- Eine sehr kompakte, leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Die Hubhöhe beträgt 20 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min⁻¹
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
B-55572	Reciproblatt Rettung

DJR188Z
1

BL
MOTOR**XPT**

Das Makita Zubehörsortiment umfasst eine Vielzahl passender Reciprosägeblätter für nahezu jedes Material und jede Anwendung.



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

DSS501 Akku-Handkreissäge18V • 51 mm • 3.600 min⁻¹

- ✓ Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- ✓ Eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Schnittleistung 50°	30 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	136 x 20 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

DSS501RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DSS501Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
164095-8	Parallelanschlag	1 1
194415-2	Absaugstutzen ET	1 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-33532	SPECIALIZED Sägeb. 136x20x16Z	1 1

DSS501Z DSS501RTJ**DHS630 Akku-Handkreissäge**18V • 66 mm • 3.100 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Leerlaufdrehzahl	3100 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

DHS630RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHS630Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
837635-2	Tiefziehtell f. MAK PAC	- 1
B-32904	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z	1 1
1195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
164095-8	Parallelanschlag	1 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
194314-8	Absaugstutzen	1 1

DHS630Z DHS630RTJ**DHS660 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

DHS660RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHS660Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839752-4	Tiefziehtell f. MAK PAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
164095-8	Parallelanschlag	1 1
199230-9	Absaugstutzen	1 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-62985	Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1 1

DHS660Z DHS660RTJ**DHS661 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	3,2 kg

DHS661RTJU

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHS661ZU**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839752-4	Tiefziehtell f. MAK PAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
164095-8	Parallelanschlag	1 1
199230-9	Absaugstutzen	1 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-62985	Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1 1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1 1

DHS661ZU DHS661RTJU**DHS680 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

DHS680RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHS680Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

196953-0	Führungsschienenadapter D	- 1
838182-6	Tiefziehtell f. Makpac	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
164095-8	Parallelanschlag	1 1
196961-1	Absaugstutzen	1 1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-32910	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z	1 1

DHS680Z DHS680RTJ

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm



BL
MOTOR

SOFT
NO-LOAD

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

5.0 Ah



DJV181RT1J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJV181Z

Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV181Z	DJV181RT1J
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
837789-5	Tiefzieheteil f. MAK-PAC	- 1
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 1
126331-0	Absaugstutzen	1 1
415524-7	Spanreisschutz	1 1
417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2 2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2 2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2 2

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹



BL
MOTOR

SOFT
NO-LOAD

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- ✓ Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV182Z
126331-0	Absaugstutzen
415524-7	Spanreisschutz
417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel
A-85628	Stichsägeblatt B-10
A-85737	Stichsägeblatt B-22
A-85793	Stichsägeblatt BR-13

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DJV182Z

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹



BL
MOTOR

ADT

- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie

Schnittleistung 90°	48 x 98 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm
Max. Neigung links / rechts	46 / 46 °
Max. Gehrung links / rechts	52 / 52 °
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	6,3 - 6,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS600Z
762001-3	Einstellendreieck
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel
122884-7	Staubsaugbeutel
126695-2	Schwenkanschlag ET
B-56518	MAKBLADE+ Sägeb. 165x20x64Z
122940-3	Schraubklemme

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLS600Z

DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

18V • 190 mm • 2.200 min⁻¹



- ✓ Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden

Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5 °
Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	190 x 20 mm
Gewicht	12,4 - 12,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS713NZ
122571-8	Schraubklemme komplett
122852-0	Staubsaugbeutel komplett
762001-3	Einstellendreieck
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel
123101-8	Auflageverlängerung

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLS713NZ

DRT50 Akku-Multifunktionsfräse

18V • 6/8 mm



BL
MOTOR

- ✓ Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- ✓ Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülzen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- ✓ Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Mit Aufsatz zum Kantenfräsen

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.



DRT50ZX2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DRT50Z

Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRT50Z	DRT50ZX2
195563-0	Oberfräsenmodul	- 1
153489-2	Seitengriff 36	- 1
198987-9	Winkelfräsenmodul	- 1
122703-7	Führungsrolle	- 1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	- 1
194733-8	Absaugstutzen	- 1
837247-1	Tascheneinsatz für MAK-PAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
318684-3	Führungshalter	- 1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1 1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1 1
195559-1	Absaugstutzen	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1 1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1 1
A-86181	Spannzange 8mm	1 1
A-86197	Spannzange 6mm	1 1

DPJ180 Akku-Nutfräse

18V • 100 mm



- ✓ Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- ✓ Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- ✓ 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Schwenkanschlag verstellbar	0 - 90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
821551-8	MAKPAC Gr. 3
450128-8	Kontaktschutzkappe
837648-3	Tiefziehteil f. MAKPAC
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
B-20644	Nutfräser 100mm
123150-5	Staubsaugkomplett
224280-6	Spannfansch ET
224505-8	Flanschmutter ET
415579-2	Vorsteckklammer ET
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm
123149-0	Winkelanschlag
415252-4	Adapter

DPJ180Z	DPJ180RTJ
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

DKP180 Akku-Hobel

18V • 82 mm



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

Leerlaufdrehzahl	14 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Parallelschlag	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837808-7	Tiefziehteil f. MAKPAC
D-07945	Wendemesser HM 82 mm
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
123062-2	Messereinstellehre
165581-2	Parallelschlag
782209-3	Steckschlüssel SW9

DKP180Z	DKP180RTJ
-	1
-	1
1	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DKP181 Akku-Falzhobel

18V • 82 mm



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb
- ✓ Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelschlag	✓
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191C19-9	Messereinstellehre
191C23-8	Parallelschlag komplett
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
251878-6	Flügelschraube M5x20 ET
253807-5	Scheibe 5 ET
342390-8	Tiefenanschlag ET
782209-3	Steckschlüssel SW9
D-07945	Wendemesser HM 82 mm

DKP181Z	DKP181ZU
1	1
1	1
-	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT

DTM51 Akku-Multifunktionswerkzeug

18V



- ✓ Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- ✓ Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden

Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	2,0 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837671-8	Tiefziehteil f. MAKPAC
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

DTM52Z	DTM52T1.JX2
-	1
-	1
-	1
-	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
B-64917	Tauchsägebl. 10mm TMA057
B-64923	Tauchsägebl. 20mm TMA058
B-64814	Tauchsägebl. 32mm TMA047
B-64858	Tauchsägebl. 32mm TMA051
B-64870	Tauchsägebl. 32mm TMA053
B-64799	Segmentsägeblatt 85 mm TMA045
B-64836	Segmentsägeblatt TMA049
B-65040	HM-Segmentsägebl. 65 TMA071
B-65028	HM-Segmentsägebl. 85 TMA069
B-64995	Schaber 52 HCS Flex. TMA066
B-65115	Delta-Schleifplatte Klett
B-21624	Delta-Schleifpapier Holz K60
B-22947	Delta-Schleifpapier Holz K100
B-22953	Delta-Schleifpapier Holz K150
199627-2	Staubabsaugungsset
196271-6	Adapter A Multifunk.Werkzeug

DTM51Z	DTM51RT1.J3
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1

DTM52 Akku-Multifunktionswerkzeug

18V • 10.000-20.000 min⁻¹



- ✓ Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS- und Starlock-MAX-Werkzeugen
- ✓ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- ✓ Mit LED-Arbeitsleuchte und AVT

Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
B-66400	Tauchsägeblatt MAM001
B-66416	Tauchsägeblatt MAM002
B-66472	Universalfugenschneider MAM008
195584-2	Schnellladergerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

DTM52Z	DTM52T1.JX2
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191R02-6	Staubsaugungsset
821551-8	MAKPAC Gr. 3
821852-4	Zubehörbox
B-21624	Delta-Schleifpapier Holz K60
B-22947	Delta-Schleifpapier Holz K100
B-22953	Delta-Schleifpapier Holz K150
B-64799	Segmentsägeblatt 85 mm TMA045
B-64814	Tauchsägebl. 32mm TMA047
B-64836	Segmentsägeblatt TMA049
B-64917	Tauchsägebl. 10mm TMA057
B-64923	Tauchsägebl. 20mm TMA058
B-64939	Tauchsägebl. 32mm TMA059
B-64995	Schaber 52 HCS Flex. TMA066
B-65028	HM-Segmentsägebl. 85 TMA069
B-65040	HM-Segmentsägebl. 65 TMA071
B-65115	Delta-Schleifplatte Klett

DTM52Z	DTM52T1.JX2
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	1

BL

AVT

DB0180**Akku-Exzenterschleifer**
18V • 125 mm



5.0 Ah5.0 Ah





DB0180RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DB0180Z

- Ein handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdabsaugung

Leerlauf-Oszillation	7000 - 11000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821550-0	MAKPAC Gr. 2
837809-5	Tiefziehteil f. MAKPAC
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
135246-0	Staubbox komplett
424144-6	Fitting ET
450128-8	Kontaktschutzkappe
450769-0	Staubboxdeckel ET
743081-8	Schleifteller ET

DB0180Z**DB0180RTJ**

-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

DPV300**Akku-Schleifer und -Polierer**
NEU
18V • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min⁻¹



5.0 Ah5.0 Ah





DPV300Z

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

- Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klett-aufnahme
- Die Drehzahl ist über den feinfühligsten Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹
- Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Leerlaufdrehzahl	0 - 2 800 / 9 500 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	50 / 75 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

140X75-2	Seitengriff 30
191N90-9	Klett-Schwamm
191N91-7	Klett-Schwamm
191N92-5	Polierhaube
743124-6	Schleifteller
743125-4	Schleifteller Klett
743126-2	Adapter

DPV300Z

1
1
1
1
1
1
1

DPO500**Akku-Exzenterpolierer**
18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹



5.0 Ah5.0 Ah





DPO500Z

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

- Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm
- Rotationsbewegung abschaltbar
- Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

198043-5	Seitengriff komplett
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel

DPO500Z

1
1

DPO600**Akku-Exzenterpolierer**
18V • 150 mm • 0-780 min⁻¹



5.0 Ah5.0 Ah





DPO600TKX1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DPO600Z

- Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- Rotationsbewegung abschaltbar
- Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

193288-0	Filzpad
197894-3	Klett-Schwamm
450128-8	Kontaktschutzkappe
821777-2	Transportkoffer
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
198043-5	Seitengriff komplett
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel

DPO600Z**DPO600TKX1**

-	1
-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1

62

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. * Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör.

DPT353 Akku-Pintacker
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DPT353Z



- ✓ Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht
- ✓ Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Magazinkapazität bis 120 Nägel

Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	120
Gauge	23 Ga
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DPT353Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1
422372-7 Oberflächenschutz	2

DFN350 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFN350Z



- ✓ Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18
- ✓ Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich

Stiftlänge	15 - 35 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	18 Ga
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFN350Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
422464-2 Oberflächenschutz	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1

XPT

DBN500 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 15-50 mm

DBN500RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DBN500Z



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm



Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	18 Ga
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN500Z	DBN500RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
838023-6 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
424121-8 Berührungsschutz ET	2	2

DBN600 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 25-64 mm

DBN600RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DBN600Z



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm



Stiftlänge	25 - 64 mm
Drahtstärke	1,6 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	16 Ga
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN600Z	DBN600RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
839523-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
424443-6 Oberflächenschutz	2	2

DST221 Akku-Tacker
18V • 10 mm • 10-22 mm

DST221RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DST221Z



- ✓ Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- ✓ Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen



Klammernbreite	10 mm
Klammerlänge	10 - 22 mm
Klammernstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazinkapazität	98
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DST221Z	DST221RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837640-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1

DFS250

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

BL

MAKITA

Leerlaufdrehzahl

0 - 2500 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS250Z

P-06052	PH Bit 2x25	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFS250Z

DFS251

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

BL

MAKITA

Leerlaufdrehzahl

0 - 2500 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS251Z

266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1
784806-1	Steckschlüssel 10mm-65	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFS251Z

DFS452

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-4.000 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

BL

MAKITA

Leerlaufdrehzahl

0 - 4000 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS452Z DFS452RTJ

837805-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
P-06052	PH Bit 2x25	2	2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFS452Z

DFS452

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-4.000 min⁻¹ • 5 mm



- ✓ Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

BL

MAKITA

Leerlaufdrehzahl

0 - 4000 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS452AJX2

266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
839737-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
P-06052	PH Bit 2x25	2
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFS452AJX2

Optionales Zubehör für Schnellbauschrauber

191G73-7

Magazinschraubenvorsatz

25-65 mm



- ✓ Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden Magazinschrauber
- ✓ Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
- ✓ Passt auf alle Makita-Schnellbauschrauber
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Leicht mit nur 400 g

BL

MAKITA



Bis zu sechs Mal mehr Schrauben setzen als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber oder einem Akku-Schrauber

**DFR550 Akku-Magazinschrauber**18V • 25-55 mm • 4.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DFR550RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFR550Z

- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

450128-8	Kontaktschutzkappe
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837631-0	Tiefziehteil
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157
P-67795	PH Bit 2x157 5mm
281217-6	Einhängebügel ET

DFR550Z DFR550RTJ

-	1
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DFR750 Akku-Magazinschrauber18V • 45-75 mm • 4.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DFR750RTE**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DFR750Z

- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet

Schraubenlänge	45 - 75 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

141352-1	Transportkoffer
450128-8	Kontaktschutzkappe
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
195183-0	Schraubvorsatz 5mm-177
281217-6	Einhängebügel ET
P-67804	PH Bit 2x177 5mm

DFR750Z DFR750RTE

-	1
-	1
-	1
-	2
1	1
1	1
1	1

DC0180 Akku-Rotationsschneider18V • 30.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DC0180Z

- ✓ Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

Leerlaufdrehzahl	30 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

193483-2	Schneidebit 3,18mm 1/8" H/K	1
763675-3	Spannmutter ET	1
763677-9	Spannzange 1/8"	1
733240-2	Schneidebit 1/8"	2

DC0180Z

1
1
1
2

DC0181 Akku-Rotationsschneider18V • 32.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DC0181Z

- ✓ Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten

Leerlaufdrehzahl	32 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

193449-2	Absaugstutzen
781037-3	Einmaulschlüssel SW17
763258-9	Spannmutter ET
763677-9	Spannzange 1/8"

DC0181Z

1
1
1
1

DVR450 Akku-Betonverdichter
18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹



- ✓ 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- ✓ Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- ✓ Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- ✓ Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



DVR450RTE

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DVR450Z

Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Schwingkreis	1 mm
Gewicht	3,3 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
450128-8	Kontaktschutzkappe
821766-7	Transportkoffer
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
126206-3	Verdichtervorsatz ET

DVR450Z	DVR450RTE
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1

DTR180 Akku-Bewehrungsverbinder
18V



- ✓ Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- ✓ Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- ✓ Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- ✓ Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
162755-6	Nylonbürste
251314-2	Schraube M4x12 ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
835W33-2	Tiefziehteil f. MAKPAC

DTR180ZJ
1
1
1
1
1
1



DTR180ZJ

Optionales Zubehör für DTR180



Bild	Bezeichnung	Spezifikation	Art.-Nr.
1	Bindedraht blank	0,8 mm x 100 m	199137-9
2	Bindedraht verzinkt	0,8 mm x 100 m	191A57-9
3	Bindedraht kunststoffbeschichtet	0,8 mm x 100 m	191J59-9
4	Griffverlängerungsset		191M27-0

- ✓ Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- ✓ Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- ✓ Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

DSC163 Akku-Moniereisenschneider
18V • 3-16 mm



- ✓ Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
- ✓ Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360° drehbar
- ✓ Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich

Schnittgeschwindigkeit	2,8 s
Schnittleistung 400 N/mm ²	16 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	16 mm
Gewicht	6,8 - 6,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000103	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000104	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000106	Hydrauliköl
SC00000107	Maulschlüssel SW 17-14
SC09002470	Schneidbacken
SC09009190	Transportkoffer

DSC163ZK
1
1
1
1
1
1
1



DSC163ZK

DSC250 Akku-Moniereisenschneider
18V • 10-25 mm • 2.200 min⁻¹



- ✓ Ein Gerät zum Schneiden von Moniereisenstangen
- ✓ Max. Schnittleistung 25 mm, feines Kantenschneiden (3,5 mm)
- ✓ Ein abnehmbarer 3-Positionen-Seitengriff für zusätzlichen Komfort

Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹
Schnittlänge	110 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	25 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	25 mm
Gewicht	3,9 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
153489-2	Seitengriff 36
SC09009190	Transportkoffer
E-11097	EFFICUT-Sägeblatt 110x1,5x34

DSC250ZK
1
1
1



DSC250ZK

DCC500
Akku-Diamantschneider
18V • 40 mm • 8.800 min⁻¹



- ✓ Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- ✓ Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- ✓ Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- ✓ Kann für Nassschnitte um ein Druck Fall-Wasserset erweitert werden

Leerlaufdrehzahl	8 800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schnittlänge	125 mm
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DCC500Z
126738-0	Staubstrecke komplett	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-Kant-Stiftschlüssel	1





Optionales Zubehör für DCC500



191M48-2
Druck- und Fallwasserset

- ✓ Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- ✓ Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- ✓ Einstellbare Durchflussmenge
- ✓ Schnelle Montage mit nur einer Schraube





Bild	Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
1	Druck- und Fallwasserset		191M48-2
2	Führungsschienenadapter		198673-2
3	Führungsschiene	1,0 m	199140-0
4	Führungsschiene	1,4 m	194368-5

DUT130
Akku-Rührgerät
18V • 165 mm • M12/M14



- ✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- ✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- ✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Spindelgewinde	1/2" / M14
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUT130Z
140G50-6	Seitengriff komplett	1
168884-3	Schaft für Rührscheibe	1
265220-5	Sechskantschraube M8x18	1
326649-1	Adapter	1
458814-5	Spritzschutz	1
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1
781043-8	Einmaulschlüssel SW 22	1
831253-8	Transporttasche	1
A-43692	Rührscheibe	1
781010-3	Einmaulschlüssel SW 19	2




DUT131
Akku-Rührgerät
18V • 165 mm • 1,5-13 mm



- ✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- ✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- ✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUT131Z
140G50-6	Seitengriff komplett	1
458814-5	Spritzschutz	1
763448-4	Bohrfutterschlüssel	1
831253-8	Transporttasche	1




DVP180
Akku-Vakuumpumpe 18 V
18V • 50 l/min



- ✓ Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage
- ✓ Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar
- ✓ Die Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten

Pumpleistung max.	50 L/min
Maximales Vakuum	20 Pa
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	50 min
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Öltank	115 ml
Ölflasche	✓
Gewicht	3,2- 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DVP180Z
AS00VP050M	Hydrauliköl	1
AS00XP808M	Manometer	1
AS0Y06110K	Adapter	1

XPT

DFV210 Akku-Klimaweste

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL
MOTOR

- ✓ Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
 Gewicht 0,38 kg

DFJ212 Akku-Klimajacke

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In einem auffälligen Gelb gestaltet

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
 Gewicht 0,43 kg

DFJ213 Akku-Klimajacke

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
 Gewicht 0,54 kg

DFJ214 Akku-Klimajacke

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
 Gewicht 0,54 kg

DFJ304 Akku-Klimajacke

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Ausgestattet mit fünf Taschen

Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m³/min
 Gewicht 0,46 kg

CV101D Akku-Thermoweste 12V max./14,4V/18V • S - 2XL				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	
	✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen ✓ Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen ✓ Heizelemente an Schultern und Rücken ✓ Die Laufzeit beträgt je nach Akku und Heizstufe bis zu 14 Stunden ✓ Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones	Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah 14 / 7,5 / 4 h		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Gewicht 0,7 kg		PE00000037 Akku-Adapter 10,8V	
DCV200 Akku-Thermoweste 14,4V/18V • S - 3XL				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	
	✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind ✓ Zwei Heizzonen an Schultern und Rücken mit drei verschiedenen Heizstufen ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V, 5,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8/16/28 Stunden	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 8 / 16 / 28 h		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 9 / 19 / 32 h		PE00000066 Akku-Adapter 14,4V 18V	
		Gewicht 0,8 - 1,2 kg			
DCV202 Akku-Thermoweste 14,4V/18V • S - 3XL				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	
	✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind ✓ Vier Heizzonen im Brust- und Rückenbereich ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10/20/35 Stunden	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 8 / 16 / 28 h		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 10 / 20 / 35 h		YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V	
		Gewicht 0,5 kg			
DCJ205 Akku-Thermojacke 14,4V/18V • S - 3XL				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	
	✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Gewicht 1,1 - 1,2 kg		YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V	
DCJ206 Akku-Thermojacke 14,4V/18V • S - 3XL				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	
	✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken	Normen EN ISO 20471, Class 3		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h		YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V	
		Gewicht 1,1 - 1,2 kg			

DCB200 Akku-Heizdecke

18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DCB200A

- ✓ Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft
- ✓ Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden
- ✓ Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	10 / 20 / 35 h
Länge	700 mm
Breite	1400 mm
Gewicht	0,58 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCB200A
YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V	1

DMP180 Akku-Kompressor

18V • 8,3 bar • 12 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DMP180Z

- ✓ 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

Luftfördermenge	12 l/min
Maximaler Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,5 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DMP180Z
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1

DMP181 Akku-Kompressor**NEU** 18V • 11,1 bar • 22,0 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DMP181Z

- ✓ 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- ✓ Inkl. diversen Ventiladaptern

Luftfördermenge	22 l/min
Maximaler Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DMP181Z
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1

XPT**DCW180 Akku-Kühl- und Wärmebox**

18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DCW180Z

- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit
- ✓ Kühlt wahlweise auf -18/-10/0/5/10° C und heizt auf 55 oder 60° C
- ✓ 20 Liter Fassungsvermögen, bspw. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Temperaturbereich	-18 - +60 °
Spannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Gewicht	13,3 - 14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCW180Z
A-71093 Schultergurt	1
WL00000002 Auto-Adapter 12-24V	1
WL00000058 Steckernetzteil	1

230-V-Betrieb**Akku-Betrieb****12- und 24-V-KFZ-Betrieb**

Ideal für Camping und Outdoor



DCM501 Akku-Kaffeemaschine 12V max./18V				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCM501Z	
		✓ Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort ✓ Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt ✓ Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads ✓ Stromversorgung schaltet automatisch ab ✓ Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen		Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah Wasservorrat Gewicht 640 ml 260 ml 0,24 l 1,9 - 2,2 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail KF00000020 Thermobecher "Makita" DCM501Z 1	
DCF102 Akku-Lüfter 18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCF102Z	
		✓ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse ✓ 45°-Drehbewegung nach links und rechts		Max. Neigung links / rechts Luftgeschwindigkeit Luftvolumen Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Durchmesser Gewicht 45° 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min 480 / 585 / 1060 min 180 mm 1,3 - 2,0 kg			
DCF203 Akku-Lüfter 18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCF203Z	
		✓ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse ✓ 45°-Drehbewegung nach links und rechts ✓ Inklusive Netzteil		Luftvolumen Max. Neigung links / rechts Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Durchmesser Gewicht 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min 45° 60 / 580 / 960 min 235 mm 1,9 - 2,6 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000440 Steckernetzteil DCF203Z 1	
DCF300 Akku-Lüfter 18V/230V • 3,7 m/s • 3-stufig				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCF300Z	
		✓ Robuster Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen ✓ Steht stabil auf einem Metallrahmen ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse ✓ Automatisches Schwenken des Ventilators um 90° einschaltbar, zusätzlich um 45° nach oben und unten neigbar ✓ Inklusive Netzteil		Luftgeschwindigkeit Luftvolumen Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Normen Durchmesser Gewicht 3,71 m/s 19 / 15 / 11 m³/min 100 / 160 / 340 min IEC 60879:1986 330 mm 4,3 - 4,7 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000442 Steckernetzteil DCF300Z 1	
DCF301 Akku-Lüfter 18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCF301Z	
		✓ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter ✓ Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm ✓ Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar ✓ Inklusive Netzteil		Luftgeschwindigkeit Luftvolumen Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Durchmesser Gewicht 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s 21 / 15 / 10 m³/min 120 / 190 / 400 min 330 mm 4,1 - 4,5 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000442 Steckernetzteil DCF301Z 1	

DWD181

Akku-Ortungsgerät

LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm



- 18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen Untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre oder Holz aufzufinden
- Das Ortungsgerät zeigt Metalleinschlüsse bis 180 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1" Display
- Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden

Genauigkeit

+ / - 5 mm

Temperaturbereich

-10 - +40 °

Schutzklasse

IP54

Gewicht

1,3 - 1,7 kg

Mitteliefertes Zubehör im Detail

DWD181ZJ

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1

RN32741155

Tiefziehteil für MAKPAC

1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

DWD181ZJ

DML805

LED-Baustrahler

LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm



- Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht
- Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen
- Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen
- Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden

Lichtstrom

750 / 450 Lumen

Leuchstärke (1 m Entfernung)

1150 / 750 lx

LED-Lampenleistung

20 x 0,5 W

Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah

3,5 / 7 h

Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah

6,5 / 13 h

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah

8,5 / 17 h

Stromversorgung

18V / 230V

Gewicht

2,3 - 2,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML805

DML809

LED-Baustrahler

14,4V/18V/230V • 3.800 lx • 10.000 lm



- Die Leuchstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen
- Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lichtstrom

10 000 / 4000 / 2000 Lumen

Leuchstärke (1 m Entfernung)

3800 / 1500 / 800 lx

LED-Lampenleistung

96 x 1,05 W

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah

8,5 / 4,5 / 1,7 h

Gewicht

5,7 - 7,0 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML809

DML811

LED-Baustrahler

14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm



- Die Leuchstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen
- Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lichtstrom

3000 / 1500 / 750 Lumen

Leuchstärke (1 m Entfernung)

1800 / 800 / 350 lx

LED-Lampenleistung

30 x 1,05 W

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah

13 / 7,5 / 3 h

Gewicht

4,1 - 4,8 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML811

Lampenstativ

GM00002283

- Auf das Lampenstativ können ein oder zwei DEADML805 LED-Baustrahler montiert werden
- Damit ist eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gesichert
- Die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen
- Die Höhe des Lampenstativs ist zwischen 922 mm und 1.750 mm einstellbar



Lampenstativ

GM00002073

- Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DEADML809, DEADML811 oder ML003G
- Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm



Schraubklemme

GM00001396

- Schraubklemme für DML805
- Kann an Stativen und Gerüsten angebracht werden



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

75

DML800 LED-Akku-Stirnlampe LXT • 2.000 lx				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DEBDML800													
 - Der mitgelieferte Akku-Halter ist mit einem Gürtelclip ausgestattet und kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden - Damit ist die Lampe auch stationär verwendbar - Die Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden - Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 33 Stunden		<table><tr><td>Leuchtstärke (1 m Entfernung)</td><td>2000 lx</td></tr><tr><td>LED-Lampenleistung</td><td>1,6 W</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>33 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,53 - 0,91 kg</td></tr></table>		Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2000 lx	LED-Lampenleistung	1,6 W	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 h	Gewicht	0,53 - 0,91 kg								
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2000 lx																		
LED-Lampenleistung	1,6 W																		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 h																		
Gewicht	0,53 - 0,91 kg																		
DML801 LED-Akku-Arbeitsleuchte LXT • 400 lx • 240 lm				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DEBDML801													
 - Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen - Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen - Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden		<table><tr><td>Lichtstrom</td><td>240 / 120 Lumen</td></tr><tr><td>Leuchtstärke (1 m Entfernung)</td><td>400 / 200 lx</td></tr><tr><td>LED-Lampenleistung</td><td>12 x 0,51 W</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>17 / 40 h</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>20 / 48 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,61 - 0,98 kg</td></tr></table>		Lichtstrom	240 / 120 Lumen	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	400 / 200 lx	LED-Lampenleistung	12 x 0,51 W	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	17 / 40 h	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	20 / 48 h	Gewicht	0,61 - 0,98 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DEBDML801 GM00001288 Schultergurt mit Haken 1			
Lichtstrom	240 / 120 Lumen																		
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	400 / 200 lx																		
LED-Lampenleistung	12 x 0,51 W																		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	17 / 40 h																		
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	20 / 48 h																		
Gewicht	0,61 - 0,98 kg																		
DML802 Akku-Handleuchte LXT • 4.000 lx • 180 lm				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DEBDML802													
 - Leicht zu transportieren - Ausgestattet mit einer LED, die 180 lm erreicht		<table><tr><td>Lichtstrom</td><td>180 Lumen</td></tr><tr><td>Leuchtstärke (1 m Entfernung)</td><td>4.000 lx</td></tr><tr><td>LED-Lampenleistung</td><td>3,2 W</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>23 h</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>27 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,64 - 1,0 kg</td></tr></table>		Lichtstrom	180 Lumen	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.000 lx	LED-Lampenleistung	3,2 W	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h	Gewicht	0,64 - 1,0 kg				
Lichtstrom	180 Lumen																		
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.000 lx																		
LED-Lampenleistung	3,2 W																		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h																		
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h																		
Gewicht	0,64 - 1,0 kg																		
DML806 LED-Akku-Werkstattleuchte LXT • 2.100 lx • 620 lm				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DEBDML806													
 - Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht - Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar		<table><tr><td>Lichtstrom</td><td>620 / 310 / 90 Lumen</td></tr><tr><td>Leuchtstärke (1 m Entfernung)</td><td>2.100 / 310 / 280 lx</td></tr><tr><td>LED-Lampenleistung</td><td>20 x 0,5 W</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>11 / 21 / 59 h</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>13 / 25 / 71 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,69 - 1,1 kg</td></tr></table>		Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2.100 / 310 / 280 lx	LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	11 / 21 / 59 h	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 25 / 71 h	Gewicht	0,69 - 1,1 kg				
Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen																		
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2.100 / 310 / 280 lx																		
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W																		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	11 / 21 / 59 h																		
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 25 / 71 h																		
Gewicht	0,69 - 1,1 kg																		
DML185 Akku-Handleuchte LXT				Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DEADML185													
 - Kompakte und helle Akku-Handleuchte mit schwenkbarem Kopf - Ein praktischer Begleiter für die Werkstatt, im Auto oder Zuhause - Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 7 Stunden		<table><tr><td>Betriebsdauer mit BL1830</td><td>4,3 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,74 kg</td></tr></table>		Betriebsdauer mit BL1830	4,3 h	Gewicht	0,74 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DEADML185 415813-0 Tragriemen A-30542 Glühlampe 18V 1 1											
Betriebsdauer mit BL1830	4,3 h																		
Gewicht	0,74 kg																		

DML808 LED-Akku-Handstrahler
LXT • 4.500 lx • 190 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML808

- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt
- ✓ Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah	10 h
Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	32 h
Gewicht	0,73 - 1,09 kg

ML810 LED-Flächenbeleuchtung
14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML810

- ✓ Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- ✓ Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- ✓ Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben
- ✓ Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

Lichtstrom	5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
LED-Lampenleistung	0,2 W
Gewicht	13,9 - 15,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DEADML810**

QY00000093 Anschlussleitung 1

ML814 LED-Akku-Baustrahler
14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML814

- ✓ Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können
- ✓ Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- ✓ Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- ✓ Eingeklappt nur 1,0 m hoch

Lichtstrom	3000 / 1700 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.250 / 750 / 400 lx
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Schutzklasse	IP55
Gewicht	7,4 - 8,1 kg

DML815 LED-Akku-Handleuchte
LXT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML815

- ✓ Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- ✓ Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- ✓ Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht	0,56 - 0,93 kg

DML812 LED-Akku-Handstrahler
LXT • 71.000 lx • 1.250 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEBDML812

- ✓ Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm).
- ✓ Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m.
- ✓ Die Leuchtdauer beträgt mit einer 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden.

Lichtstrom	1.250 / 1.000 / 600 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	71.000 / 51.000 / 520 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	6 / 7,5 / 10 h
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DEBDML812**

GM00002239 Schultergurt 1

LXT

**Das große Garten-
programm mit
2 x 18 V und 18 V-Antrieb**

18V + 18V → 36V

**18V
LITHIUM-ION**



DUR368A Akku-Freischneider

2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹



- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittkreis			255 / 350 / 255 mm
Fadenstärke			2,0 - 2,4 mm
Spindelgewinde			M10 x 1,25 LH
Bohrung			25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah			31 / 52 / 90 min
Gewicht			4,1 - 4,7 kg


Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR368AZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR368AZ
125516-5 Schultergurt einfach	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go	1
455815-4 Schutzhaube Messer ET	1
455926-5 Schutzhaube Fadenkopf ET	1
783013-3 Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7 6 Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1
D-66008 4-Zahn-Schlagmesser	1

DUR368L Akku-Freischneider

2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹



- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittkreis			230 / 255 / 350 mm
Fadenstärke			2,0 - 2,4 mm
Spindelgewinde			M10 x 1,25 LH
Bohrung			25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah			31 / 52 / 90 min
Gewicht			3,9 - 4,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR368LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR368LZ
125516-5 Schultergurt einfach	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go	1
455815-4 Schutzhaube Messer ET	1
455926-5 Schutzhaube Fadenkopf ET	1
783013-3 Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7 6 Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1
D-66008 4-Zahn-Schlagmesser	1

DUR369A Akku-Freischneider

2x18V • 1.000 W • 43 cm



- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittkreis			255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde			M10 x 1,25 LH
Bohrung			25,4 mm
Gewicht			5,9 - 6,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR369AZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR369AZ
197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go	1
D-66064 Grasschneideblatt	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
196129-9 Hosenträgergurt	1
831304-7 Zubehörtasche	1
782238-6 Steckschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1

DUR369L Akku-Freischneider

2x18V • 1.000 W • 43 cm



- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Rundgriff
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittkreis			255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde			M10 x 1,25 LH
Bohrung			25,4 mm
Gewicht			5,7 - 6,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR369LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR369LZ
125520-4 Schultergurt	1
197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1
782238-6 Steckschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1
D-66064 Grasschneideblatt	1



DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb

2x18V • 0-9.700 min⁻¹



- ✓ Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörfteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine dreistufige elektronische DrehzahlEinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL motor	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Schnittkreis		230 / 420 mm
Gewicht		4,1 - 8,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUX60Z

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

125516-5	Schultergurt einfach	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUX60Z



Sensenaufsatz EM404MP

	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrkr. Ø 420 mm und Messer Schnittrkr. Ø 230 mm

198768-1

Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrkr. Ø 450 mm

198779-6

Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrkr. Ø 300 mm und Messer Schnittrkr. Ø 230 mm

191N31-5

Scherenaufsatz EM407MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

191M56-3

Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, Aststärke 22 mm

197985-0

Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6

Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

199707-2

Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199318-5

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

Gebläseaufsatz UB401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

Sensenaufsatz EM400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrkr. Ø 420 mm und Messer Schnittrkr. Ø 230 mm

195648-2

Schaftverl. 115cm LE400 MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

DLM382 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 38 cm • 40 l

4.0 Ah 4.0 Ah

**DLM382PM2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLM382Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3700 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	560 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 min
Grasfangkorb	40 l
Maße gefaltet (LxBxH)	860 x 450 x 475 mm
Gewicht	16,2 - 16,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM382Z****DLM382PM2**

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	- 1
197265-4	Akku BL1840B 18V 4,0 Ah	- 2
127392-3	Grasfangkorb	1 1
191D41-2	Sichelmesser	1 1
782016-4	Montageschlüssel 13	1 1

DLM432 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 43 cm • 50 l

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM432PT2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLM432Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	575 m ²
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	36 min
Grasfangkorb	50 l
Maße gefaltet (LxBxH)	865 x 460 x 475 mm
Gewicht	16,8 - 17,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM432Z****DLM432PT2**

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
127386-8	Grasfangkorb	1 1
191D43-8	Sichelmesser	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

DLM460 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 46 cm • 60 l

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM460PT2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLM460Z

- ✓ Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist
- ✓ Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld



Leerlaufdrehzahl	2500 - 3300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	18 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	21 min
Grasfangkorb	60 l
Maße gefaltet (LxBxH)	1125 x 532 x 713 mm
Gewicht	25,3 - 27,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM460Z****DLM460PT2**

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
127061-6	Grasfangkorb	1 1
199367-2	Sichelmesser	1 1
671660001	Mulchkeil	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

DLM462 Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2500 - 3300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 900 / 1 400 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	60 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Gewicht	35,3 - 39,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM462Z
127433-5	Grasfangkorb	1
127515-3	Mulchkeil	1
191D51-9	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

BL
MOTOR

SOFT
NOLOAD

XPT

DLM530 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 min
Grasfangkorb	70 l
Gewicht	35,5 - 39,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM530Z
127412-3	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

BL
MOTOR

SOFT
NOLOAD

XPT

DLM532 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM532Z
127412-3	Grasfangkorb	
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

BL
MOTOR

SOFT
NOLOAD

XPT

DLM533 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



BL
MOTOR

SOFT
NOLOAD

XPT

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DLM533Z

Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Gewicht	42,8 - 46,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM533Z
127412-3	Grasfangkorb 1
127550-1	Mulchkeil 1
191D52-7	Sichelmesser 1
327589-6	Spannknebel 6 1
782210-8	Steckschlüssel SW17 1
782212-4	Steckschlüssel SW13 1



DUC256 Akku-Kettensäge
2x18V • 20 m/s • 25 cm

- ✓ Eine leistungsfähige 2 x 18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal für die professionelle Baumpflege
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienenlänge	250 mm
Gewicht	4,6 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUC256Z
199075-5	Sägekette 25cm 1,1mm 3/8	1
161846-0	Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8	1
458501-6	Sägekettenschutz 28x9cm	1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	1

DUC353 Akku-Kettensäge
2x18V • 20 m/s • 35 cm

- ✓ Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- ✓ Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie werkzeugloser Kettenspannung



Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienenlänge	350 mm
Gewicht	4,6 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUC353Z
196741-5	Sägekette 35 cm	1
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1

DUA301 Akku-Hochtaster
2x18V • 30 cm

- ✓ Mit dem leistungsstarken Akku-Hochtaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- ✓ Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m
- ✓ Das Öl lässt sich dank einer großen Tanköffnung leicht einfüllen



Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schienenlänge	300 mm
Sägekette	3/8" / 1,1mm
Gewicht	7,8 - 8,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUA301Z
165245-8	Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8"	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
958291646	Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17	1

DUP361 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm

- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	185 N
Schnittgeschwindigkeit	0,3 s
Gewicht	0,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUP361Z
154511-8	Kabelhalter für Gürtel	1
161377-9	Rucksacksystem Rebschere	1
161379-5	Coiltasche	1
166062-9	Armband	1
182470-6	Öl 30ml	1
197367-6	Untermesser	1
197588-0	Obermesser + Sicherungsscheibe	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
661445-3	Verbindungskabel	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1
783021-4	Sechskantschlüssel 1,5mm	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP361Z
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel 1
783214-3	Sechskantschlüssel 2 1
794530-8	Diamantfeile 4,0 mm 1
831284-7	Transporttasche Rebschere 1

DUP362 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm

- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP362Z	
794530-8	Diamantfeile 4,0 mm	1
831284-7	Transporttasche Rebschere	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUP362Z

Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	250 N
Schnittgeschwindigkeit	0,4 s
Gewicht	0,77 - 0,82 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
154511-8 Kabelhalter für Gürtel 1
161377-9 Rucksacksystem Rebschere 1
161379-5 Colttasche 1
166062-9 Armband 1
182470-6 Öl 30ml 1
199168-8 Obermesser dicke Äste 1
661445-3 Verbindungskabel 1
782212-4 Steckschlüssel SW13 1
783021-4 Sechskantschlüssel 1,5mm 1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel 1
783214-3 Sechskantschlüssel 2 1

DUB362 Akku-Gebläse
2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

- ✓ Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- ✓ Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Stromspannung von 36 V erreichen
- ✓ Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB362Z	
166094-6	Schultergurt	1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1
183R02-0	Gebläserohr	1
455915-0	Gebläserohr	1
456957-7	Blasrohr Endstück rund	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUB362Z

Leerlaufdrehzahl	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Blaskraft	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftvolumen	13,4 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13,5 - 89 min
Schulterriemen	✓
Gewicht	3,5 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
166094-6 Schultergurt 1
183P98-9 Flachdüse gebogen 1
183R02-0 Gebläserohr 1
455915-0 Gebläserohr 1
456957-7 Blasrohr Endstück rund 1

DUB363 Akku-Laubbläser und -sauger
2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

- ✓ Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- ✓ Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich das Gerät ideal für mittelgroße Flächen
- ✓ Lieferung inklusive Absaugset



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB363ZV	DUB363PT2V
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
162698-2	Tragegurt	1 1
183R01-2	Runddüse 72	1 1
183R04-6	Saugrohr A	1 1
183R06-2	Blasrohr 90-72 Makita ET	1 1
191E19-1	Absaug-Set für Akku-Laubbläser	1 1
162697-4	Auffangsack	1 1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1 1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUB363ZV

Leerlaufdrehzahl	0 - 7850 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Blaskraft	0 - 7,0 / 14,4 N
Luftvolumen	13,4 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	9 - 77 min
Gewicht	6,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD - 1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah - 2
162698-2 Tragegurt 1 1
183R01-2 Runddüse 72 1 1
183R04-6 Saugrohr A 1 1
183R06-2 Blasrohr 90-72 Makita ET 1 1
191E19-1 Absaug-Set für Akku-Laubbläser 1 1
162697-4 Auffangsack 1 1
183P98-9 Flachdüse gebogen 1 1

DDG460 Akku-Erdbohrer
2x18V • 200 mm • 0-1.400 min⁻¹

- ✓ Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc.
- ✓ Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Lehm-boden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockieren-dem Bohrer



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDG460ZK7	
191P11-3	Griff-Set	1
327684-2	Adapter A	1
327687-6	Adapter D	1
763251-3	Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783207-0	6 Kant-Stiftschlüssel 10mm	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube M8x30 ET	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DDG460ZK7

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
191P11-3 Griff-Set 1
327684-2 Adapter A 1
327687-6 Adapter D 1
763251-3 Bohrfutterschlüssel S13 1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel 1
783207-0 6 Kant-Stiftschlüssel 10mm 1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel 1
922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8x30 ET 1

Optionales Zubehör für DDG460

Erdbohrer mit Stift Länge 800 mm

E-07294
ø 100 mm

E-07303
ø 150 mm

E-07319
ø 200 mm

Verlängerung mit Stift

E-07325
Länge: 540 mm



Ersatzmesser für Erdbohrer

E-07630
Für Erdbohrer
ø 100 mm



2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben

E-07646
Für Erdbohrer
ø 150 mm

E-07652
Für Erdbohrer
ø 200 mm



DCE090 Akku-Trennschleifer

2x18V • 230 mm • 6.600 min⁻¹

- ✓ Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm
- ✓ Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- ✓ Die Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



BL MOTOR AFT XPT

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DCE090ZX1

Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Sägeblattdurchmesser x Bohrung	230 x 22,23 mm
Gewicht	5,6 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCE090ZX1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
E-03006 Trennscheibe 230 mm INOX	1

DHW080 Akku-Hochdruckreiniger

2x18V • 80 bar • 380 l/h

- ✓ Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18 V Antrieb
- ✓ Ideal für unterwegs
- ✓ Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- ✓ Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- ✓ Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- ✓ Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch

BL MOTOR



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DHW080ZK



Max. Fördermenge	380 l/h
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	80 bar
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	15 / 34 min
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Gewicht	7,1 - 7,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHW080ZK
197822-8 Lanze variabel	1
197824-4 Dreckfräse	1
197879-9 Reinigungsstift	1
197842-2 Pistole	1
197883-8 Außen-Innen-Anschlussset	1
197881-2 Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
197873-1 Saugschlauchsatz	1
127104-4 Wasser- und Transportbox	1
126766-5 Hochdruckschlauch	1



Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IP54. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

DUR181 Akku-Rasentrimmer
18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm

- ✓ Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- ✓ Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum einstellen auf fast jede Körpergröße
- ✓ Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer

Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹
Schnittkreis	260 mm
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

DUR181RF


3.0 Ah



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR181Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR181Z	DUR181RF
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1
125516-5	Schultergurt einfach	1	1
195858-1	1-Fadenkopf Tap&Go	1	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1	1
E-02733	Mähfaden rund 1,6 mm	1	1

DUR189 Akku-Rasentrimmer
18V • 4.000-6.000 min⁻¹ • 300 mm

- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

BL ADT**XPT**


Leerlaufdrehzahl	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	255 / 300 mm
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	38 - 103
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

DUR189RF

3.0 Ah



Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR189RF
125516-5	Schultergurt einfach	1
198971-4	2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	1

DUR190L Akku-Rasentrimmer
18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

BL

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR190LZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR190LZX3
125516-5	Schultergurt einfach	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR190U Akku-Rasentrimmer
18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

BL

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.


DUR190UZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR190UZX3
125520-4	Schultergurt	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR191L

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

BL MOTOR	
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR191LZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR191LZX3
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
125516-5	Schultergurt einfach	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR191U

Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

BL MOTOR	
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR191UZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR191UZX3
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
125520-4	Schultergurt	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR192L

Akku-Rasentrimmer

18V • 0-4.500/0-6.000 min⁻¹ • 300 mm



- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln

BL MOTOR	XPT	
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min ⁻¹	
Schnittkreis	300 mm	
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH	
Gewicht	2,7 - 3,0 kg	

5.0 Ah




DUR192LRT

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUR192LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR192LZ	DUR192LRT
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 1
127508-0	Schultergurt	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1 1



DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb18V • 0-9.700 min⁻¹

- ✓ Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine zweistufige elektronische DrehzahlEinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL motor	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl		0 - 6800 / 9 700 min ⁻¹
Schulterriemen		✓
Gewicht		2,8 - 10,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.
Inklusive Sensenaufsatz EM408MP.

DUX18X1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUX18XZ1
127508-0	Schultergurt	1
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1
191N31-5	Sensenaufsatz EM408MP	1
457772-2	Bügelgriff ET	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**Sensenaufsatz EM404MP**

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

198768-1

Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

198779-6

Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

191N31-5

Scherenaufsatz EM407MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

191M56-3

Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max.
Aststärke 21,5 mm

196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke
22 mm

197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm,
schwenkbar, Aststärke 22 mm

197985-0

Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm,
Schnitttiefe 22 cm

199181-6

Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm,
Schnitttiefe 22 cm

199707-2

Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste
XNR0000549

199318-5

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

Gelblaseaufsatz UB401MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-
Nr.:196745-7

196752-0

Sensenaufsatz EM400MP

	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

195648-2

Schaftverl. 115cm LE400 MP


	DUX18	18V LITHIUM-ION
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

DUH523 Akku-Heckenschere
18V • 52 cm • 15 mm

- ✓ Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten
- ✓ Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- ✓ Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen



3.0 Ah



DUH523RF

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUH523Z


Leerlaufhubzahl	2700 min ⁻¹
max. Schnittleistung	15 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	75 min
Schnittlänge	520 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DUH523Z	DUH523RF
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	- 1
195769-0	Scherblatt komplett 52cm	1 1
452685-2	Aufbewahrungsbehälter 52cm	1 1

DUH502 Akku-Heckenschere
18V • 50 cm • 21,5 mm

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUH502Z

Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
max. Schnittleistung	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,8 - 4,2 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DUH502Z
459120-1	Aufbewahrungsbehälter 1

BL
MAKITA

DUH601 Akku-Heckenschere
18V • 60 cm • 23,5 mm

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUH601Z

Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	3,8 - 4,5 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DUH601Z
458414-1	Aufbewahrungsbehälter 1

BL
MAKITA

DUH751 Akku-Heckenschere
18V • 75 cm • 23,5 mm

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUH751Z

Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DUH751Z
458415-9	Aufbewahrungsbehälter 1

BL
MAKITA



DUN461W Akku-Heckenschneider

18 V • 46 cm • 18 mm



- ✓ Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- ✓ Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- ✓ Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

XPT

Leerlaufschlagzahl	3600 min ⁻¹
max. Schnittleistung	18 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	60 min
Schnittlänge	460 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUN461WZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN461WZ
413720-1 Aufbewahrungsbehälter	1

DUN500W Akku-Heckenschneider

18 V • 50 cm • schwenkbar



- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

BL**XPT**

Leerlaufschlagzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	60 min
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,9 - 4,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUN500WZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN500WZ
125516-5 Schultergurt einfach	1
458413-3 Aufbewahrungsbehälter	1

DUN600L Akku-Heckenschneider

18 V • 60 cm



- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

BL**XPT**

Leerlaufschlagzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	180 / 80 / 50 min
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	3,7 - 4,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DUN600LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN600LZ
457772-2 Bügelgriff ET	1
458414-1 Aufbewahrungsbehälter	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1



DUC122 Akku-Kettensäge 18V • 5 m/s • 11,5 cm		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DUC122Z																														
	✓ Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender ✓ Ihr geringes Gewicht und der obliegende Griff machen sie leicht bedienbar ✓ Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung	<table><tr><td>Kettengeschwindigkeit</td><td>5,0 m/s</td></tr><tr><td>Schienenlänge</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,0 - 2,6 kg</td></tr></table>	Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s	Schienenlänge	115 mm	Gewicht	2,0 - 2,6 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>DUC122Z</th></tr><tr><td>Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"</td><td>1</td></tr><tr><td>Sägekettenschutz</td><td>1</td></tr><tr><td>Rundfeile 4,0 mm</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC122Z	Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"	1	Sägekettenschutz	1	Rundfeile 4,0 mm	1																
	Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s																																
Schienenlänge	115 mm																																	
Gewicht	2,0 - 2,6 kg																																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC122Z																																	
Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"	1																																	
Sägekettenschutz	1																																	
Rundfeile 4,0 mm	1																																	
DUC254 Akku-Kettensäge 18V • 24 m/s • 25 cm		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive Carving-Garnitur.		DUC254CZ																														
	✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s ✓ Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar ✓ Ideal zur Baumpflege ✓ Ausgestattet mit einer 25 cm Säge-schiene ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung	<table><tr><td>Kettengeschwindigkeit</td><td>24 m/s</td></tr><tr><td>Schienenlänge</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,8 - 3,2 kg</td></tr></table>	Kettengeschwindigkeit	24 m/s	Schienenlänge	250 mm	Gewicht	2,8 - 3,2 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>DUC254Z</th><th>DUC254CZ</th></tr><tr><td>Sägeschiene Carving 25cm</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>Sägekette Carving 25cm 1/4"</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>Sägekettenschutz 28x9cm</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Schraubenschlüssel 13-16</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Zubehörtasche</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8"</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC254Z	DUC254CZ	Sägeschiene Carving 25cm	-	1	Sägekette Carving 25cm 1/4"	-	1	Sägekettenschutz 28x9cm	1	1	Schraubenschlüssel 13-16	1	1	Zubehörtasche	1	1	Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8"	1	-	Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"	1	-
	Kettengeschwindigkeit	24 m/s																																
Schienenlänge	250 mm																																	
Gewicht	2,8 - 3,2 kg																																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC254Z	DUC254CZ																																
Sägeschiene Carving 25cm	-	1																																
Sägekette Carving 25cm 1/4"	-	1																																
Sägekettenschutz 28x9cm	1	1																																
Schraubenschlüssel 13-16	1	1																																
Zubehörtasche	1	1																																
Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8"	1	-																																
Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"	1	-																																
DUS054 Akku-Druckspritze 18V • 5,0 l • 3,0 bar		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DUS054Z																														
	✓ Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopf-düse ✓ Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten ✓ Eine Düse ist absperbar ✓ Auf Dauerbetrieb einstellbar ✓ Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen ✓ Mit großer Tanköffnung	<table><tr><td>Maximaler Druck</td><td>3 bar</td></tr><tr><td>Schlauchlänge</td><td>1,7 m</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,2 - 3,5 kg</td></tr></table>	Maximaler Druck	3 bar	Schlauchlänge	1,7 m	Gewicht	3,2 - 3,5 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>DUS054Z</th></tr><tr><td>PR00000128 Trageriemen</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUS054Z	PR00000128 Trageriemen	1																				
	Maximaler Druck	3 bar																																
Schlauchlänge	1,7 m																																	
Gewicht	3,2 - 3,5 kg																																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUS054Z																																	
PR00000128 Trageriemen	1																																	
DCU180 Akku-Schubkarre 18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		DCU180Z																														
	✓ Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet ✓ Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung ✓ Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden	<table><tr><td>Max. Traglast</td><td>130 kg</td></tr><tr><td>Geschwindigkeit vorwärts</td><td>0-3,5 / 0-1,5 km/h</td></tr><tr><td>Geschwindigkeit rückwärts</td><td>0 - 1 km/h</td></tr><tr><td>Max. Steigwinkel</td><td>12°</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>120 min</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>44,5 - 44,8 kg</td></tr></table>	Max. Traglast	130 kg	Geschwindigkeit vorwärts	0-3,5 / 0-1,5 km/h	Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h	Max. Steigwinkel	12°	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	120 min	Gewicht	44,5 - 44,8 kg																				
	Max. Traglast	130 kg																																
Geschwindigkeit vorwärts	0-3,5 / 0-1,5 km/h																																	
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h																																	
Max. Steigwinkel	12°																																	
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	120 min																																	
Gewicht	44,5 - 44,8 kg																																	

Kettensägen

Kettensägen

Sprühgeräte

Schubkarren

Optionales Zubehör für DCU180

199009-8 Rohrrahmen



- ✓ Die Seitenwände können einfach entfernt werden, um größere Gegenstände zu transportieren
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 12,5 kg

199008-0 Transportwanne



- ✓ Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern ist diese Transportwanne sehr nützlich für den Transport von größeren und geschütteten Lasten
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 7,1 kg

191A01-6 Stützrad-Set



- ✓ Mit Hilfe der Stützräder beladen Sie die Akku-Schubkarre in aller Ruhe, ohne Angst zu haben, dass diese umfällt
- ✓ Die Räder sind leicht in drei verschiedene Positionen (20/45/100 mm) verstellbar, sodass die Fahrt mühelos fortgesetzt werden kann
- ✓ Einfache und leichte Montage

DUM604	Akku-Gras-/Strauchschere 18V • 2.500 min ⁻¹ • 160 mm	DUM604RFX	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	DUM604ZX
	✓ Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras ✓ Inklusive Gras- und Strauchscherblatt ✓ Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich	3.0 Ah		
		Leerlaufschlagzahl Max. Messerabstand Schnittkreis Gewicht	2500 min ⁻¹ 10 mm 160 mm 1,4 - 1,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 450128-8 Kontaktschutzkappe 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197599-5 Akku BL1830B 18V 3,0 Ah 195267-4 Grasscherblatt 16cm 195274-7 Aufbewahrungsbehälter-Set 198401-5 Schnittgutsammler 20cm 198408-1 Scherblatt komplett 20 cm 452055-5 Scherblattschutz Messerseite 457426-1 Schnittgutsammler 16 cm
				DUM604ZX - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				DUM604RFX

Optionales Zubehör für DUM604

198486-1
Griffverlängerung

- ✓ 1 m Griffverlängerung mit Rollen
- ✓ Zum angenehmen Arbeiten im Stehen



DUB184	Akku-Gebläse 18V • 780 m³/h • 52,1 m/s	DUB184RF	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	DUB184Z
	✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen ✓ Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen ✓ Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z ✓ Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h	3.0 Ah		
		Leerlaufdrehzahl Luftgeschwindigkeit Blaskraft Luftvolumen Schulterriemen Gewicht	0 - 18 000 min ⁻¹ 52,1 m/s 10,9 N 0 - 13,0 m³/min ✓ 2,5 - 3,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197599-5 Akku BL1830B 18V 3,0 Ah 166094-6 Schultergurt 183P96-3 Gebläsestutzen ET 183P97-1 Runddüse gerade 183P98-9 Flachdüse gebogen 191B21-6 Rohradapter 80-72 783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel
				DUB184Z - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				DUB184RF



DUB185	Akku-Gebläse 18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar	DUB185Z
	✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar ✓ Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h ✓ Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar	
		Leerlaufdrehzahl Luftgeschwindigkeit Blaskraft Luftvolumen Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Gewicht
		0 - 18 000 min ⁻¹ 98 m/s 3,1 N 3,2 m³/min 130 / 50 / 21 min 1,6 - 2,0 kg
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 123245-4 Gebläsedüse
		DUB185Z 1

DUB186	Akku-Gebläse 18V • 192 m³/h • 68 m/s	DUB186Z
	✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar ✓ Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h	
		Leerlaufdrehzahl Luftgeschwindigkeit Blaskraft Luftvolumen Laufzeit 18 V / 5,0 Ah Gewicht
		0 - 18 000 min ⁻¹ 68 m/s 2,5 N 3,2 m³/min 130 / 50 / 20 min 1,6 - 2,1 kg
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 191G09-6 Gebläsedüse
		DUB186Z 1

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

DF333D Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Kompakter Schrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- ✓ Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- ✓ Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

DF333DAE

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DF333DZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
763238-5	Schnellspannbohrfutter 10mm	- 1
821661-1	Transportkoffer	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197396-9	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	- 2
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346909-5	Einhängebügel ET	1 1
784244-7	PH Bit 2x50	1 1

DF333DZ DF333DAE

- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
1 1
1 1

DF333DS Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Kompakter Bohrschrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- ✓ Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- ✓ Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit
- ✓ Inklusive Taschenlampe ML106.

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

DF333DSAL1

251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346909-5	Einhängebügel ET	1
784244-7	PH Bit 2x50	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1
DEAML106	LED-Akku-Handstrahler 12V max.	1
197396-9	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	2

DF333DSAL1

1
1
1
1
1
2

HP333D Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,3 kg

HP333DSAX1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

HP333DZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

456128-6	Transportkoffer	- 1
197363-4	Kontaktschutzkappe	- 1
197396-9	Schnellladegerät DC10SB	- 1
784244-7	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	- 2
346909-5	PH Bit 2x50	1 1
251314-2	Einhängebügel ET	1 1
763238-5	Schraube M4x12 ET	1 1
	Schnellspannbohrfutter 10mm	1 1

HP333DZ HP333DSAX1

- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
1 1
1 1
1 1

TD110D Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹



- ✓ Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- ✓ Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung
- ✓ Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Gewicht	1,0 - 1,2 kg

TD110DSMJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

TD110DZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

838312-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	- 1
456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2
784244-7	PH Bit 2x50	1 1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 1
346909-5	Einhängebügel ET	1 1

TD110DZ TD110DSMJ

- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
1 1
1 1
1 1

WR100D Akku-Ratschenschrauber 12V max. • 47,5 Nm • 1/4"/3/8"		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		WR100DZ																																																
	- Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme - Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden - Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf - Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment hart/weich</td><td>47,5 / - Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M5 - M12</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M5 - M10</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Außenvierkantaufnahme:</td><td>3/8" / 1/4"</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,0 - 1,2 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹	Drehmoment hart/weich	47,5 / - Nm	Standardschrauben	M5 - M12	Hochfeste Schrauben	M5 - M10	Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹	Außenvierkantaufnahme:	3/8" / 1/4"	Gewicht	1,0 - 1,2 kg	<table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>WR100DZ</th></tr><tr><td>191A50-3</td><td>Steckschlüssel Adapter 1/4"</td><td>1</td></tr><tr><td>191A51-1</td><td>Steckschlüssel Adapter 3/8"</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		WR100DZ	191A50-3	Steckschlüssel Adapter 1/4"	1	191A51-1	Steckschlüssel Adapter 3/8"	1																										
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹																																																			
Drehmoment hart/weich	47,5 / - Nm																																																			
Standardschrauben	M5 - M12																																																			
Hochfeste Schrauben	M5 - M10																																																			
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹																																																			
Außenvierkantaufnahme:	3/8" / 1/4"																																																			
Gewicht	1,0 - 1,2 kg																																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		WR100DZ																																																		
191A50-3	Steckschlüssel Adapter 1/4"	1																																																		
191A51-1	Steckschlüssel Adapter 3/8"	1																																																		
TW161D Akku-Schlagschrauber 12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min ⁻¹		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		TW161DZ																																																
	- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform - In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar - Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment - Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2400 / 0 - 1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment hart</td><td>165 Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M8 - M16</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M5 - M10</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3600 / 0 - 2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Außenvierkantaufnahme:</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,1 - 1,2 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 / 0 - 1300 min ⁻¹	Drehmoment hart	165 Nm	Standardschrauben	M8 - M16	Hochfeste Schrauben	M5 - M10	Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 / 0 - 2000 min ⁻¹	Außenvierkantaufnahme:	1/2"	Gewicht	1,1 - 1,2 kg	<table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>TW161DZ</th></tr><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td></tr><tr><td>346909-5</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW161DZ	251314-2	Schraube M4x12 ET	1	346909-5	Einhängebügel ET	1																										
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 / 0 - 1300 min ⁻¹																																																			
Drehmoment hart	165 Nm																																																			
Standardschrauben	M8 - M16																																																			
Hochfeste Schrauben	M5 - M10																																																			
Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 / 0 - 2000 min ⁻¹																																																			
Außenvierkantaufnahme:	1/2"																																																			
Gewicht	1,1 - 1,2 kg																																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW161DZ																																																		
251314-2	Schraube M4x12 ET	1																																																		
346909-5	Einhängebügel ET	1																																																		
TW141D Akku-Schlagschrauber 12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min ⁻¹		  	TW141DSMJ	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	TW141DZ																																															
	- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform - In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar - Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment - Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment hart</td><td>145 Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M8 - M16</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M6 - M12</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Außenvierkantaufnahme:</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,1 - 1,2 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹	Drehmoment hart	145 Nm	Standardschrauben	M8 - M16	Hochfeste Schrauben	M6 - M12	Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹	Außenvierkantaufnahme:	1/2"	Gewicht	1,1 - 1,2 kg	<table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>TW141DZ</th><th>TW141DSMJ</th></tr><tr><td>456128-6</td><td>Kontaktschutzkappe</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>838312-9</td><td>Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>821549-5</td><td>MAKPAC Gr. 1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197363-4</td><td>Schnellladegerät DC10SB</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197406-2</td><td>Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>266622-8</td><td>Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>346909-5</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW141DZ	TW141DSMJ	456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1	838312-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1	821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1	197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2	266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1	346909-5	Einhängebügel ET	1	1			
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹																																																			
Drehmoment hart	145 Nm																																																			
Standardschrauben	M8 - M16																																																			
Hochfeste Schrauben	M6 - M12																																																			
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹																																																			
Außenvierkantaufnahme:	1/2"																																																			
Gewicht	1,1 - 1,2 kg																																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW141DZ	TW141DSMJ																																																	
456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1																																																	
838312-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1																																																	
821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1																																																	
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1																																																	
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2																																																	
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1																																																	
346909-5	Einhängebügel ET	1	1																																																	
TL064D Akku-Winkelschlagschrauber 12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min ⁻¹		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		TL064DZ																																																
	- Für kraftvolles Verschrauben in engen Winkeln - Mit einem maximalem Drehmoment vom 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignet - Die Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattet - Der lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbar	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment hart</td><td>60 Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M4 - M12</td></tr><tr><td>Maschinenschrauben</td><td>M4 - M8</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M4 - M8</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Eckmaß</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,6 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹	Drehmoment hart	60 Nm	Standardschrauben	M4 - M12	Maschinenschrauben	M4 - M8	Hochfeste Schrauben	M4 - M8	Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹	Eckmaß	53 mm	Gewicht	1,2 - 1,6 kg	<table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>TL064DZ</th></tr><tr><td>266622-8</td><td>Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td><td>1</td></tr><tr><td>346909-5</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TL064DZ	266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	346909-5	Einhängebügel ET	1																								
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹																																																			
Drehmoment hart	60 Nm																																																			
Standardschrauben	M4 - M12																																																			
Maschinenschrauben	M4 - M8																																																			
Hochfeste Schrauben	M4 - M8																																																			
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹																																																			
Eckmaß	53 mm																																																			
Gewicht	1,2 - 1,6 kg																																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TL064DZ																																																		
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1																																																		
346909-5	Einhängebügel ET	1																																																		
DA332D Akku-Winkelbohrmaschine 12V max. • 0-1.100 min ⁻¹		 	DA332DSYJ	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	DA332DZ																																															
	- Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopfvorderkante und Bohrfuttermitte - Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 10 mm</td></tr><tr><td>Eckmaß</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,3 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	Eckmaß	63 mm	Gewicht	1,2 - 1,3 kg	<table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>DA332DZ</th><th>DA332DSYJ</th></tr><tr><td>456128-6</td><td>Kontaktschutzkappe</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>821549-5</td><td>MAKPAC Gr. 1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>839304-1</td><td>Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197363-4</td><td>Schnellladegerät DC10SB</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197393-5</td><td>Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>346909-5</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>763450-7</td><td>Bohrfutterschlüssel S10</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>784244-7</td><td>PH Bit 2x50</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA332DZ	DA332DSYJ	456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1	821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1	839304-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1	197393-5	Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah	-	2	346909-5	Einhängebügel ET	1	1	763450-7	Bohrfutterschlüssel S10	1	1	784244-7	PH Bit 2x50	1	1	251314-2	Schraube M4x12 ET	2	2	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹																																																			
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm																																																			
Eckmaß	63 mm																																																			
Gewicht	1,2 - 1,3 kg																																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA332DZ	DA332DSYJ																																																	
456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1																																																	
821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1																																																	
839304-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1																																																	
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1																																																	
197393-5	Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah	-	2																																																	
346909-5	Einhängebügel ET	1	1																																																	
763450-7	Bohrfutterschlüssel S10	1	1																																																	
784244-7	PH Bit 2x50	1	1																																																	
251314-2	Schraube M4x12 ET	2	2																																																	

DA333D Akku-Winkelbohrmaschine12V max. • 0-1.100 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DA333DZ

- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte
- ✓ Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	84 mm
Gewicht	1,2 - 1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DA333DZ
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346909-5 Einhängbügel ET	1
784244-7 PH Bit 2x50	1

HR140D Akku-Bohrhammer

12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

HR140DZ

- ✓ Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge
- ✓ Mit Antivibrationsgriff
- ✓ Geeignet zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Drehzahlbereich: 0-850 min⁻¹
- ✓ Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton

Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,0 J
Gewicht	1,9 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR140DZ
158057-6 Seitengriff 36 ET	1
265583-9 Schraube M8x120 ET	1
415486-9 Tiefenanschlag ET	1

SC103D Akku-Gewindestangentrenner

12V max. • M10

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

SC103DZ

- ✓ Akku-Gewindestangentrenner mit 12 V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nacharbeiten

Schnittleistung 400 N/mm ²	M6 - M10
Schnittleistung 600 N/mm ²	M6 - M8
Gewicht	2,7 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SC103DZ
199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1
199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1
199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1
458380-2 Schutzkappe ET	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1

BL
MOTOR**TM30D Akku-Multifunktionswerkzeug**12V max. • 6.000-20.000 min⁻¹**TM30DSMJX5**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

TM30DZ

- ✓ Handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- ✓ Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar
- ✓ Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- ✓ Die Oszillations-Zahl kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ geregelt werden
- ✓ Der Oszillationswinkel beträgt jeweils 1,6° nach rechts und links

Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,1 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TM30DZ	TM30DSMJX5
B-21587 Delta-Schleifp. Holz K100 Longlife	-	1
B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60	-	1
B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug	-	1
197766-2 Staubabsaugungset	-	1
456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1
821538-0 Zubehörbox	-	1
838612-7 Tiefziehtell f. MAKPAC	-	1
B-64799 Segmentsägeb. 85 mm TMA045	-	1
B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047	-	1
B-64836 Segmentsägeblatt TMA049	-	1
B-64858 Tauchsägebl. 32mm TMA051	-	1
B-64870 Tauchsägebl. 32mm TMA053	-	1
B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057	-	1
B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066	-	1
B-65115 Delta-Schleifplatte Klett	-	1
197363-4 Schnellladergerät DC10SB	-	1
197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
783233-9 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1

PV301 Akku-Schleifer und -Polierer12V max. • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

PV301DZ

- ✓ Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- ✓ Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- ✓ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klett-aufnahme
- ✓ Die Drehzahl ist über den feinfühliglen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹
- ✓ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Leerlaufdrehzahl	0 - 2 800 / 9 500 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	50 / 75 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PV301DZ
140X75-2 Seitengriff 30	1
191N90-9 Klett-Schwamm	1
191N91-7 Klett-Schwamm	1
191N92-5 Polierhaube	1
743124-6 Schleifteller	1
743125-4 Schleifteller Klett	1
743126-2 Adapter	1

BL
MOTOR

XPT

JR103D Akku-Reciprosäge
12V max. • 0-3.300 min⁻¹ • 13 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

JR103DZ



- ✓ Leichte und kleine Reciprosäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen
- ✓ Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen
- ✓ Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min⁻¹ mittels Schalter geregelt werden
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,3 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR103DZ
B-20404	Reciprobblatt BIM 100/18Z
B-20432	Reciprobblatt BIM 100/6Z
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel
	1

JV102D Akku-Pendelhubstichsäge
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min⁻¹

JV102DSMJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

JV102DZ



- ✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden
- ✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufschlagzahl	800 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Gewicht	1,8 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JV102DZ	JV102DSMJ
839186-1	Tiefziehteil f. MAK PAC	- 1
821549-5	MAK PAC Gr. 1	- 1
456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2
457801-1	Absaugstutzen	1 1
457867-1	Gleitschuh Kunststoff	1 1
458191-5	Schutzabdeckung	1 1
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	1 1

JV103D Akku-Pendelhubstichsäge
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

JV103DZ



- ✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden
- ✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufschlagzahl	800 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Gewicht	1,9 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JV103DZ
457801-1	Absaugstutzen
457867-1	Gleitschuh Kunststoff
458191-5	Schutzabdeckung
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel
A-85628	Stichsägeblatt B-10
	1

HS301D Akku-Handkreissäge
12V max. • 25,5 mm • 1.500 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

HS301DZ



- ✓ Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten
- ✓ Die Drehzahl beträgt 1.500 min⁻¹
- ✓ Der Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max. Schnittleistung von 25,5 mm
- ✓ Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Gewicht	1,6 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS301DZ
452237-9	Absaugstutzen
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel
B-32932	SPECIALIZED Sägeblatt 85x15x20Z
	1

CP100D Akku-Universalschere
12V max. • 6 mm • 300 min⁻¹

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

CP100DZ



- ✓ Vielseitig einsetzbare Universalschere für Kartonpapier und dünne Teppiche, Leder und Gummi
- ✓ Schneidet je nach Material bis zu 6 mm

Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
max. Schnittleistung	6 mm
Gewicht	0,72 - 0,88 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CP100DZ
144620-1	Untermesser ET
198603-3	Messer
	1

PT354D**Akku-Stiftnagler**
12V max. • 15-35 mm



- ✓ Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Die max. Stiftilänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF

PT354DSMJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

PT354DZ





Stiftilänge	15-35 mm
Drahtstärke	0,6 - 0,6 mm
Magazinkapazität	120
Gewicht	1,8 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	- 1
839166-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346909-5	Einhängebügel ET	1 1
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
422372-7	Oberflächenschützer	2 2

ST113D**Akku-Tacker**
12V max. • 7-10 mm • 150 Stück



- ✓ Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern
- ✓ Geeignet für die Montage von Polsterelementen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien
- ✓ Einzel- oder Serienauslösung
- ✓ Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar

ST113DSMJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

ST113DZ





Klammernbreite	10 mm
Klammerdimension (LxB)	10 / 7-10 mm
Gauge	0,5 x 0,7 Ga
Magazinkapazität	150
Gewicht	1,3 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	- 1
456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
839019-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	- 1
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel	- 1
839166-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2
346909-5	Einhängebügel ET	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 -

SD100D**Akku-Trockenbausäge**
12V max. • 0-6.000 min⁻¹ • 15 mm



- ✓ Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- ✓ Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- ✓ Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm
- ✓ Mit Anschluss für Staubabsaugung

SD100DZ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.





Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Gewicht	1,4 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123559-1	Absauggehäuse kpl. ET	1
456624-4	Gleitschuh Kunststoff	1
456632-5	Sägeblattabdeckung	1
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-49703	Trockenbausägeblatt Gipskarton	1

CG100D**Akku-Kartuschenpistole**
12V max. • 310/600 ml



- ✓ Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- ✓ 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- ✓ Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben

CG100DSYEX

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

CG100DZXK





Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Schnittleistung	214 mm
Schubkraft	5000 N
Gewicht	1,9 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

196352-6	Beutelhalter 600ml kpl.	- 1
456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197393-5	Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah	- 2
123221-8	Kolben C ET	1 1
142071-2	Kolben A ET	1 1
142072-0	Kolben B ET	1 1
196351-8	Kartuschenhalter 300ml kpl.	1 1
821710-4	Transportkoffer	1 1
454226-0	Düse	3 3

CC301D**Akku-Glas- und Fliesenschnneider**
12V max. • 85 mm • 1.600 min⁻¹ • 0,5 l



- ✓ Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenschnneider mit einer Drehzahl von 1.600 min⁻¹ für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen
- ✓ Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm

CC301DSMJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

CC301DZ





Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1600 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Kapazität Flüssigkeiten	0,5 L
Gewicht	1,8 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
838568-4	Tiefziehteil f. Makpac	- 1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
B-21098	Diamantscheibe Glas	1 1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

99

CL108FD Akku-Staubsauger 12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min	2.0 Ah 	CL108FDSA Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. CL108FDZW																																										
 ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten	<table><tr><td>Luftvolumen</td><td>1,2 m³/min</td></tr><tr><td>Betriebszeit CXT / 2,0 Ah</td><td>13 / 15 / 33 min</td></tr><tr><td>Betriebszeit CXT / 4,0 Ah</td><td>20 / 24 / 50 min</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,6 L</td></tr><tr><td>Bodendüse</td><td>1</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,0 - 1,2 kg</td></tr></table>	Luftvolumen	1,2 m³/min	Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	13 / 15 / 33 min	Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 / 24 / 50 min	Behältervolumen Staub max.	0,6 L	Bodendüse	1	Gewicht	1,0 - 1,2 kg	<table><tr><td>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>CL108FDZW</td><td>CL108FDSA</td></tr><tr><td>Kontaktschutzkappe</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>Schnellladegerät DC10SB</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>Bodendüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Feinfilter ET</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Grobfilter ET</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Fugendüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Verlängerungsrohr</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Halter</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL108FDZW	CL108FDSA	Kontaktschutzkappe	-	1	Schnellladegerät DC10SB	-	1	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1	Bodendüse	1	1	Feinfilter ET	1	1	Grobfilter ET	1	1	Fugendüse	1	1	Verlängerungsrohr	1	1	Halter	1	1
	Luftvolumen	1,2 m³/min																																										
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	13 / 15 / 33 min																																											
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 / 24 / 50 min																																											
Behältervolumen Staub max.	0,6 L																																											
Bodendüse	1																																											
Gewicht	1,0 - 1,2 kg																																											
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL108FDZW	CL108FDSA																																										
Kontaktschutzkappe	-	1																																										
Schnellladegerät DC10SB	-	1																																										
Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1																																										
Bodendüse	1	1																																										
Feinfilter ET	1	1																																										
Grobfilter ET	1	1																																										
Fugendüse	1	1																																										
Verlängerungsrohr	1	1																																										
Halter	1	1																																										

CL121D Akku-Staubsauger 12V max. • 46 mbar • 0,55 l	  	CL121DSA	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		CL121DZX																																																	
 ✓ Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar ✓ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 Liter oder Textil 0,55 Liter	<table><tr><td>Betriebszeit CXT / 2,0 Ah</td><td>10 / 12 / 25 min</td></tr><tr><td>Behältervolumen max.</td><td>0,33 L</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,5 L</td></tr><tr><td>Bodendüse</td><td>1</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,7 - 1,8 kg</td></tr></table>		Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 / 12 / 25 min	Behältervolumen max.	0,33 L	Behältervolumen Staub max.	0,5 L	Bodendüse	1	Gewicht	1,7 - 1,8 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>CL121DZX</th><th>CL121DSA</th></tr><tr><td>456128-6 Kontaktschutzkappe</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197363-4 Schnellladegerät DC10SB</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>197396-9 Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>140H92-6 Saugschlauch</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>140H94-2 Bürstendüse 360°</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>140H95-0 Polsterdüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>140J64-3 Gebläsedüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>162544-9 Schultergurt</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>194566-1 Papierfilter</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>422437-5 Gummi-Fugendüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>459056-4 Vliesdüse</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>832188-6 Transporttasche</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>			Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL121DZX	CL121DSA	456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1	197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1	197396-9 Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1	140H92-6 Saugschlauch	1	1	140H94-2 Bürstendüse 360°	1	1	140H95-0 Polsterdüse	1	1	140J64-3 Gebläsedüse	1	1	162544-9 Schultergurt	1	1	194566-1 Papierfilter	1	1	422437-5 Gummi-Fugendüse	1	1	459056-4 Vliesdüse	1	1	832188-6 Transporttasche	1	1
	Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 / 12 / 25 min																																																				
Behältervolumen max.	0,33 L																																																					
Behältervolumen Staub max.	0,5 L																																																					
Bodendüse	1																																																					
Gewicht	1,7 - 1,8 kg																																																					
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL121DZX	CL121DSA																																																				
456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1																																																				
197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1																																																				
197396-9 Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1																																																				
140H92-6 Saugschlauch	1	1																																																				
140H94-2 Bürstendüse 360°	1	1																																																				
140H95-0 Polsterdüse	1	1																																																				
140J64-3 Gebläsedüse	1	1																																																				
162544-9 Schultergurt	1	1																																																				
194566-1 Papierfilter	1	1																																																				
422437-5 Gummi-Fugendüse	1	1																																																				
459056-4 Vliesdüse	1	1																																																				
832188-6 Transporttasche	1	1																																																				

CL107FD Akku-Staubsauger 12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.		CL107FDZ		
	✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 40 Minuten	Luftvolumen	1,4 m³/min	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL107FDZ	
		Max. Unterdruck	50 mbar	123488-8	Bodendüse	1
		Behältervolumen max.	0,33 L	194566-1	Papierfilter	1
		Behältervolumen Staub max.	0,5 L	451243-1	Fugendüse	1
		Gewicht	1,1 - 1,3 kg	451244-9	Verlängerungsrohr	1
				451245-7	Halter	1

MP100D Akku-Kompressor 12V max. • 8,3 bar • 10,0 l/min			Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	MP100DZ																
 ✓ 12 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds	<table><tr><td>Luftfördermenge</td><td>10 L/min</td></tr><tr><td>Maximaler Druck</td><td>8,3 bar</td></tr><tr><td>Schlauchlänge</td><td>0,65 m</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,3 kg</td></tr></table>	Luftfördermenge	10 L/min	Maximaler Druck	8,3 bar	Schlauchlänge	0,65 m	Gewicht	1,2 - 1,3 kg	<table><tr><td>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>MP100DZ</td></tr><tr><td>TE00000333 Luftmatratzenadapter</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000334 Ventiladapter französisch</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000335 Ballpumpenadapter</td><td>1</td></tr><tr><td>TE00000346 Ventiladapter Blitzventil</td><td>1</td></tr></table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP100DZ	TE00000333 Luftmatratzenadapter	1	TE00000334 Ventiladapter französisch	1	TE00000335 Ballpumpenadapter	1	TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1
Luftfördermenge	10 L/min																			
Maximaler Druck	8,3 bar																			
Schlauchlänge	0,65 m																			
Gewicht	1,2 - 1,3 kg																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP100DZ																			
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1																			
TE00000334 Ventiladapter französisch	1																			
TE00000335 Ballpumpenadapter	1																			
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1																			

CF101D Akku-Lüfter 12V max. • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	CF101DZ
	✓ Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstrom Einstellungen und geringem Platzbedarf	Max. Neigung links / rechts	45 °
	✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse	Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
	✓ 45 Grad Pendelbewegung nach links und rechts	Luftvolumen	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
		Laufzeit langsam	630 min
		Laufzeit mittel	380 min
		Laufzeit schnell	275 min
		Durchmesser	180 mm
		Gewicht	1,3 - 1,7 kg

SK700D Akku-Multilinielaser
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier roten vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserlinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 22 h

XPT

Messbereich	25 (70) m
Genauigkeit	±2mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 635nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	11 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	22 h
Gewicht	0,99 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
LE00929103	Transporttasche
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch
LE00929104	L-Adapter bei Wandmontage

SK700DZ



Kreuzlinienlaser Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche.

SK700D

SK700GD Akku-Multilinielaser
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier grünen vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserlinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 14 h

XPT

Messbereich	35 (70) m
Genauigkeit	±2mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	7 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Gewicht	0,99 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
LE00929103	Transporttasche
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch

SK700GDZ



Kreuzlinienlaser Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche.

SK700GD

SK105D Akku-Kreuzlinienlaser
12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	0,67 - 0,84 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
832173-9	Transporttasche
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage

SK105DZ



Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche.

SK105DZ

SK105GD Akku-Kreuzlinienlaser
12V max. • 35 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

XPT

Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 525nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 h
Gewicht	0,67 - 0,84 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
832173-9	Transporttasche
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage

SK105GDZ



Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche.

SK105GDZ

SK106D Akku-Kreuzlinienlaser
12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	0,69 - 0,85 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
832173-9	Transporttasche
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch
LE00870134	L-Adapter PRO bei Wandmontage

SK106DZ



Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche.

SK106DZ

SK106GD

Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 35 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 20 Stunden



Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 525nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 h
Gewicht	0,69 - 0,85 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transporttasche..



SK106GDZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SK106GDZ	
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00870134	L-Adapter PRO bei Wandmontage	1
832173-9	Transporttasche	1

SK209GD

Akku-Multilinenlaser

12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Multilinenlaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 40 Stunden



Genauigkeit	±1mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	1,5 - 1,6 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transportkoffer.



SK209GDZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SK209GDZ	
TK00SB0001	Schultergurt	1
TK02100200	Lasersichtbrille	1
TKAK400MUN	Transportkoffer Alu	1

SK312GD

Akku-Multilinenlaser

12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 28 Stunden



Genauigkeit	±1mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	14 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	28 h
Gewicht	1,5 - 1,6 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transportkoffer.



SK312GDZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SK312GDZ	
TK00SB0001	Schultergurt	1
TK02100200	Lasersichtbrille	1
TKAK400MUN	Transportkoffer Alu	1

SKR200

Rotationslaser

Messbereich Durchmesser 200 m



- ✓ Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung
- ✓ Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden
- ✓ Inklusive Fernbedienung und Empfänger in einem soliden Koffer

Messbereich	Ø 200 m
Genauigkeit	± 1mm / 10m
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Nivelliergenauigkeit	±6 °
Spindelgewinde	5/8"
Gewicht	1,6 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.
In Transportkoffer.



SKR200Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SKR200Z	
LE00784968	Plattenhalter magnetisch	1
LE00775106	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00791661	Wandhalter	1
LE00796587	Empfänger LR150	1
LE00796588	Fernbedienung RC30	1
LE00834534	Lasersichtbrille	1



ML103 LED-Akku-Taschenlampe

12V max • 240 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML103



- ✓ Besonders leicht und kompakt
- ✓ Das ergonomische Design ermöglicht den Griff von oben oder von der Seite
- ✓ 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung

Lichtstrom	100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	240 lx
LED-Lampenleistung	1,5 W
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	14 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	28 h
Betriebszeit CXT / 1,5 Ah	11 h
Gewicht	0,27 - 0,43 kg

ML104 LED-Akku-Werkstattleuchte

12V max • 340 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEBML104



- ✓ Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl.
- ✓ Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- ✓ Drei Betriebsmodi.

Lichtstrom	710 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	340 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	17 h
Gewicht	0,61 - 0,78 kg

ML105 LED-Akku-Handleuchte

12V max • 5.500 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML105



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	5500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Gewicht	0,53 - 0,70 kg

ML106 LED-Akku-Handstrahler

12V max. • 4.500 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML106



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	12 h
Gewicht	0,40 - 0,78 kg

12V max. Akku-Lampen

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht - das zeichnet die Akku-Lampen im 12V max.-Bereich aus.

Für sicheres und bequemes Arbeiten auch in beengten Bereichen.



UR100D Akku-Rasentrimmer 12V max. • 10.000 min⁻¹ • 26 cm		UR100DSME Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. UR100DZ																																						
 - Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen - Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser - Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße - Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt		4.0 Ah 4.0 Ah  <table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>10 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Schnittkreis</td><td>230 - 260 mm</td></tr><tr><td>Spindelgewinde</td><td>M8 x 1,25 RH</td></tr><tr><td>Fadenstärke</td><td>1,65 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,9 - 2,1 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>UR100DZ</th><th>UR100DSME</th></tr><tr><td>456128-6</td><td>Kontaktschutzkappe</td><td>- 1</td></tr><tr><td>197363-4</td><td>Schnellladegerät DC10SB</td><td>- 1</td></tr><tr><td>197406-2</td><td>Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah</td><td>- 2</td></tr><tr><td>125516-5</td><td>Schultergurt einfach</td><td>1 1</td></tr><tr><td>198854-8</td><td>1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm</td><td>1 1</td></tr><tr><td>E-01731</td><td>Mähfaden Four-Leaf</td><td>1 1</td></tr><tr><td>783202-0</td><td>6-Kant-Stiftschlüssel</td><td>1 1</td></tr><tr><td>831304-7</td><td>Zubehörtasche</td><td>1 1</td></tr></table>		Leerlaufdrehzahl	10 000 min ⁻¹	Schnittkreis	230 - 260 mm	Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH	Fadenstärke	1,65 mm	Gewicht	1,9 - 2,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR100DZ	UR100DSME	456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1	197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2	125516-5	Schultergurt einfach	1 1	198854-8	1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm	1 1	E-01731	Mähfaden Four-Leaf	1 1	783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1	831304-7	Zubehörtasche	1 1
Leerlaufdrehzahl	10 000 min ⁻¹																																							
Schnittkreis	230 - 260 mm																																							
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH																																							
Fadenstärke	1,65 mm																																							
Gewicht	1,9 - 2,1 kg																																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR100DZ	UR100DSME																																						
456128-6	Kontaktschutzkappe	- 1																																						
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1																																						
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2																																						
125516-5	Schultergurt einfach	1 1																																						
198854-8	1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm	1 1																																						
E-01731	Mähfaden Four-Leaf	1 1																																						
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1																																						
831304-7	Zubehörtasche	1 1																																						
UM600D Akku-Gras-/Strauchschere 12V max. • 2.500 min⁻¹		UM600DSMEX Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. UM600DZX																																						
 - Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere - Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere - Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen		4.0 Ah 4.0 Ah  <table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>1250 min⁻¹</td></tr><tr><td>Schnittkreis</td><td>160 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,3 - 1,5 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>UM600DZX</th><th>UM600DSMEX</th></tr><tr><td>197363-4</td><td>Schnellladegerät DC10SB</td><td>- 1</td></tr><tr><td>197406-2</td><td>Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah</td><td>- 2</td></tr><tr><td>195267-4</td><td>Grasscherblatt 16cm</td><td>1 1</td></tr><tr><td>198401-5</td><td>Schnittgutsammler 20cm</td><td>1 1</td></tr><tr><td>198408-1</td><td>Scherblatt kpl. 20 cm</td><td>1 1</td></tr><tr><td>452055-5</td><td>Scherblattschutz Messerseite</td><td>1 1</td></tr><tr><td>457426-1</td><td>Schnittgutsammler 16 cm</td><td>1 1</td></tr></table>		Leerlaufdrehzahl	2500 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	1250 min ⁻¹	Schnittkreis	160 mm	Gewicht	1,3 - 1,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UM600DZX	UM600DSMEX	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1	197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2	195267-4	Grasscherblatt 16cm	1 1	198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1 1	198408-1	Scherblatt kpl. 20 cm	1 1	452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1 1	457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1 1					
Leerlaufdrehzahl	2500 min ⁻¹																																							
Leerlaufschlagzahl	1250 min ⁻¹																																							
Schnittkreis	160 mm																																							
Gewicht	1,3 - 1,5 kg																																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UM600DZX	UM600DSMEX																																						
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	- 1																																						
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	- 2																																						
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1 1																																						
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1 1																																						
198408-1	Scherblatt kpl. 20 cm	1 1																																						
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1 1																																						
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1 1																																						
UN460WD Akku-Heckenschneider 12V max. • 46 cm • 18 mm		UN460WDZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.																																						
 - Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 12 V max. Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹ - Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm - Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar - Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,0 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet		XPT <table><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>3600 min⁻¹</td></tr><tr><td>max. Schnittleistung</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>Schnittlänge</td><td>460 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,8 - 3,0 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>UN460WDZ</th></tr><tr><td>413720-1</td><td>Aufbewahrungsbehälter</td><td>1</td></tr></table>		Leerlaufschlagzahl	3600 min ⁻¹	max. Schnittleistung	18 mm	Schnittlänge	460 mm	Gewicht	2,8 - 3,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UN460WDZ	413720-1	Aufbewahrungsbehälter	1																								
Leerlaufschlagzahl	3600 min ⁻¹																																							
max. Schnittleistung	18 mm																																							
Schnittlänge	460 mm																																							
Gewicht	2,8 - 3,0 kg																																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UN460WDZ																																							
413720-1	Aufbewahrungsbehälter	1																																						
UB101D Akku-Gebläse 12V max. • 156 m³/h • 56 m/s		UB101DZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.																																						
 - Ein kompaktes 12 V max. Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen - Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar - Es wird ein Luftstrom von 56 m/s erzeugt - Das Luftvolumen beträgt 156 m³/h - Mit optionalem Zubehör auch zum Sauger umrüstbar		XPT <table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 15 800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>56 m/s</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>2,6 m³/min</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,4 - 1,9 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>UB101DZ</th></tr><tr><td>191G09-6</td><td>Gebläsedüse</td><td>1</td></tr></table>		Leerlaufdrehzahl	0 - 15 800 min ⁻¹	Luftgeschwindigkeit	56 m/s	Luftvolumen	2,6 m³/min	Gewicht	1,4 - 1,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UB101DZ	191G09-6	Gebläsedüse	1																								
Leerlaufdrehzahl	0 - 15 800 min ⁻¹																																							
Luftgeschwindigkeit	56 m/s																																							
Luftvolumen	2,6 m³/min																																							
Gewicht	1,4 - 1,9 kg																																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UB101DZ																																							
191G09-6	Gebläsedüse	1																																						
US053D Akku-Druckspritze 12V max. • 5 l • 3,0 bar		US053DZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.																																						
 - Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse - Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten - Eine Düse ist absperbar - Auf Dauerbetrieb einstellbar - Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen - Mit großer Tanköffnung		XPT <table><tr><td>Maximaler Druck</td><td>3 bar</td></tr><tr><td>Schlauchlänge</td><td>1,7 m</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,9 - 3,0 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>US053DZ</th></tr><tr><td>PR00000128</td><td>Trageriemen</td><td>1</td></tr></table>		Maximaler Druck	3 bar	Schlauchlänge	1,7 m	Gewicht	2,9 - 3,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	US053DZ	PR00000128	Trageriemen	1																										
Maximaler Druck	3 bar																																							
Schlauchlänge	1,7 m																																							
Gewicht	2,9 - 3,0 kg																																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	US053DZ																																							
PR00000128	Trageriemen	1																																						



DF012D Akku-Knickschrauber
7,2V • 0-650 min⁻¹ • 5,6 Nm



DF012DSE

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF012DZ



- ✓ Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber
- ✓ Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung
- ✓ Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist
- ✓ Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Maße gefaltet (LxBxH)	224 x 43 x 141 mm
Gewicht	0,4 - 0,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

824842-6	Transportkoffer
194588-1	Ladegerät DC10WA
198000-3	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah
784244-7	PH Bit 2x50

DF012DZ DF012DSE

-	1
-	1
-	2
1	1

TD022D Akku-Knickschlagschrauber
7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min⁻¹



TD022DSE



- ✓ Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber
- ✓ Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Drehmoment 25 Nm

Leerlaufdrehzahl	0 - 2450 min ⁻¹
Drehmoment hart	25 Nm
Standardschrauben	M3 - M8
Maschinenschrauben	M3 - M8
Hochfeste Schrauben	M3 - M6
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	227 x 42 x 142 mm
Gewicht	0,56 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

168435-2	Schrauber-Holster
784244-7	PH Bit 2x50
194588-1	Ladegerät DC10WA
198000-3	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah

TD022DSE

1
1
1
2

ML102 Akku-Laterne
7,2V/10,8V • 100 Lumen



DEAML102



- ✓ Akku-Laterne mit 360°-Ausleuchtung
- ✓ Auch nutzbar als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl

Lichtstrom	100 Lumen
Betriebszeit bei 7,2 V / 12 V max.	300 / 540 min
Gewicht	0,32 - 0,38 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194588-1	Ladegerät DC10WA
----------	------------------

DEAML102

1

7,2 V Gasnagler

GF600 Akku-Gas-Stauchkopfnagler 7,2V • 15-64 mm



- ✓ Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	15 - 64 mm
Drahtstärke	1,6 - 1,6 mm
Magazinkapazität	100
Klebegebundene Nägel	✓
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GF600SE
783201-2 6-kant-Stiftschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
824990-1 Transportkoffer	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2

GN420C Akku-Gasnagler 7,2V • 15-64 mm



- ✓ 7,2 V Akku-Gasnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	15 - 40 mm
Drahtstärke	2,6 - 3,1 mm
Magazinkapazität	20
Winkel der Nägel	90 °
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	3,6 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GN420CLSE
783230-5 6-kant-Stiftschlüssel	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2

GN900 Akku-Gasnagler 7,2V • 50-90 mm



- ✓ Eine 7,2 V Gas-Streifenagelpistole
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	50 - 90 mm
Drahtstärke	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapazität	44
Winkel der Nägel	34 °
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GN900SE
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2



ZUBEHÖR FÜR GASNAGLER

Betonnägel, Gaspatronen und weiteres Zubehör für Gasnagler finden Sie auf makita.de



Baustellenradios und Lautsprecher

Radios der XGT-Serie finden Sie auf Seiten 24-25

Abb.: DMR115

DMR112 Akku-Baustellenradio 7,2V-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112



- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 7,2 V bis 18 V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden
- ✓ Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden
- ✓ Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones:

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174.928 - 239.200 MHz
Frequenzband DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	31 h
Stromversorgung	DC12V 1200mA (SE00000101)
Schutzklasse	64
Bluetooth	✓
Gewicht	4,3 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DMR112

SE00000101 Steckernetzteil

1

DMR115 Akku-Baustellenradio 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR115



Bluetooth

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakku oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit einem Smartphone aufbauen und Musik abspielen
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 h
Schutzklasse	65
Bluetooth	✓
Gewicht	4,8 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DMR115

SE00000679 Steckernetzteil

1

DMR301 Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V • 230 V • Mit Ladefunktion

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR301



Bluetooth

- ✓ Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion
- ✓ Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakku 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V
- ✓ Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten
- ✓ Schutzklasse IP64 für Spritzwasser

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz
Schutzklasse	64
Bluetooth	✓
Gewicht	4,4 kg

DMR202 Bluetooth-Lautsprecher 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR202



Bluetooth

- ✓ Robuster Bluetooth-Lautsprecher mit Display und IP64-Schutzklasse
- ✓ Energieversorgung über CXT-, LXT-Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones
- ✓ Bluetooth, AUX- und USB-Anschluss
- ✓ Letzteres auch zum Aufladen eines Smartphones

Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Stromversorgung	DC12V 1500mA (SE00000501)
Schutzklasse	64
Bluetooth	✓
Gewicht	2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DMR202

SE00000501 Steckernetzteil

1

Entfernungsmesser



LD030P Entfernungsmesser
30 m

LD030P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0,2 - 30 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

LD050P Entfernungsmesser
50 m

LD050P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras
- ✓ Mit fünf Speicherplätzen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0,05 - 50 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

LD080P Entfernungsmesser
80 m

LD080P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teilhöhe, Absteckung und Timer
- ✓ Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ
- ✓ 3-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0-80 m
Genauigkeit	+/- 1,5 mm
Schutzklasse	IP54
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Gewicht	0,14 kg



Makita Entfernungsmesser

Praktische Helfer bei Aufmaß und Abrechnung:
Die Makita-Entfernungsmesser.
Leicht zu bedienen und
kompakt in den Abmessungen.

230 V

Netzstrombetriebene Elektrowerkzeuge



TD0101F Schlagschrauber

230 W • 1/4" • 100 Nm



- ✓ Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Drehmoment hart	100 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

784244-7	PH Bit 2x50
821549-5	MAKPAC Gr. 1

TD0101FJ

1
1



TD0101FJ

6952 Schlagschrauber

270 W • 1/4" • 120 Nm • 0-3.000 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/4" Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 120 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

Leistungsaufnahme	270 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Drehmoment hart	120 Nm
Standardschrauben	M6 - M14
Hochfeste Schrauben	M6 - M10
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5	MAKPAC Gr. 1
----------	--------------

6952J

1



6952J

6904V Schlagschrauber

360 W • 1/4" • 196 Nm



- ✓ Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme mit einem 360 W Motor und max. Drehmoment von 196 Nm
- ✓ Kompaktbauweise, zudem leicht und gut ausbalanciert
- ✓ Zwei verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar

Leistungsaufnahme	360 W
Drehmoment hart	196 Nm
Standardschrauben	M10 - M16
Hochfeste Schrauben	M10 - M12
Selbstbohrschrauben	6 mm
Leerlaufschlagzahl	0 - 2500 / 3000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5	MAKPAC Gr. 1
----------	--------------

6904VJ

1



6904VJ

6953 Schlagschrauber

280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/2" Außenvierkant-aufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 / 0 - 1300 min ⁻¹
Drehmoment hart	150 Nm
Hochfeste Schrauben	M8 - M12
Werkzeugaufnahme	1/2" mm
Gewicht	1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5	MAKPAC Gr. 1
837869-7	Tiefziehteil f. MAKPAC

6953J

1
1



6953J

TW0200**Schlagschrauber**
380 W • 1/2" • 200 Nm



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart	200 Nm
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TW0200J
134841-3 Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1



TW0200J

TW0350**Schlagschrauber**
400 W • 1/2" • 350 Nm



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2000 min ⁻¹
Drehmoment hart	350 Nm
Standardschrauben	M12 - M22
Leerlaufschlagzahl	2000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TW0350J
134841-3 Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
837870-2 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



TW0350J

6906**Schlagschrauber**
850 W • 3/4" • 588 Nm



- Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme
- Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm
- Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1700 min ⁻¹
Drehmoment hart	588 Nm
Hochfeste Schrauben	M16 - M22
Leerlaufschlagzahl	1600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	6906J
134871-4 Steckschlüssel 3/4" SW32-56	1
213506-1 O-Ring 36	1
256282-4 Sicherungsstift 4	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1



6906J

TW1000**Schlagschrauber**
1.200 W • 1" • 1.000 Nm



- Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern
- Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf
- Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1400 min ⁻¹
Drehmoment hart	1000 Nm
Standardschrauben	M24 - M30
Hochfeste Schrauben	M22 - M24
Leerlaufschlagzahl	1500 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1"
Gewicht	8,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TW1000
134872-2 Steckschlüssel 1" SW41-80	1
256284-0 Sicherungsstift 5	1
824737-3 Transportkoffer	1



TW1000



DP2010 Bohrmaschine
 370 W • 0-4.200 min⁻¹


DP2010J



- ✓ Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- ✓ Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-monteur zu Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- ✓ Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4200 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP2010J
763077-3 Zahnkranzbohrfutter 6,5mm	1
763418-3 Bohrfutterschlüssel S10	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1

DP2011 Bohrmaschine
 370 W • 0-4.200 min⁻¹


DP2011J



- ✓ Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- ✓ Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-monteur zu Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4200 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP2011J
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1
838030-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

6413 Bohrmaschine
 450 W • 0-3.400 min⁻¹

6413



- ✓ Ein kompakter 340 W Bohrer mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min⁻¹
- ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	6413
193226-2 Schnellspannbohrfutter 10mm	1

DP4700 Bohrmaschine
 510 W • 0-550 min⁻¹


DP4700J



- ✓ Kompakte 510 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahleinstellung von 0 bis 550 min⁻¹
- ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	2,5 - 13 mm
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP4700J
152492-0 Seitengriff 36	1
763130-5 Schnellspannbohrfutter 13mm	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1
837872-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

DP3003 Bohrmaschine
 710 W • 36 Nm • 0-1.200 min⁻¹


DP3003J



- ✓ Kompakte 710 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 1.200 min⁻¹
- ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1 bis 10 mm

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 36 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP3003J
193226-2 Schnellspannbohrfutter 10mm	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1

DP4001 Bohrmaschine 750 W • 51 Nm • 0-900 min⁻¹						Gr. 1 Makita		DP4001J
 ✓ Kompakte 750 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 900 min⁻¹ ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm		Leistungsaufnahme750 W Leerlaufdrehzahl0 - 950 min⁻¹ Drehmoment hart/weich- / 52 Nm Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm Gewicht2,4 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 192956-2Schnellspannbohrfutter 13mm1 821549-5MAKPAC Gr. 11		DP4001J		
DP4003 Bohrmaschine 750 W • 73 Nm • 0-600 min⁻¹						Gr. 1 Makita		DP4003J
 ✓ Kompakte 750 W Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl ✓ Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 600 min⁻¹ und ist ideal zum Bohren großer Durchmesser, z. B. im Blockhausbau ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm		Leistungsaufnahme750 W Leerlaufdrehzahl0 - 700 min⁻¹ Drehmoment hart/weich- / 73 Nm Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm Gewicht2,5 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 192956-2Schnellspannbohrfutter 13mm1 821549-5MAKPAC Gr. 11		DP4003J		
DP4011 Bohrmaschine 720 W • 31 Nm • 0-2.900 min⁻¹						Gr. 1 Makita		DP4011J
 ✓ Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen 0-1.200/2.900 min⁻¹ ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm		Leistungsaufnahme720 W Leerlaufdrehzahl0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹ Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm Halsdurchmesser43 mm Gewicht2,3 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 324219-0Tiefenanschlag1 821549-5MAKPAC Gr. 11		DP4011J		
DS4012 Bohrmaschine 750 W • 600 min⁻¹						Gr. 3 Makita		DS4012J
 ✓ Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät ✓ Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff zum Schutz des Bedieners ✓ Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen ✓ Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2 bis 13 mm		Leistungsaufnahme750 W Leerlaufdrehzahl0 - 600 min⁻¹ Bohrfutterspannweite2 - 13 mm Gewicht2.8 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 152492-0Seitengriff 361 193822-6Zahnkranzbohrfutter 13mm1 763430-3Bohrfutterschlüssel S131 821551-8MAKPAC Gr. 31		DS4012J		
6408 Bohrmaschine 530 W • 0-2.500 min⁻¹								6408
 ✓ Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min⁻¹ ✓ Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet ✓ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm		Leistungsaufnahme530 W Leerlaufdrehzahl0 - 2500 min⁻¹ Bohrfutterspannweite1,5 - 10 mm Gewicht1,50 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 763154-1Schnellspannbohrfutter 10mm1		6408		

DA3011F Winkelbohrmaschine
450 W • 0-2.400 min⁻¹



- Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm
- Ideal für beengte Räume
- Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	93 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5	MAKPAC Gr. 1
----------	--------------

DA3011FJ



1

DA3010F Winkelbohrmaschine
450 W • 0-2.400 min⁻¹



- Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm
- Ideal für beengte Räume
- Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich
- Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	79 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

153489-2	Seitengriff 36
411780-7	Halter f. Bohrfutterschlüssel
763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10mm
763415-9	Bohrfutterschlüssel S10
821549-5	MAKPAC Gr. 1

DA3010FJ



1
1
1
1
1

DA4000LR Winkelbohrmaschine
710 W • 0-900 min⁻¹



- Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm
- Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben
- Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar
- Für intensive industrielle Nutzung

Leistungsaufnahme	710 W
Drehmoment hart/weich	- / 123 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152892-4	Stabseitengriff kpl.
193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13
824646-6	Transportkoffer

DA4000LR



1
1
1

DA4031 Winkelbohrmaschine
1.050 W • 1.200 min⁻¹



- Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm und zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	300 / 1200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 125 Nm
Bohrfutterschlüssel	13 mm
Eckmaß	148 mm
Gewicht	6,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13
273654-8	Seitengriff 27
824647-4	Transportkoffer
A-86228	Bohrfutterschlüssel

DA4031



1
1
1
1



HOLZBOHRER

Schlangenbohrer, Forstnerbohrer, Flachbohrer und Schalungsbohrer in vielen Durchmessern und Längen finden Sie auf

makita.de



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HP1631 Schlagbohrmaschine 710 W • 16 mm				HP1631KX3																												
 ✓ Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel ✓ Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt ✓ Mit 74-teiligem Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>710 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 48 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 13 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,9 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	710 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	0 - 48 000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Halsdurchmesser	43 mm	Gewicht	1,9 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HP1631KX3</th><th></th></tr><tr><td>Transportkoffer</td><td>1</td><td>*</td></tr><tr><td>Seitengriff 36</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>74-tgl. Zubehörset</td><td>1</td><td>*</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP1631KX3		Transportkoffer	1	*	Seitengriff 36	1		74-tgl. Zubehörset	1	*			
Leistungsaufnahme	710 W																															
Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min ⁻¹																															
Leerlaufschlagzahl	0 - 48 000 min ⁻¹																															
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm																															
Halsdurchmesser	43 mm																															
Gewicht	1,9 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP1631KX3																															
Transportkoffer	1	*																														
Seitengriff 36	1																															
74-tgl. Zubehörset	1	*																														
HP2051 Schlagbohrmaschine 720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹				HP2051J																												
 ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 24 000 / 58 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 13 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,5 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	720 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Halsdurchmesser	43 mm	Gewicht	2,5 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HP2051J</th><th></th></tr><tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>821549-5 MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td><td></td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2051J		324219-0 Tiefenanschlag	1		821549-5 MAKPAC Gr. 1	1							
Leistungsaufnahme	720 W																															
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹																															
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹																															
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm																															
Halsdurchmesser	43 mm																															
Gewicht	2,5 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2051J																															
324219-0 Tiefenanschlag	1																															
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1																															
HP2051F Schlagbohrmaschine 720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹				HP2051FJ																												
 ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter ✓ Inklusive LED		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 24 000 / 58 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 13 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,5 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	720 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Gewicht	2,5 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HP2051FJ</th><th></th></tr><tr><td>194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>821549-5 MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td><td></td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2051FJ		194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1		324219-0 Tiefenanschlag	1		838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1		821549-5 MAKPAC Gr. 1	1			
Leistungsaufnahme	720 W																															
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹																															
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹																															
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm																															
Gewicht	2,5 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2051FJ																															
194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1																															
324219-0 Tiefenanschlag	1																															
838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1																															
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1																															
HP2071 Schlagbohrmaschine 1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹				HP2071J																												
 ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1010 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 24 000 / 58 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 13 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,5 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1010 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Gewicht	2,5 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HP2071J</th><th></th></tr><tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>821549-5 MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm</td><td>1</td><td></td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2071J		324219-0 Tiefenanschlag	1		821549-5 MAKPAC Gr. 1	1		838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1		194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1			
Leistungsaufnahme	1010 W																															
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹																															
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹																															
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm																															
Gewicht	2,5 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2071J																															
324219-0 Tiefenanschlag	1																															
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1																															
838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1																															
194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1																															
HP2071F Schlagbohrmaschine 1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹				HP2071FJ																												
 ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter ✓ Inklusive LED		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1010 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 24 000 / 58 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 13 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,6 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1010 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Halsdurchmesser	43 mm	Gewicht	2,6 kg	<table><tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HP2071FJ</th><th></th></tr><tr><td>194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>821549-5 MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>1</td><td></td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2071FJ		194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1		324219-0 Tiefenanschlag	1		821549-5 MAKPAC Gr. 1	1		838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	
Leistungsaufnahme	1010 W																															
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹																															
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹																															
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm																															
Halsdurchmesser	43 mm																															
Gewicht	2,6 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HP2071FJ																															
194254-0 Schnellspannbohrfutter 13mm	1																															
324219-0 Tiefenanschlag	1																															
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1																															
838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1																															

HR1841F

Bohrhammer

470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J



AVT

- Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht
- Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton
- Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton

Leistungsaufnahme	470 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR1841FJ
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min ⁻¹	Seitengriffhalter	1
Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min ⁻¹	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
Einzelschlagstärke	1,4 J	MAKPAC Gr. 1	1
Bohrleistung Bohrkronen	65 mm	Seitengriff 36 ET	1
Tiefenanschlag	✓	Staubschutzset	1
Gewicht	2,0 - 2,5 kg	Tiefenanschlag ET	1

HR2470

Kombihammer

780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J



AVT

- Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton

Leistungsaufnahme	780 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2470
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹	158057-6	1
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹	324219-0	1
Bohrleistung in Beton	24 mm	824799-1	1
Einzelschlagstärke	2,4 J		
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm		
Gewicht	2,9 - 3,3 kg		

HR2601

Bohrhammer

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J



AVT

- Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren und Hammerbohren
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton
- Max. Bohrleistung 24 mm in Beton

Leistungsaufnahme	800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2601J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min ⁻¹	122878-2	1
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹	331886-4	1
Einzelschlagstärke	2,4 J	821550-0	1
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm		
Gewicht	2,9 kg		

HK1820

Leicht-Meißelhammer

550 W • SDS-PLUS • 3,1 J



AVT

- Ein Stemmhammer für leichtes Meißeln und andere leichte Arbeiten
- Kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 3,1 J
- 12-fache Meißelverstellung
- Schlagzahl einstellbar zwischen 0 und 3.500 min⁻¹

Leistungsaufnahme	550 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HK1820
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹	198993-4	1
Einzelschlagstärke	3,1 J	824789-4	1
Passend für SDS-PLUS	✓	P-25068	1
Gewicht	3,4 kg	P-25074	1

HR2653T

Kombihammer SDS-PLUS

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J



AVT

- Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm

Leistungsaufnahme	800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2653TJ
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min ⁻¹	199586-0	1
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹	194079-2	1
Einzelschlagstärke	2,4 J	194080-7	1
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm	324219-0	1
Tiefenanschlag	✓	821552-6	1
Gewicht	4,5 kg	839975-4	1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HR2631FT Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J		HR2631FT13 		HR2631FTJ 		
		Leistungsaufnahme800 W Leerlaufdrehzahl0 - 1200 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl0 - 4600 min⁻¹ Einzelschlagstärke2,4 J Bohrleistung Bohrkronē68 mm Gewicht3,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail Transportkoffer Alu123226-8 Seitengriff kpl.122878-2 Schnellwechselfutter194079-2 Schnellwechselfutter SDS-PLUS194080-7 Tiefenanschlag331886-4 MAKPAC Gr. 2821550-0 Tiefziehteil HR2611FTJ837914-8		HR2631FTJ HR2631FT13 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
HR2811FT Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J		HR2811FT 				
		Leistungsaufnahme800 W Leerlaufdrehzahl0 - 1100 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl0 - 4500 min⁻¹ Einzelschlagstärke2,9 J Bohrleistung Bohrkronē80 mm Gewicht3,6 - 3,9 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail Seitengriff 36 ET158057-6 Schnellwechselfutter194079-2 Schnellwechselfutter SDS-PLUS194080-7 Tiefenanschlag324219-0 Transportkoffer824789-4		HR2811FT 1 1 1 1 1
HR3210FCT Kombihammer 850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J		HR3210FCT 				
		Leistungsaufnahme850 W Leerlaufdrehzahl315 - 630 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1650 - 3300 min⁻¹ Einzelschlagstärke4,9 J Bohrleistung Bohrkronē90 mm Gewicht5,4 - 5,6 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail Seitengriff kpl.135197-7 Schnellwechselfutter194568-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS194578-4 Bohrer-/Meißelfett198993-4 Transportkoffer824825-6		HR3210FCT 1 1 1 1 1
HR3541FC Kombihammer 850 W • SDS-MAX • 35 mm • 5,7 J		HR3541FCX 				
		Leistungsaufnahme850 W Leerlaufdrehzahl315 - 630 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1650 - 3300 min⁻¹ Einzelschlagstärke5,7 J Bohrleistung Bohrkronē90 mm Gewicht5,6 - 5,7 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail Schnellspannbohrfutter SDS-MAX122829-5 Seitengriff kpl.135209-6 Bohrer-/Meißelfett198993-4 Transportkoffer824825-6		HR3541FCX 1 1 1 1
HR4013C Kombihammer 1.100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J		HR4013C 				
		Leistungsaufnahme1100 W Leerlaufdrehzahl250 - 500 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1450 - 2900 min⁻¹ Einzelschlagstärke8,0 J Bohrleistung Bohrkronē105 mm Gewicht6,8 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail Seitengriff kpl.123138-5 D-Griff kpl.134890-0 Transportkoffer196278-2 Bohrer-/Meißelfett198993-4 Tiefenanschlag331955-1		HR4013C 1 1 1 1 1

HR4510C Kombihammer 1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J		HR4510C 
 AVT	Leistungsaufnahme1350 W Leerlaufdrehzahl130 - 280 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1250 - 2750 min⁻¹ Einzelschlagstärke9,4 J Bohrleistung Bohrkronen125 mm Gewicht9,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 134890-0 D-Griff kpl. 198993-4 Bohrer-/Meißelfett Transportkoffer HR4510C 1 1 1
HR4511C Kombihammer 1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J	Leistungsaufnahme1350 W Leerlaufdrehzahl130 - 280 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1250 - 2750 min⁻¹ Einzelschlagstärke9,4 J Bohrleistung Bohrkronen125 mm Gewicht9,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 134890-0 D-Griff kpl. 196188-3 Transportkoffer 198993-4 Bohrer-/Meißelfett 837545-3 Tiefziehteil HR4511C 1 1 1 1
HR5212C Kombihammer 1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J	Leistungsaufnahme1510 W Leerlaufdrehzahl150 - 310 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl1100 - 2250 min⁻¹ Einzelschlagstärke20,0 J Bohrleistung Bohrkronen160 mm Gewicht12,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 135283-4 D-Griff kpl. 135629-4 Seitengriff kpl. ET 196553-6 Transportkoffer 198993-4 Bohrer-/Meißelfett 331955-1 Tiefenanschlag HR5212C 1 1 1 1 1
HR3011FC Kombihammer 1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J	Leistungsaufnahme1050 W Leerlaufdrehzahl0 - 840 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl0 - 4500 min⁻¹ Einzelschlagstärke3,9 J Tiefenanschlag Gewicht3,5 - 3,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 331886-4 Tiefenanschlag 821552-6 MAKPAC Gr. 4 126882-3 Seitengriff kpl. HR3011FCJ 1 1 1
HR3012FC Kombihammer 1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J	Leistungsaufnahme1050 W Leerlaufdrehzahl0 - 840 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl0 - 4500 min⁻¹ Einzelschlagstärke3,9 J Gewicht4,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 191F46-4 Schnellwechselfutter 331886-4 Tiefenanschlag 835B25-5 Tiefziehteil f. MAKPAC 821552-6 MAKPAC Gr. 4 126882-3 Seitengriff kpl. 191F47-2 Schnellwechselfutter SDS-PLUS HR3012FCJ 1 1 1 1 1 1

HM0871C Stemmhammer 1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J								HM0871C
	✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen ✓ Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min⁻¹ ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration	Leistungsaufnahme 1100 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM0871C		
		Leerlaufschlagzahl 1100 - 2650 min ⁻¹	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1				
		Einzelschlagstärke 8,1 J	134909-5 D-Griff komplett	1				
		Gewicht 5,6 - 5,8 kg	824904-0 Transportkoffer	1				
HK0500 Oberflächensanierer 550 W • SDS-PLUS • 1,8 J								HK0500
	✓ Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten ✓ Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen ✓ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J ✓ 12-fache Meißelverstellung ✓ Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min⁻¹	Leistungsaufnahme 550 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HK0500		
		Leerlaufschlagzahl 2000 - 3500 min ⁻¹	824523-2 Transportkoffer	1				
		Einzelschlagstärke 1,8 J	A-30483 Spatenmeißel gerade	1				
		Passend für SDS-PLUS ✓						
		Gewicht 3,2 kg						
HM1111C Stemmhammer 1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J								HM1111C
	✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen ✓ Die Motorleistung von 1.300 W und Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min⁻¹ ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration	Leistungsaufnahme 1300 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM1111C		
		Leerlaufschlagzahl 1100 - 2650 min ⁻¹	134890-0 D-Griff kpl.	1				
		Einzelschlagstärke 11,2 J	140561-9 Transportkoffer	1				
		Gewicht 7,8 - 8,0 kg	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1				
HM1213C Stemmhammer 1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J								HM1213C
	✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen ✓ Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹ ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration	Leistungsaufnahme 1510 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM1213C		
		Leerlaufschlagzahl 950 - 1900 min ⁻¹	135269-8 Bügelgriff komplett	1				
		Einzelschlagstärke 18,6 J	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1				
		Gewicht 10,8 kg	824908-2 Transportkoffer	1				
HM1214C Stemmhammer 1510 W • SDS-MAX • 19,9 J								HM1214C
	✓ Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Meißel ✓ Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹	Leistungsaufnahme 1510 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM1214C		
		Leerlaufschlagzahl 950 - 1900 min ⁻¹	135283-4 D-Griff kpl.	1				
		Einzelschlagstärke 19,9 J	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1				
		Gewicht 12,3 kg	824882-4 Transportkoffer	1				
			P-16237 Spitzmeißel SDS-MAX	1				

HM1317C Stemmhammer 1.510 W • 30-mm-Sechskant • 25,0 J				HM1317C	
	✓ 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min⁻¹ ✓ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern ✓ Schneller Meißelwechsel	Leistungsaufnahme	1510 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317C
		Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min ⁻¹	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
		Einzelschlagstärke	25,0 J	824897-1 Transportkoffer	1
		Sechskant aufnahme	30 mm	P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1
		Gewicht	17,0 kg		
AVT					
HM1317CB Stemmhammer 1.510 W • 28-mm-Sechskant • 26,5 J				HM1317CB	
	✓ 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min⁻¹ ✓ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern ✓ Schneller Meißelwechsel	Leistungsaufnahme	1510 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317CB
		Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min ⁻¹	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
		Einzelschlagstärke	26,5 J	824897-1 Transportkoffer	1
		Sechskant aufnahme	28,6 mm	P-05692 Spitzmeißel B 1 1/8"	1
		Gewicht	19,0 kg		
AVT • SOFT NOLOAD					
HM1512 Stemmhammer 1.850 W • 28-mm-Sechskant • 48,5 J				HM1512	
	✓ Leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen ✓ Kompatibel mit Einsteckwerkzeugen mit 28,6 mm-Sechskantschaft ✓ Die Motorleistung von 1.850 W und eine Einzelschlagstärke von 48,5 J sorgen für effizienten Materialabtrag ✓ Die Schlagzahl beträgt 1.300 min⁻¹ ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für geringe Vibration	Leistungsaufnahme	1850 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1512
		Leerlaufschlagzahl	1300 min ⁻¹	821836-2 Transportkoffer	1
		Einzelschlagstärke	48 J	Spitzmeißel SDS-MAX 410mm	1
		Sechskant aufnahme	28,6 mm		
		Gewicht	20,4 kg		
AVT • SOFT NOLOAD					
HM1400 Stemmhammer 1.240 W • 30-mm-Sechskant • 29,5 J				HM1400	
	✓ 1.240 W Motor, Einzelschlagstärke 29,5 J ✓ Hohes Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern ✓ Die Schlagzahl beträgt 1.200 Schläge pro Minute	Leistungsaufnahme	1240 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1400
		Leerlaufschlagzahl	1200 min ⁻¹	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
		Sechskant aufnahme	30 mm	P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1
		Gewicht	18,1 kg		
HM1812 Stemmhammer 2.000 W • 28-mm-Sechskant • 72,8 J				HM1812	
	✓ 2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J ✓ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten ✓ Die Schlagzahl beträgt 870 min⁻¹, AVT-Technologie minimiert Vibration ✓ Schneller Meißelwechsel	Leistungsaufnahme	2000 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1812
		Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹	783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
		Einzelschlagstärke	72,8 J	B-10372 Spitzmeißel 1 1/8"	1
		Sechskant aufnahme	28,6 mm		
		Gewicht	31,3 kg		
AVT • SOFT NOLOAD					

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

GA5030R Winkelschleifer 720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹		GA5030RSP1		GA5030R																																																					
 - Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen - Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser - Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>11.000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Spindelgewinde</td><td>M14</td></tr><tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,91 - 3,06 kg</td></tr></table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>122911-0</td><td>Schutzhaube 125mm Trennen</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>782423-1</td><td>Stirnlochschlüssel</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>823294-8</td><td>Transportkoffer Alu</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>D-61139</td><td>Diamantscheibe DIAMAK 125 mm</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224415-9</td><td>Spannflansch ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>B-46268</td><td>Schruppscheibe Stahl</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>123099-9</td><td>Schutzhaube 125mm</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35mm</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	720 W	Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	35 mm	Spindelgewinde	M14	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	1,91 - 3,06 kg	122911-0	Schutzhaube 125mm Trennen	-	1	782423-1	Stirnlochschlüssel	-	1	823294-8	Transportkoffer Alu	-	1	D-61139	Diamantscheibe DIAMAK 125 mm	-	1	153489-2	Seitengriff 36		1	224415-9	Spannflansch ET		1	224554-5	Flanschmutter ET		1	B-46268	Schruppscheibe Stahl		1	123099-9	Schutzhaube 125mm	1	-	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1	-
Leistungsaufnahme	720 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹																																																								
Max. Schnitttiefe	35 mm																																																								
Spindelgewinde	M14																																																								
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																																																								
Bohrung	22,23 mm																																																								
Gewicht	1,91 - 3,06 kg																																																								
122911-0	Schutzhaube 125mm Trennen	-	1																																																						
782423-1	Stirnlochschlüssel	-	1																																																						
823294-8	Transportkoffer Alu	-	1																																																						
D-61139	Diamantscheibe DIAMAK 125 mm	-	1																																																						
153489-2	Seitengriff 36		1																																																						
224415-9	Spannflansch ET		1																																																						
224554-5	Flanschmutter ET		1																																																						
B-46268	Schruppscheibe Stahl		1																																																						
123099-9	Schutzhaube 125mm	1	-																																																						
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1	-																																																						
GA4530R Winkelschleifer 750 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹				GA4530R																																																					
 - Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern - Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff - Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>11.000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Spindelgewinde</td><td>M14 x 2</td></tr><tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,88 - 2,22 kg</td></tr></table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123098-1</td><td>Schutzhaube 115mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224415-9</td><td>Spannflansch ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>B-46252</td><td>Schruppscheibe Stahl</td><td></td><td>1</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	720 W	Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	30 mm	Spindelgewinde	M14 x 2	Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	1,88 - 2,22 kg	123098-1	Schutzhaube 115mm		1	153489-2	Seitengriff 36		1	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1	224415-9	Spannflansch ET		1	224554-5	Flanschmutter ET		1	B-46252	Schruppscheibe Stahl		1																
Leistungsaufnahme	720 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹																																																								
Max. Schnitttiefe	30 mm																																																								
Spindelgewinde	M14 x 2																																																								
Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm																																																								
Bohrung	22,23 mm																																																								
Gewicht	1,88 - 2,22 kg																																																								
123098-1	Schutzhaube 115mm		1																																																						
153489-2	Seitengriff 36		1																																																						
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1																																																						
224415-9	Spannflansch ET		1																																																						
224554-5	Flanschmutter ET		1																																																						
B-46252	Schruppscheibe Stahl		1																																																						
9558NBR Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹				9558NBRZ																																																					
 - Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm - Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz - Mit Spindelarretierung		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>840 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>11000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,7 - 3,2 kg</td></tr></table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123099-9</td><td>Schutzhaube 125mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224415-9</td><td>Spannflansch ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter ET</td><td></td><td>1</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	840 W	Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	1,7 - 3,2 kg	123099-9	Schutzhaube 125mm		1	153489-2	Seitengriff 36		1	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1	224415-9	Spannflansch ET		1	224554-5	Flanschmutter ET		1																										
Leistungsaufnahme	840 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹																																																								
Bohrung	22,23 mm																																																								
Gewicht	1,7 - 3,2 kg																																																								
123099-9	Schutzhaube 125mm		1																																																						
153489-2	Seitengriff 36		1																																																						
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1																																																						
224415-9	Spannflansch ET		1																																																						
224554-5	Flanschmutter ET		1																																																						
9558HNR Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹				9558HNRG																																																					
 - Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen - Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm - Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz - Mit Spindelarretierung		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>840 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>11 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Spindelgewinde</td><td>M14</td></tr><tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,7 - 3,2 kg</td></tr></table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123099-9</td><td>Schutzhaube 125mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224415-9</td><td>Spannflansch ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter ET</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>782423-1</td><td>Stirnlochschlüssel</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>B-46268</td><td>Schruppscheibe Stahl</td><td></td><td>1</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	840 W	Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	33 mm	Spindelgewinde	M14	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Bohrung	22,23 mm	Wiederanlaufschutz	✓	Gewicht	1,7 - 3,2 kg	123099-9	Schutzhaube 125mm		1	153489-2	Seitengriff 36		1	224415-9	Spannflansch ET		1	224554-5	Flanschmutter ET		1	782423-1	Stirnlochschlüssel		1	B-46268	Schruppscheibe Stahl		1														
Leistungsaufnahme	840 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹																																																								
Max. Schnitttiefe	33 mm																																																								
Spindelgewinde	M14																																																								
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																																																								
Bohrung	22,23 mm																																																								
Wiederanlaufschutz	✓																																																								
Gewicht	1,7 - 3,2 kg																																																								
123099-9	Schutzhaube 125mm		1																																																						
153489-2	Seitengriff 36		1																																																						
224415-9	Spannflansch ET		1																																																						
224554-5	Flanschmutter ET		1																																																						
782423-1	Stirnlochschlüssel		1																																																						
B-46268	Schruppscheibe Stahl		1																																																						
9558PB Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹				9558PBGY																																																					
 - Ein kleiner Winkelschleifer mit Paddelschalter für anspruchsvolle Anwendungen - Das Gerät weist ein gesintertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm - Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz - Mit Spindelarretierung		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>840 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>11 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Spindelgewinde</td><td>M14</td></tr><tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,8 - 3,0 kg</td></tr></table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35mm</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter ET</td><td></td><td>1</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	840 W	Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	33 mm	Spindelgewinde	M14	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	1,8 - 3,0 kg	153489-2	Seitengriff 36		1	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1	224554-5	Flanschmutter ET		1																												
Leistungsaufnahme	840 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹																																																								
Max. Schnitttiefe	33 mm																																																								
Spindelgewinde	M14																																																								
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																																																								
Bohrung	22,23 mm																																																								
Gewicht	1,8 - 3,0 kg																																																								
153489-2	Seitengriff 36		1																																																						
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm		1																																																						
224554-5	Flanschmutter ET		1																																																						

GA5040R Winkelschleifer				GA5040RZ1		
1.100 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹						
	✓ Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
		Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹	GA5040RZ1		
	✓ Integrierte SJS2-Schwingungstechnik	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
		Bohrung	22,23 mm	153489-2	Seitengriff 36	1
	✓ Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz	Wiederanlaufschutz	✓	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
		Gewicht	2,5 - 3,6 kg	224415-9	Spannflansch ET	1
				224554-5	Flanschnutter ET	1

GA5050R Winkelschleifer				GA5050R		
1.300 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹						
	✔ Kraftvoller Winkelschleifer mit 1.300 Watt Motor	Leistungsaufnahme	1300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
	✔ Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser	Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹	158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1
	✔ Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen	Spindelgewinde	M14		Spannflansch	1
	✔ Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	224554-5	Flanschnutter ET	1
	✔ Mit verbesserter Spindelarretierung mit großem feinfühligem Druckknopf	Bohrung	22,23 mm	347480-2	Schutzhaube	1
		Wiederanlaufschutz	✔	782423-1	Stirnlochschlüssel	1
		Anti-Restart-Funktion	✔			
	Gewicht	2,5 - 2,8 kg				

GA5040C Winkelschleifer		GA5040CZ1	
1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min ⁻¹			
	✔ Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung	Leistungsaufnahme	1400 W
	✔ Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff	Leerlaufdrehzahl	2800 – 11 000 min ⁻¹
	✔ Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	Spindelgewinde	M14
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
		Bohrung	22,23 mm
		Wiederanlaufschutz	✔
		Gewicht	2,5 - 3,6 kg
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA5040RZ1
		123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos 1
		153489-2	Seitengriff 36 1
		197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm 1
		224415-9	Spannflansch ET 1
		224554-5	Flanschnutter ET 1

GA6040C Winkelschleifer		GA6040CF01		
1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min ⁻¹				
	✔ Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung	Leistungsaufnahme	1400 W	
	✔ Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff	Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min ⁻¹	
	✔ Einstellbare Drehzahl	Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm	
		Wiederanlaufschutz	✔	
		Gewicht	2,6 kg	
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
		GA6040CF01		
		123146-6	Schutzhaube 150mm	1
		162258-0	Seitengriff Antivibration	1
		192227-7	Superflansch	1
		197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
		224554-5	Flanschnutter ET	1
		A-80846	Schruppscheibe 150mm	1

GA5041C Winkelschleifer		GA5041C01		
1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min ⁻¹				
	✔ Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung	Leistungsaufnahme	1400 W	
	✔ Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff	Leerlaufdrehzahl	2800 – 11 000 min ⁻¹	
	✔ Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	Max. Schnitttiefe	29 mm	
		Spindelgewinde	M14	
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	
		Bohrung	22,23 mm	
		Wiederanlaufschutz	✔	
		Gewicht	2,7 kg	
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA5041C01	
		123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
		162258-0	Seitengriff Antivibration	1
		197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
		224554-5	Flanschnutter ET	1

GA5080R Winkelschleifer NEU 1.400 W • 125 mm • X-LOCK • 12.000 min⁻¹		Winkelschleifer		GA5080RX02	
	✓ Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von max. 125 mm ✓ Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹	GA5080RX02	
		Max. Schnitttiefe	31 mm	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
		Spindelgewinde	M14	Seitengriff 36	1
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Schmutzgitter	1
		Bohrung	22,23 mm	Stirnlochschlüssel 35mm	1
		Wiederanlaufschutz	✓	Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF	1
		Gewicht	2,6 - 3,6 kg		
XLOCK					

9565HR Winkelschleifer 1.100 W • 125 mm • 12.000 min ⁻¹				9565HRZ	
	- Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm - Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System - Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung - Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung - Inklusive werkzeugloser Schutzhaubenabdeckung zum Trennen	Leistungsaufnahme	1100 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 9565HRZ	
		Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹	153489-2	Seitengriff 36 1
		Max. Schnitttiefe	33 mm	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm 1
		Spindelgewinde	M14	224415-9	Spannflansch ET 1
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	224554-5	Flanschnutter ET 1
		Bohrung	22,23 mm		
		Wiederanlaufschutz	✓		
		Gewicht	2,4 kg		

9565CR Winkelschleifer 1.400 W • 125 mm • 12.000 min ⁻¹				9565CR	
	- Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser - Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - Mit Spindelarretierung - Für anspruchsvolle professionelle Nutzung	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 9565CR	
		Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹	123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos 1
		Spindelgewinde	M14	153489-2	Seitengriff 36 1
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	224415-9	Spannflansch ET 1
		Bohrung	22,23 mm	224554-5	Flanschnutter ET 1
		Wiederanlaufschutz	✓	782423-1	Stirnlochschlüssel 1
		Gewicht	2,2 kg	D-18465	Schruppscheibe INOX 1

GA7050R Winkelschleifer 2.000 W • 180 mm • 8.500 min ⁻¹				GA7050R	
	- Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser - Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kuhlflut	Leistungsaufnahme	2000 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail GA7050R	
		Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	122889-7	Schutzhaube 1
		Max. Schnitttiefe	49 mm	152539-0	Seitengriff ET 1
		Spindelgewinde	M14	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm 1
		Bohrung	22,23 mm	224415-9	Spannflansch ET 1
		Max. Schleifscheiben-Ø	180 mm	224554-5	Flanschnutter ET 1
		Wiederanlaufschutz	✓		
		Gewicht	5,18 kg		

GA9020R Winkelschleifer 2.200 W • 230 mm • 6.600 min ⁻¹		 GA9020RFK3		GA9020RF	
	- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz - Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Leistungsaufnahme	2200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail GA9020RF GA9020RFK3	
		Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	122891-0	Schutzhaube 230 mm - 1
		Max. Schnitttiefe	68 mm	162264-5	Seitengriff Antivibration - 1
		Spindelgewinde	M14	224415-9	Spannflansch ET - 1
		Bohrung	22,23 mm	824958-7	Transportkoffer - 1
		Wiederanlaufschutz	✓	D-61145	Diamantsch. 230x22,23 DIAMAK - 1
		Gewicht	5,8 kg	192227-7	Superflansch 1 1
				197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm 1 1
				224554-5	Flanschnutter ET 1 1
				122847-3	Schutzhaube 230mm T 1 -
				152539-0	Seitengriff ET 1 -

DK0052G Winkelschleifer-Set

DK0052G



- ✓ Winkelschleiferset aus Winkelschleifern für kleine sowie umfassende Anwendungen
- ✓ Der GA9020R hat ein robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- ✓ Der 9558NB mit schlanker Bauart und geringem Gewicht eignet sich für leichtere Anwendungen

Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 / 230 mm

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DK0052G
122444-5 Aufnahme flansch 47	
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
123099-9 Schutzhaube 125mm	1
152539-0 Seitengriff ET	1
153489-2 Seitengriff 36	1
224415-9 Spannflansch	1
224554-5 Flanschmutter ET	1
824984-6 Transportkoffer	1
9558NBRZ	1
GA9020RF	1

GA9030R Winkelschleifer2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9030RF01



- ✓ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- ✓ Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- ✓ Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

Leistungsaufnahme	2400 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	6,36 - 8,65 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9030RF01
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9040R Winkelschleifer2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9040RF01



- ✓ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- ✓ Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- ✓ Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

Leistungsaufnahme	2600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	6.69 - 8.98 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9040RF01
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9050R Winkelschleifer2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9050R



- ✓ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- ✓ Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	74 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9050R
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
152539-0 Seitengriff ET	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9 Spannflansch	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9061R Winkelschleifer2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9061RF



- ✓ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- ✓ Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	67 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9061RF
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
143486-6 Seitengriff	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1

2107F Bandsäge		2107FK				
710 W • 120 mm • 1-1,7 m/s						
	✓ Eine leichte und kompakte Bandsäge	Schnittleistung 90°	120 x 120 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2107FK	
	✓ Sauberes und präzises Schneiden	Leistungsaufnahme	710 W	783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Geeignet für den Trockenschnitt ohne Schmierung	Max. Schnittleistung Rohr	120 mm	792559-8	Bandsägeblatt 18"	1
	✓ Die maximale Schnittleistung von Rundmaterial beträgt 120 mm, Bandgeschwindigkeit kann zwischen 1 und 1,7 m/s eingestellt werden	Schnittlänge	1140 x 13 x 0,5 mm	824728-4	Transportkoffer	1
		Bandgeschwindigkeit	1,0-1,7 m/s			
		Gewicht	6,3 kg			

4131 Metallschneider								4131J
1.100 W • 185 mm • 3.500 min ⁻¹								
	✓ Ein 1.100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm	Leistungsaufnahme	1100 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		4131J		
	✓ Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden	Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹	783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1		
	✓ Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter	Max. Schnittleistung 90°	63 mm	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1		
	✓ Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm	Bohrung	30 mm	B-33417	SPECIALIZED Sägeb. 185x30x36Z	1		
		Max. Schleifscheiben-Ø	185 mm					
		Gewicht	4,8 kg					

LC1230 Kaltkreissäge				LC1230N		
1.750 W • 305 mm • 1.300 min ⁻¹						
	✔ Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm	Schnittleistung 90° 150 x 75 / 100 x 100 mm		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
	✔ Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall	Leistungsaufnahme 1750 W		LC1230N		
	✔ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°	Leerlaufdrehzahl 1300 min ⁻¹		782210-8	Steckschlüssel SW17	1
	✔ Mit Schnellspannvorrichtung	Schnittleistung 45° Gehrung 85 x 85 mm		B-33439	SPECIALIZED Sägeb.305x1"x60Z	1
		Max. Schnittleistung Rohr 115 mm				
		Bohrung 25,4 mm				
		Max. Schleifscheiben-Ø 305 mm				
	Gewicht 19,3 kg					

LW1400 Trennschleifmaschine		LW1400	
2.200 W • 355 mm • 3.800 min ⁻¹			
	✓ Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Schneiden von Metall	Leistungsaufnahme	2200 W
	✓ Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung	Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
	✓ Mit Schnellspannvorrichtung und einstellbarer Schnittleistung	Max. Schnittleistung Rohr	127 mm
	✓ Schneidet bis zu 194 mm mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm	Schnittleistung	102 x 194 mm
	✓ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°	Bohrung	25,4 mm
		Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
		Gewicht	17,00 kg

4112HS Winkelschneider						4112HS	
2.400 W • 5.000 min ⁻¹ • 100 mm							
	✓ Eine benutzerfreundliche, sichere Steinsäge	Leistungsaufnahme	2400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		4112HS	
	✓ Eine 305 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm	Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	782210-8	Steckschlüssel SW17	1	
	✓ Soft-Start Funktion für zusätzliche Sicherheit	Max. Schnittleistung 90°	100 mm	824697-9	Transportkoffer	1	
	✓ Nur für den Trockenschnitt geeignet	Bohrung	20 mm				
		Gewicht	10,40 kg				

9032 Bandfeile
500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm

9032

- ✓ Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 9 mm

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1700 m/min
Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm
Länge des Schleifarms	110 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122652-8	Absaugadapter
125158-5	Schleifarm 9mm

9032
1
1

Optionales Zubehör für Bandfeile 9032

Bezeichnung	Maße	Art.-Nr	
Schleifarm	6 mm	125157-7	
	9 mm	125158-5	
	13 mm	125159-3	
Führungsschuh		193618-5	
Absaugadapter		122652-8	

9031 Bandfeile
550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm

9031

- ✓ Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 30 mm

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1000 m/min
Abmessungen Schleifband	30 x 533 mm
Schleifband	✓
Gewicht	2,1 kg

GD0603 Geradschleifer
240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

GD0603

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Gewicht	0,98 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
763620-8	Spannzange 6mm
781003-0	Einmaulschlüssel SW 10

GD0603
1
2

GD0600 Geradschleifer
400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

GD0600

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Padelschalter
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,7 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
763620-8	Spannzange 6mm
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13

GD0600
1
1

GD0800C Geradschleifer 750 W • 7.000-28.000 min⁻¹ • max. 8 mm				GD0800C																												
	- Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse - Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen - Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht - Drehzahl kann zwischen 7.000 und 28.000 min⁻¹ eingestellt werden	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>7000 - 28 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Max. Schleifstiftdurchmesser</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>35/43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,9 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufdrehzahl	7000 - 28 000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm	Halsdurchmesser	35/43 mm	Gewicht	1,9 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>GD0800C</td></tr><tr><td>192985-5</td><td>Seitengriff</td><td>1</td></tr><tr><td>193012-1</td><td>Spannzange 6mm kpl.</td><td>1</td></tr><tr><td>781006-4</td><td>Einmaulschlüssel SW 13</td><td>1</td></tr><tr><td>781206-6</td><td>Einmaulschlüssel SW 19</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0800C	192985-5	Seitengriff	1	193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1	781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1	781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1
Leistungsaufnahme	750 W																															
Leerlaufdrehzahl	7000 - 28 000 min ⁻¹																															
Werkzeugaufnahme	6 mm																															
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm																															
Halsdurchmesser	35/43 mm																															
Gewicht	1,9 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0800C																														
192985-5	Seitengriff	1																														
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1																														
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1																														
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1																														
GD0801C Geradschleifer 750 W • 7.000-29.000 min⁻¹ • max. 6 mm				GD0801C																												
	- Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6-mm-Spannhülse - Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht - Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit - Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min⁻¹ eingestellt werden	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>7000 - 29 000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Max. Schleifstiftdurchmesser</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>35/43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,97 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufdrehzahl	7000 - 29 000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm	Halsdurchmesser	35/43 mm	Gewicht	1,97 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>GD0801C</td></tr><tr><td>192985-5</td><td>Seitengriff</td><td>1</td></tr><tr><td>193012-1</td><td>Spannzange 6mm kpl.</td><td>1</td></tr><tr><td>781203-2</td><td>Einmaulschlüssel SW 13</td><td>1</td></tr><tr><td>781206-6</td><td>Einmaulschlüssel SW 19</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0801C	192985-5	Seitengriff	1	193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1	781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1	781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1
Leistungsaufnahme	750 W																															
Leerlaufdrehzahl	7000 - 29 000 min ⁻¹																															
Werkzeugaufnahme	6 mm																															
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm																															
Halsdurchmesser	35/43 mm																															
Gewicht	1,97 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0801C																														
192985-5	Seitengriff	1																														
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1																														
781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1																														
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1																														
GD0810C Geradschleifer 750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 6 mm				GD0810C																												
	- Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse - Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen - Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht - Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>1800 - 7000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,9 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Halsdurchmesser	43 mm	Gewicht	1,9 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>GD0810C</td></tr><tr><td>193012-1</td><td>Spannzange 6mm kpl.</td><td>1</td></tr><tr><td>781006-4</td><td>Einmaulschlüssel SW 13</td><td>1</td></tr><tr><td>781206-6</td><td>Einmaulschlüssel SW 19</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0810C	193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1	781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1	781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1					
Leistungsaufnahme	750 W																															
Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹																															
Werkzeugaufnahme	6 mm																															
Halsdurchmesser	43 mm																															
Gewicht	1,9 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0810C																														
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1																														
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1																														
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1																														
GD0811C Geradschleifer 750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 8 mm				GD0811C																												
	- Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse - Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen - Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht - Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>1800 - 7000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Abmessung Bürste</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,0 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹	Abmessung Bürste	50 mm	Gewicht	2,0 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td><td>GD0811C</td></tr><tr><td>192985-5</td><td>Seitengriff</td><td>1</td></tr><tr><td>193012-1</td><td>Spannzange 6mm kpl.</td><td>1</td></tr><tr><td>781203-2</td><td>Einmaulschlüssel SW 13</td><td>1</td></tr><tr><td>781206-6</td><td>Einmaulschlüssel SW 19</td><td>1</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0811C	192985-5	Seitengriff	1	193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1	781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1	781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1				
Leistungsaufnahme	750 W																															
Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹																															
Abmessung Bürste	50 mm																															
Gewicht	2,0 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0811C																														
192985-5	Seitengriff	1																														
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1																														
781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1																														
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1																														
HB350 Magnet-Kernbohrmaschine 1.050 Watt • 35 mm • 8.000 N • 850 min⁻¹				HB350																												
	- Die Magnetbohrmaschine ist mit einem integrierten Elektromagneten ausgestattet und eignet sich damit ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen - Die Haltekraft beträgt 8.000 N auf magnetischen Materialien - Inklusive einem Öltank für die Kühlung und Schmierung - Mit großzügigem 3-Speichen-Drehgriff - Der Magnet ist separat vom Motor steuerbar	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1050 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>850 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Setzkraft</td><td>8.000 N</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>11,5 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1050 W	Leerlaufdrehzahl	850 min ⁻¹	Max. Setzkraft	8.000 N	Gewicht	11,5 kg																					
Leistungsaufnahme	1050 W																															
Leerlaufdrehzahl	850 min ⁻¹																															
Max. Setzkraft	8.000 N																															
Gewicht	11,5 kg																															

GS5000 Geradschleifer 750 W • 125 mm • 5.600 min ⁻¹		GS5000	
 - Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser für industrielle Nutzung - Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung - Robuste Konstruktion	Leistungsaufnahme 750 W Leerlaufdrehzahl 5600 min ⁻¹ Bohrung 20 mm Durchmesser der Schleifscheibe 125 mm Gewicht 5,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 782423-1 Stirnlochschlüssel 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	GS5000 1 1

GS6000 Geradschleifer 750 W • 150 mm • 5.600 min ⁻¹		GS6000	
 - Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung - Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung - Robuste Konstruktion	Leistungsaufnahme 750 W Leerlaufdrehzahl 5600 min ⁻¹ Bohrung 20 mm Durchmesser der Schleifscheibe 150 mm Gewicht 5,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 782423-1 Stirnlochschlüssel 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	GS6000 1 1

GB602 Doppelschleifbock 250 W • 150 mm		GB602	
 - Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff - Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit - Schleifscheibendurchmesser 150 mm	Leistungsaufnahme 250 W Leerlaufdrehzahl 2850 min ⁻¹ Bohrung 12,7 mm Schleifstein max. 16 mm Durchmesser der Schleifscheibe 150 mm Gewicht 9,1 - 9,3 kg		

GB801 Doppelschleifbock 550 W • 205 mm		GB801	
 - Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff - Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit - Schleifscheibendurchmesser 205 mm	Leistungsaufnahme 550 W Leerlaufdrehzahl 2850 min ⁻¹ Bohrung 15,88 mm Schleifstein max. 19 mm Durchmesser der Schleifscheibe 205 mm Gewicht 19,6 - 19,9 kg		

JS1000 Kurvenschere 380 W • 4.500 min ⁻¹		 JS1000J	
 - Eine Metallschere für gerade und kurve Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm - Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus - Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl - Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min⁻¹	Leistungsaufnahme 380 W Leerlaufschlagzahl 4500 min ⁻¹ Kleinsten Schnittradius 36 mm Schnittleistung 200 N/mm ² 2,5 mm Schnittleistung 400 N/mm ² 1,0 mm Schnittleistung 600 N/mm ² 0,7 mm Schnittleistung 800 N/mm ² 0,5 mm Gewicht 1,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel 792536-0 Messersatz 792537-8 Schneidmesser 821549-5 MAKPAC Gr. 1	JS1000J 1 1 1 1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

JS1601 Blechscherer 380 W • 4.500 min ⁻¹				JS1601J		
	✓ Eine Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus	Leistungsaufnahme	380 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JS1601J	
	✓ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl	Leerlaufschlagzahl	4500 min ⁻¹	762013-6	Einstellehre	1
	✓ Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min ⁻¹	kleinster Schnittradius	250 mm	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
		Kleinster Schnittradius	254 mm	792533-6	Messersatz	1
		Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm	792534-4	Schneidmesser	1
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm			
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm			
		Gewicht	1,4 kg			
JS1602 Blechscherer 380 W • 4.000 min ⁻¹				JS1602J		
	✓ Eine Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus	Leistungsaufnahme	380 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JS1602J	
	✓ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl	Leerlaufschlagzahl	4000 min ⁻¹	191383-0	Messersatz	1
	✓ Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000 min ⁻¹	kleinster Schnittradius	30 mm	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
		Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm			
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm			
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm			
		Gewicht	1,6 kg			
	JS3201 Blechscherer 710 W • 1.600 min ⁻¹				JS3201J	
	✓ Eine Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm	Leistungsaufnahme	710 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JS3201J	
	✓ Für den professionellen Einsatz	Leerlaufschlagzahl	1600 min ⁻¹	762007-1	Einstellehre	1
	✓ Schnittleistung 4,0 mm in Aluminium und 3,2 mm in Stahl	kleinster Schnittradius	50 mm	783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Motorleistung 710 W, Hubzahl 1.600 min ⁻¹	Schnittleistung 200 N/mm ²	4,0 mm	792287-5	Messersatz	1
		Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
		Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm			
		Schnittleistung 800 N/mm ²	1,5 mm			
		Gewicht	3,4 kg			
	JN1601 Knabber 550 W • 2.200 min ⁻¹				JN1601J	
	✓ Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht	Leistungsaufnahme	550 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JN1601J	
	✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen	Leerlaufschlagzahl	2200 min ⁻¹	781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	1
	✓ Die Knabbermatrize ist um 360 Grad verstellbar mit 90 Grad Arretierung	kleinster Schnittradius	45 mm	783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Eine Schnittleistung von 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl	Kleinster Schnittradius	50 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
	✓ Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 min ⁻¹	Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm	A-15051	Matrize	1
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm	A-83951	Kerbstift	1
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm			
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm			
		Gewicht	1,6 kg			
JN3201 Knabber 710 W • 1.300 min ⁻¹				JN3201J		
	✓ Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht	Leistungsaufnahme	710 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JN3201J	
	✓ Mit Bügelhandgriff	Leerlaufschlagzahl	1300 min ⁻¹	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen	kleinster Schnittradius	120 mm	792292-2	Matrize	1
	✓ Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl	Schnittleistung 200 N/mm ²	3,5 mm	792728-1	Kerbstift	1
	✓ Motorleistung 710 W, Leerlaufhubzahl 1.300 min ⁻¹	Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
		Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm			
		Schnittleistung 800 N/mm ²	1,0 mm			
		Schnittkreis	8 mm			
		Gewicht	3,4 kg			

JR1000FT

Recipsäge

340 W • 4.800 min⁻¹ • 14 mm



- ✓ Eine kleine, leichte Recipsäge mit 340 W Motor
- ✓ Mit Universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Recipsäge bietet dank seiner kompakten Baugröße einen Zugang zu engen Bereichen
- ✓ Hubhöhe 14 mm, Hubzahl 0 bis 4.800 min⁻¹
- ✓ Mit leuchtstarker LED

Leistungsaufnahme	340 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR1000FTJ	
Leerlaufschlagzahl	4800 min ⁻¹	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
Hubhöhe	14 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
Max. Schnittleistung Holz 90°	55 mm	A-40945	Rundfeile	1
Gewicht	1,6 kg	A-40951	Flachfeile	1
		A-40967	Schleifadapter 153-93	1



JR1000FTJ

JR3051T

Recipsäge

1.200 W • 0-3.000 min⁻¹



- ✓ Kompakte Recipsäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- ✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl

Leistungsaufnahme	1200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3051TK	
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹	821621-3	Transportkoffer	1
Hubhöhe	30 mm	B-05038	Reciproblatt BIM 152/7-18Z	1
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm	B-05044	Reciproblatt BIM 152/6-11Z	1
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm	B-05153	Reciproblatt HCS 203/6-10Z	1
Gewicht	3,3 kg			



JR3051TK

JR3061T

Recipsäge

NEU
1.250 W • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm



- ✓ Kompakte Recipsäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.250 Watt Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- ✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl und dreifacher Pendelhubverstellung

Leistungsaufnahme	1250 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3061T	
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹	821718-8	Transportkoffer	1
Hubhöhe	32 mm	B-05038	Reciproblatt BIM 152/7-18Z	1
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm	B-05044	Reciproblatt BIM 152/6-11Z	1
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm	B-05153	Reciproblatt HCS 203/6-10Z	1
Gewicht	3,8 kg			

JR3061T

JR3070CT

Recipsäge

1.510 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



- ✓ Eine vibrationsarme und leistungsstarke Recipsäge mit 1.510 W Motor
- ✓ Mit universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹
- ✓ Für eine Hubhöhe von 32 mm
- ✓ Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung

Leistungsaufnahme	1700 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3070CT	
Leerlaufschlagzahl	0 - 2800 min ⁻¹	821621-3	Transportkoffer	1
Hubhöhe	32 mm	B-05038	Reciproblatt BIM 152/7-18Z	1
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm	B-05044	Reciproblatt BIM 152/6-11Z	1
Gewicht	4,6 kg	B-05153	Reciproblatt HCS 203/6-10Z	1



JR3070CT



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

4329 Pendelhubstichsäge 450 W • 500-3.100 min ⁻¹				Gr. 1 Makita 4329J		
	✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung	Leistungsaufnahme	450 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4329J	
	✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel	Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min ⁻¹	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min ⁻¹ eingestellt werden	Hubhöhe	18 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
	✓ Hubhöhe 18 mm	Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm	A-85628	Stichsägeblatt B-10	1
	✓ Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm	Schnittleistung Stahl	6 mm			
	✓ Aluminium-Schwenkboden	Gewicht	1,9 kg			
JV0600 Pendelhubstichsäge 650 W • 500-3.100 min ⁻¹				Gr. 1 Makita JV0600J		
	✓ Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung	Leistungsaufnahme	650 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JV0600J	
	✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min ⁻¹	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten	Hubhöhe	23 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
	✓ Niedriger Geräuschpegel	Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm	A-85628	Stichsägeblatt B-10	1
	✓ Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min ⁻¹ . Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl	Schnittleistung Stahl	10 mm			
		Gewicht	2,4 kg			
4351FCT Pendelhubstichsäge 720 W • 800-2.800 min ⁻¹				Gr. 1 Makita 4351FCTJ		
	✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung	Leistungsaufnahme	720 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4351FCTJ	
	✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung	Leerlaufschlagzahl	800 - 2800 min ⁻¹	417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
	✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel	Hubhöhe	26 mm	417853-4	Absaugstutzen	1
	✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min ⁻¹ eingestellt werden	Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm	783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Hubhöhe 26 mm	Schnittleistung Stahl	10 mm	837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
	✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm	Gewicht	2,6 kg	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
			A-85628	Stichsägeblatt B-10	2	
			A-85737	Stichsägeblatt B-22	2	
			A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2	
4350FCT Pendelhubstichsäge 720 W • 800-2.800 min ⁻¹				Gr. 1 Makita 4350FCTJ		
	✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung	Leistungsaufnahme	720 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4350FCTJ	
	✓ Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung	Leerlaufschlagzahl	800 - 2800 min ⁻¹	417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
	✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel	Hubhöhe	26 mm	417853-4	Absaugstutzen	1
	✓ Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min ⁻¹ eingestellt werden	Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm	783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Hubhöhe 26 mm	Schnittleistung Stahl	10 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
	✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm	Parallelschlag	✓	837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
	Gewicht	2,7 kg	A-85628	Stichsägeblatt B-10	2	
			A-85737	Stichsägeblatt B-22	2	
			A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2	
4327 Stichsäge 450 W • 500-3.100 min ⁻¹				Gr. 1 Makita 4327J		
	✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Stichsäge	Leistungsaufnahme	450 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4327J	
	✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel	Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min ⁻¹	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
	✓ Motordrehzahl kann je nach Werkstoff zwischen 500 und 3.100 min ⁻¹ eingestellt werden	Hubhöhe	18 mm	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
	✓ Mit einer Hubhöhe von 18 mm	Max. Neigung links / rechts	45 / 45 °	837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
	✓ Die Schnittleistung bei Holz 65 mm, bei Stahl 6 mm	Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm	A-85628	Stichsägeblatt B-10	1
		Schnittleistung Stahl	6 mm			
	Gewicht	1,9 kg				

HS6601 Handkreissäge1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min⁻¹**HS6601J**

- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.050 W-Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	37,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783217-7	6-Kant-Stiftschlüssel
821551-8	MAKPAC Gr. 3

HS6601J

1
1
1
1

HS6101 Handkreissäge1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min⁻¹**HS6101J1**

- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
195838-7	Führungsschienenadapter B
453289-3	Absaugstutzen
821552-6	MAKPAC Gr. 4

HS6101J1

1
1
1
1

HS7601 Handkreissäge1.200 W • 66 mm • 5.200 min⁻¹**HS7601J**

- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
838108-8	Tiefziehteil f. MAKPAC

HS7601J

1
1
1
1
1

HS7101 Handkreissäge1.400 W • 67 mm • 5.500 min⁻¹**HS7101J1**

- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	67 mm
Max. Schnittleistung 45°	48,5 mm
Schnittleistung 50°	43,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
195837-9	Führungsschienenadapter A
453289-3	Absaugstutzen
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
837807-9	Tiefziehteil f. MAKPAC

HS7101J1

1
1
1
1
1
1

HS7611 Handkreissäge1.600 W • 65 mm • 5.500 min⁻¹

- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.600 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 65 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
B-31974	M-FORCE Sägeb. 190x30x12Z

HS7611

1
1
1
1

N5900B Handkreissäge 2.000 W • 85 mm • 4.100 min⁻¹		N5900BJ 	
	✓ Eine robuste und hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.100 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen	Leistungsaufnahme 2000 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail N5900BJ
	✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50° Schrägschnitt 53 mm	Leerlaufdrehzahl 4100 min⁻¹	164367-1 Parallelanschlag 1
	✓ Die geräuscharme Säge verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile	Max. Schnittleistung 90° 85 mm	783204-6 6-kant-Stiftschlüssel 1
		Max. Schnittleistung 45° 60 mm	821552-6 MAKPAC Gr. 4 1
		Schnittleistung 50° 53 mm	837873-6 Tiefziehteil f. MAKPAC 1
		Max. Neigung links / rechts 0 / 50 °	B-32269 MAKFORCE Sägeb. 235x30x20Z 1
		Sägeblattdurchmesser 235 mm	
		Bohrung 30 mm	
		Gewicht 6,8 kg	

5017RKB Handkreissäge				5017RKB	
1.400 W • 66 mm • 4.800 min ⁻¹					
	✓ Eine effiziente Handkreissäge mit Staubbox und einem 1.400 W Motor	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	✓ Drehzahl 4.800 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹	165108-8	Parallelanschlag
	✓ Konzipiert für professionelle Anwendungen	Max. Schnittleistung 90°	66 mm	783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
	✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 190 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 66 mm	Max. Schnittleistung 45°	46 mm		
	✓ Die Staubbox macht das Anschließen einer Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig	Sägeblattdurchmesser	190 mm		
	✓ Ideal für Innenausbau und Montage	Bohrung	30 mm		
		Gewicht	5,5 kg		
				5017RKB	
				1	
				1	

5903R Handkreissäge 2.000 W • 85 mm • 4.500 min ⁻¹				5903R	
	✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min ⁻¹ , konzipiert für professionelle Anwendungen	Leistungsaufnahme	2000 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	✓ Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich	Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹	165084-6	Parallelanschlag
	✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit	Max. Schnittleistung 90°	85 mm	456914-5	Absaugstutzen
	✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm	Max. Schnittleistung 45°	64 mm	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
		Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °		
		Bohrung	30 mm		
		Gewicht	7,2 kg		

HS0600 Handkreissäge 2.000 W • 101 mm • 4.300 min⁻¹				HS0600		
	✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min ⁻¹ , konzipiert für professionelle Anwendungen	Leistungsaufnahme	2000 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS0600	
	✓ Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm	Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹	164367-1	Parallelanschlag	1
	✓ Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer	Max. Schnittleistung 90°	101 mm	198263-1	Absaugstutzen	1
		Max. Schnittleistung 45°	71 mm	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
		Schnittleistung 50°	63 mm	B-32172	MAKFORCE Sägeb. 270x30x24Z	1
		Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °			
		Sägeblattdurchmesser	270 mm			
		Bohrung	30 mm			
		Gewicht	6,9 kg			

5103RHandkreissäge 2.100 W • 100 mm • 3.800 min⁻¹				5103R		
	✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min ⁻¹ , konzipiert für professionelle Anwendungen	Leistungsaufnahme	2100 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	5103R	
	✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm	Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹	165084-6	Parallelanschlag	1
		Max. Schnittleistung 90°	100 mm	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
		Max. Schnittleistung 45°	73 mm			
		Sägeblattdurchmesser	270 mm			
		Bohrung	30 mm			
		Gewicht	9,3 kg			

5143R Handkreissäge2.200 W • 130 mm • 2.700 min⁻¹

5143R



- ✓ Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min⁻¹
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm
- ✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer

Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	130 mm
Max. Schnittleistung 45°	90 mm
Max. Schnittleistung 56°	60 mm
Max. Schnittleistung 60°	60 mm
Sägeblattdurchmesser	355 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	12,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	5143R
152498-8 Parallelanschlag	1
415816-4 Absaugstutzen	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1

SP6000 Tauchsäge1.300 W • 2.200-6.400 min⁻¹ • 56 mm

SP6000J1



- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden
- ✓ Ideal für die Installation von Ausrüstung oder Verlegung von Bohlenbelag
- ✓ Empfohlen für den Einsatz mit einer Führungsschiene
- ✓ Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm
- ✓ Drehzahl kann zwischen 2.000 und 6.400 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Führungsschiene inklusive

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	1 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	4,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SP6000J1
194368-5 Führungsschiene 1.400 mm	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
838390-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-56764 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z	1

LF1000 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge1.650 W • 260 mm • 2.700 min⁻¹

LF1000



- ✓ Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 68 x 155 / 20 x 180 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen

Schnittleistung 90°	68 x 155 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 150 mm
Schnittleistung bei 90°	70 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
Seitenausleger	1
Gewicht	36 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LF1000
122728-1 Schraubzwinde kpl.	1
122729-9 Parallelanschlag kpl.	1
122730-4 Winkelanschlag	1
122732-0 Staubbox kpl.	1
122852-0 Staubsack kpl.	1
123104-2 Obere Abdeckung komplett	1
416368-8 Winkel	1
419043-5 Schiebstock	1
762001-3 Einstelldreieck	1
783201-2 6-kant-Stiftschlüssel	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32801 MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z	1

LH1040F Kapp- und Gehrungssäge

1.650 W • 260 mm

LH1040F



- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen

Schnittleistung 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 / 69 x 85 mm
Schnittleistung bei 90°	40 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	53 x 95 / 35 x 130 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
Seitenausleger	1
Gewicht	14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LH1040F
122707-9 Parallelanschlag	1
192625-5 Schraubzwinde	1
418626-8 Sägeblattabdeckung	1
762001-3 Einstelldreieck	1
782212-4 Steckschlüssel SW13	1

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge

1.650 W • 305 mm

LH1201FL



- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 305 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen

Schnittleistung 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 / 62 x 135 mm
Schnittleistung bei 90°	52 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	64 x 155 / 40 x 200 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 52 °
Schnittlänge	305 x 30 mm
Seitenausleger	1
Gewicht	20,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LH1201FL
192621-3 Auflageverlängerung R / L	1
762001-3 Einstelldreieck	1
B-32493 MAKBLADE+ Sägeb. 305x30x40Z	1
B-32786 MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z	1
JM23100197 Steckschlüssel 13-3	1
JM23100500 Auflageverlängerung	1
JM23100501 Staubsack	1
JM23100502 Horizontalschraubzwinde	1
JM23300008 Parallelanschlag	1
JM27000086 Schiebstock	1

LS1219L

Kapp- und Gehrungssäge

1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹



- ✓ Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht
- ✓ Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf
- ✓ Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt

Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	305 x 30 mm
Gewicht	29,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS1219L	
122852-0	Staubsaack kpl.	1
126617-2	Schraubzwinge kpl.	1
126792-4	Absaugstutzen kpl. ET	1
762001-3	Einstellendreieck	1
781044-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-67309	Sägeblatt 305x2,15x30, 60Z EFFICUT 1	1

MLT100N

Tischkreissäge inkl. Untergestell

1.500 W • 260 mm



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Schnittlänge	260 x 30 mm
Seitenausleger	1
Gewicht	34,8 - 35,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MLT100NX1	
JM27000202	Parallelanschlag	1
JM27000224	Winkelanschlag	1
JM27000328	Einstellendreieck	1
B-33495	MAKBLADE+ Sägeb. 260x30x48Z	1
JM27000086	Schiebestock	1
JM27000090	Absaugstutzen	1
JM27000300	Untergestell	1
JM27000087	Einmaulschlüssel	2
JM27000329	6-kant-Stiftschlüssel	2

2704N

Tischkreissäge 93 mm

1.650 W • 260 mm



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 93 mm bei einem 90°-Winkel und 64 mm bei einem 45°-Winkel

Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
	624 mm
Seitenausleger	1
Schiebestock	✓
Tischgröße (LxB)	753 x 665 mm
Gewicht	35,2 - 37 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2704N	
416772-1	Schiebestock	1
122739-6	Parallelanschlag	1
419093-0	Absaugadapter	1
781038-1	Einmaulschlüssel SW 19	1
782024-5	Einmaulschlüssel SW 19-22	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
122734-6	Winkelanschlag komplett	1
B-33679	SPECIALIZED Sägeb.260x30x24Z	1

2712

Tischkreissäge

2.000 W • 315 mm



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Neigung	58 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Schnittlänge	315 x 30 mm
Gewicht	52,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2712	
JM27100130	Schiebeblock	1
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag	1

LB1200F

Bandsäge

900 W • 305 mm



- ✓ Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell
- ✓ Tisch neigbar von -2° bis 45°
- ✓ Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 13,3 m/s eingestellt werden

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	400 / 800 min ⁻¹
Schwenkanschlag verstellbar	-2 - 45,5 °
Schnittlänge	2240 mm
max. Schnittleistung	305 x 165 mm mm
Bandsägeblattbreite	6 - 16 mm
Schutzklasse	I
Tisch neigbar	✓
Parallelanschlag	✓
Schiebestock	✓
Gewicht	82,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LB1200F	
JM21080230	Parallelanschlag	1
JM21080260	Winkelanschlag	1
JM21080290	Schiebestock	1
JM21080291	6-kant-Stiftschlüssel	1
JM21080292	6-kant-Stiftschlüssel	1
JM21080293	Absaugstutzen A	1
JM21080294	Bandsägeblatt 62"	1
JM21080295	Bandsägeblatt 132"	1
JM21080296	Bandsägeblatt 162"	1
JM23400088	6-kant-Stiftschlüssel	1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

3708FC Einhandfräse
 500 W • 26.000 min⁻¹


- ✓ Diese flexibel einsetzbare kleine Einhandfräse fungiert gleichzeitig als eine kleine Fräse oder als Kantenfräse
- ✓ Die transparente Schutzhaube dient zugleich als Führungsschuh
- ✓ Einfache Frästiefeneinstellung mit Spannhebel und Feinjustierung in mm-Einteilung

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	26 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	3708FCJ
155263-4 Führungsschuh	1
343577-5 Kopierhülse 10,0mm	1
781003-0 Einmaulschlüssel SW 10	1
781008-0 Einmaulschlüssel SW 17	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
837674-2 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



3708FCJ

RT0700C Oberfräse
 710 W • 6/8 mm


- ✓ Handliche Oberfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Oberfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen
- ✓ Mit umfangreichem Lieferumfang: 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsmo-
dul, Oberfräsenmodul, dazu passende Staubabsaugungsadapter und ein Parallelanschlag
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	1,8 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RT0700CX2J
195563-0 Oberfräsenmodul	1
122703-7 Führungsrolle	1
122965-7 Parallelanschlag justierbar	1
343577-5 Kopierhülse 10,0mm	1
344364-5 Kopierhülse 16,0mm	1
153489-2 Seitengriff 36	1
194733-8 Absaugstutzen	1
195559-1 Absaugstutzen	1
A-86197 Spannzange 6mm	1
A-86181 Spannzange 8mm	1
781039-9 Einmaulschlüssel SW 13	1
837247-1 Tascheneinsatz für MAKPAC	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
198987-9 Winkelfräsmo- dul	1
318684-3 Führungshalter	1
781043-8 Einmaulschlüssel SW22	1



RT0700CX2J

RP0900 Oberfräse
 900 W • 6/8 mm


- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen
- ✓ Fremdabsaugung direkt am Fräser
- ✓ Schnellspannhebel zur Tiefenarretierung

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27 000 min ⁻¹
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Gewicht	2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP0900J
164834-6 Parallelanschlag	1
194733-8 Absaugstutzen	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
781006-4 Einmaulschlüssel SW 13	1
781043-8 Einmaulschlüssel SW22	1
837646-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	1
A-86181 Spannzange 8mm	1
A-86197 Spannzange 6mm	1



RP0900J

RP1100C Oberfräse
 1.100 W • 8 mm


- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 24 000 min ⁻¹
Schnittleistung	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Abmessungen Grundplatte	150 x 110 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP1100CJFA
122609-9 Absaugrohr	1
122615-4 Absaugstutzen	1
164834-6 Parallelanschlag	1
193178-7 Spannzange 8mm kpl.	1
193332-3 Kopierhülse 12,0mm	1
194579-2 Adapter f. Führungsschiene	1
781008-0 Einmaulschlüssel SW 17	1
781213-9 Einmaulschlüssel SW 8	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1



RP1100CJFA

RP1800 Oberfräse
 1.850 W • 12 mm


- ✓ Eine Oberfräse mit einem starken 1.850 W Motor für 12 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Ein Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräfers
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Fremdabsaugung direkt am Fräser
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag (0,1 mm Schritte), Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette

Leistungsaufnahme	1850 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Gewicht	6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP1800XJ
D-53556 Fräser-Set 8mm 12Stk.	1
194579-2 Adapter f. Führungsschiene	1
194733-8 Absaugstutzen	1
763801-4 Spannhülse 6mm	1
A-86206 Spannhülse 8mm	1
781030-7 Einmaulschlüssel SW 24	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
837647-5 Tiefziehteil f. MAKPAC	1
194935-6 Parallelanschlag	1



RP1800XJ

RP2300FC

Oberfräse

2.300 W • 12 mm

RP2300FCXJ



- ✓ Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung mit Mikrosteuerung und einem LED-Arbeitslicht
- ✓ 12 mm und 8 mm Spannhülsen
- ✓ Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse
- ✓ Inklusive Führung mit Mikrosteuerung

Leistungsaufnahme	2300 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 22 000 min ⁻¹
Schnittleistung	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	6,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122850-4	Absaugstutzen
194935-6	Parallelanschlag
763628-2	Spannzange 12mm
763801-4	Spannhülse 6mm
A-86206	Spannhülse 8mm
D-53556	Fräser-Set 8mm 12Stk.
194579-2	Adapter f. Führungsschiene
781030-7	Einmaulschlüssel SW 24
837647-5	Tiefziehteil f. MAK PAC
821552-6	MAK PAC Gr. 4

PJ7000

Nutfräse

700 W • 100 mm

PJ7000J



- ✓ Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- ✓ Die Nutfräse erreicht durch den robusten 700 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm
- ✓ Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°

Leistungsaufnahme	700 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Schwenkanschlag verstellbar	0 - 90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PJ7000J
410602-8	Verschlusschiene 1
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm 1
B-20644	Nutfräser 100mm 1
123150-5	Staubsaug kpl. 1
837661-1	Tiefziehteil f. MAK PAC 1
821551-8	MAK PAC Gr. 3 1
123149-0	Winkelanschlag 1
224280-6	Spannfansch ET 1
224505-8	Flanschmutter ET 1
415252-4	Adapter 1
415579-2	Vorsteckklammer ET 1

CA5000

Plattenfräse

1.300 W • 11 / 36 mm • 2.200-6.400 min⁻¹

CA5000XJ



- ✓ Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- ✓ Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	11 / 36 mm
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CA5000XJ
456253-3	Führungsplatte	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
838390-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-48832	HM-Nutfräser 90°	1

N1923B

Falzhobel

600 W • 82 mm

N1923BJ



- ✓ Ein kompakter 600 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 1 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Eine hohe Hobelwelledrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme durch Drehknopf
- ✓ Inklusive Parallelanschlag

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Gewicht	3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		N1923BJ
123062-2	Messereinstellehre	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1
165259-7	Parallelanschlag	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

KP0800

Falzhobel

620 W • 82 mm

KP0800J



- ✓ Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	2,5 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		KP0800J
123062-2	Messereinstellehre	1
193540-6	Druckplatte 82 mm für Wendemesser	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1



- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 3 mm |
| Max. Falztiefe | 20 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |

1100

123062-2	Messereinstellehre	1
161046-2	Parallelanschlag	1
181790-5	Transportkoffer	1
315879-9	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1
STEX122312	Staubsaack	1

KP0810J



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 16 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm |
| Max. Falztiefe | 25 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

KP0810J

122785-9	Parallelanschlag kpl.	1
123062-2	Messereinstellehre	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1

KP0810CJ



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 4 mm |
| Max. Falztiefe | 25 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 3,4 kg |

KP0810CJ

122785-9	Parallelanschlag kpl.	1
123062-2	Messereinstellehre	1
451329-1	Absaugstutzen ET	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1

1911BJ



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 16 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 110 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 2,0 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |

1911BJ

123055-9	Messerhalter 110mm	1
123062-2	Messereinstellehre	1
165259-7	Parallelschlag	1
414468-8	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

1806B



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 15 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 170 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 2 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |

1806B

122397-8	Absaugstutzen	1
123006-2	Messerhalter 155mm	1
123053-3	Parallelanschlag	1
762001-3	Einstellendreieck	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
821134-4	Transportkoffer	1



- ✓ Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel
- ✓ Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar
- ✓ Drehbares HSS-Messer als Standardmesser

Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Spanabnahme stufenlos	160 mm
Spanabnahme 1	3,0mm 0-150mm
Spanabnahme 2	1,5mm 150-240mm
Spanabnahme 3	1,0mm 240-304mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Gewicht	28,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2012NB
Späneabführung	1
Schiebestock	1
Steckschlüssel SW9	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Werkzeugbox	1
Magnethalter	2

KC100 Kettenstimmer
2.000 W • 4.500 min⁻¹ • 100 mm

KC100



- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ Zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern
- ✓ Komfortable Verstellung des Seitenanschlages durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ Späneabführung zur Seite
- ✓ 8 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität
- ✓ 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Gewicht	14,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	KC100
Einmaulschlüssel SW 19	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Fräskette 40mm	1
Schiene 40mm	1
Kettenrad 40mm	1

TM3010C Multifunktionswerkzeug
320 W

TM3010CX4J



- ✓ Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens
- ✓ Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze
- ✓ Mit einem 320 W Motor, die Schwungradrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Kommt mit 42 Zubehörteilen

Leistungsaufnahme	320 W
Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TM3010CX4J
Staubabsaugungset	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
MAKPAC Gr. 2	1
Delta-Schleifpapier Holz/Metall K60	1
Delta-Schleifpapier Holz/Metall K100	1
Delta-Schleifpapier Holz/Metall K150	1

Zubehör für Multifunktionswerkzeug

Ob Schleifplatten, Delta-Schleifpapier oder eine große Auswahl an Sägeblättern für verschiedene Anwendungsbereiche: Im Makita-Zubehörprogramm finden Sie alles, was Sie für effizientes Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien benötigen.

Mehr Informationen auf
makita.de



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



B05031 Exzenterschleifer 300 W • 125 mm						B05031J
	✓ Optimal ausbalancierter Exzenterschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt	Leistungsaufnahme	300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		B05031J
	✓ Papiersack zur Staubabsaugung	Leerlaufdrehzahl	4000 - 12 000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox kpl.	1
	✓ Schleifscheibendurchmesser 123 mm mit Klett	Leerlauf-Oszillation	4000 - 12000 min ⁻¹	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
	✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe	Durchmesser Schleifteller	125 mm			
		Schwingkreis	2,8 mm			
		Gewicht	1,3 kg			

B05041 Exzenterschleifer 300 W • 125 mm						B05041J
	✓ Ein Exzenterschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort	Leistungsaufnahme	300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		B05041J
	✓ Papiersack zur Staubabsaugung	Leerlaufdrehzahl	4000 - 12 000 min ⁻¹	125779-3	Seitengriff kpl.	1
	✓ Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung	Leerlauf-Oszillation	4000 - 12000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox kpl.	1
	✓ Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett	Durchmesser Schleifscheibe	123 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
	✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe	Durchmesser Schleifteller	125 mm			
		Schwingkreis	2,8 mm			
		Gewicht	1,4 kg			

B06030

Exzenterschleifer

310 W • 150 mm

B06030JX

- ✓ Ein Exzenterschleifer, der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht
- ✓ Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- ✓ Mit Schleifpapier-Set

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlauf-Oszillation	4000 - 10000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	3,0 mm
Papierstaubsack	✓
Schleifpapier	✓
Gewicht	2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

B06030JX

193294-5	Staubsackhalter + 1 x Papiersack	1
196684-1	Schleifteller Weich 150mm	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
837654-8	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-37851	Schleifpap. Kl.150mm K80 10St.	1
P-37873	Schleifpap. Kl.150mm K120 10St	1
P-37895	Schleifpap. Kl.150mm K180 10St	1

B06050 Exzenter-/Rotationsschleifer 750 W • 150 mm						B06050J
	✓ Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum	Leistungsaufnahme	750 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		B06050J
	✓ Rotations zuschaltbar	Leerlauf-Oszillation	1600 - 6800 min ⁻¹	143326-8	Absaugstutzen	1
	✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe	Durchmesser Schleifscheibe	150 mm	153489-2	Seitengriff 36	1
	✓ Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett	Durchmesser Schleifteller	150 mm	197314-7	Schleifteller weich 150mm	1
		Schwingkreis	5,5 mm	821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
		Gewicht	2,6 kg	838246-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

B03711 Schwingschleifer 190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min⁻¹		B03711J 		
	✓ Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen	Leistungsaufnahme190 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B03711J
	✓ Kompakte Bauweise und gummierter Griff für einfache Handhabung	Leerlaufschlagzahl8000 - 22 000 min⁻¹	135327-0Staubbox kpl.	1
	✓ Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 92 x 185 mm	Schleifplattengröße93 x 185 mm	451271-6Lochungsplatte	1
	✓ Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min⁻¹	Papiergröße93 x 228 mm	821550-0MAKPAC Gr. 2	1
		Schwingkreis2 mm	838028-6Tiefziehteil f. MAKPAC	1
	Gewicht1,6 kg			

B04555 **Faust-Schwingschleifer**
200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	112 x 102 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04555J
135246-0 Staubbox kpl.	1
413094-0 Lochungsplatte	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1
P-15883 Schleifpap. 102x114mm Set	1



B04555J

B04558 **Faust-Schwingschleifer**
200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- Ein geräuscharmer und vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm
- Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	14 000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	102 x 112 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04558J
135246-0 Staubbox kpl.	1
413094-0 Lochungsplatte	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1



B04558J

B04565 **Faust-Schwingschleifer**
200 W • 114x102 mm • 14.000 min⁻¹



- Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleiftellergrö- ße von 92 x 228 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	190 x 112 mm
Papiergröße	Dreieck 96 mm
Schleiffläche (Dreieck)	96 x 96 x 96 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04565J
135246-0 Staubbox kpl.	1
194746-9 Staubsack Papier	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1



B04565J

B04566 **Faust-Schwingschleifer**
200 W • 100x164 mm • 14.000 min⁻¹



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten- größe von 100 x 164 mm
- Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	164 x 100 mm
Papiergröße	102 x 166 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04566J
135327-0 Staubbox kpl.	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1



B04566J

B04900V **Schwingschleifer**
330 W • 115x232 mm • 4.000-10.000 min⁻¹



- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und einen 115 x 229 mm gro- ßen Schleifteller
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl kann zwischen 4.000 und 10.000 min⁻¹ eingestellt werden

Leistungsaufnahme	330 W
Schleifplattengröße	115 x 229 mm
Papiergröße	115 x 232 mm
Schwingkreis	2,6 mm
Gewicht	2,9 kg

Mitgeliefertes Zubeör im Detail	B04900VJ
193294-5 Staubsackhalter + 1 x Papiersack	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1



B04900VJ

B04901 Schwingschleifer 330 W • 115x280 mm • 10.000 min⁻¹ 	Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen Gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und eine Schleifplattengröße von 115 x 280 mm Motordrehzahl 10.000 min⁻¹	Leistungsaufnahme330 W Leerlaufschlagzahl22 000 min⁻¹ Schleifplattengröße115 x 229 mm Papiergröße115 x 280 mm Schwingkreis2,6 mm Gewicht2,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 821550-0MAKPAC Gr. 2	B04901J 1
9046 Schwingschleifer 600 W • 115x280 mm • 6.000 min⁻¹ 	Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115 x 229 mm große Schleifplatte Motordrehzahl 6.000 min⁻¹	Leistungsaufnahme600 W Leerlaufschlagzahl6000 min⁻¹ Schleifplattengröße115 x 229 mm Papiergröße115 x 280 mm Schwingkreis5 mm Gewicht3,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 193294-5Staubsaackhalter + 1 x Papiersack 821550-0MAKPAC Gr. 2 P-33015Schleifpap. 115x280mm K60 P-33037Schleifpap. 115x280mm K100 P-33059Schleifpap. 115x280mm K150	9046J 1 1 1 1 1
9910 Bandschleifer 650 W • 270 m/min • 76 mm 	Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder Die Bandgeschwindigkeit beträgt 270 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden	Leistungsaufnahme650 W Bandgeschwindigkeit270 m/min Abmessungen Schleifband75 x 457 mm Gewicht2,7 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122548-3Staubsaack 821550-0MAKPAC Gr. 2	9910J 1 1
9911 Bandschleifer 650 W • 75-270 m/min • 76 mm 	Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 75 und 270 m/min eingestellt werden Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder	Leistungsaufnahme650 W Bandgeschwindigkeit75 - 270 m/min Abmessungen Schleifband76 x 457 mm Gewicht2,7 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122548-3Staubsaack 837658-0Tiefziehteil f. MAKPAC 821551-8MAKPAC Gr. 3	9911J 1 1 1
9902 Bandschleifer 1.010 W • 440 m/min • 76 mm 	Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden	Leistungsaufnahme1010 W Bandgeschwindigkeit400 m/min Abmessungen Schleifband76 x 533 mm Gewicht4,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122591-2Staubsaack 423312-8Korkplatte 423315-2Graphitplatte 821551-8MAKPAC Gr. 3 837653-0Tiefziehteil f. MAKPAC P-37194Schleifband 76x533mm K80	9902J 1 1 1 1 1

9903 Bandschleifer
1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm



9903J



- ✓ Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- ✓ Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- ✓ Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm
Gewicht	4,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122591-2	Staubsaack
821551-8	MAKPAC Gr. 3

9903J	1
	1

9403 Bandschleifer
1.200 W • 500 m/min • 100 mm



9403J



- ✓ Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.200 W starkem Motor
- ✓ Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt
- ✓ Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine Bandgeschwindigkeit von 500 m/min
- ✓ Effiziente Staubabsaugung mit 360° drehbarem Staubsaack

Leistungsaufnahme	1200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Abmessungen Schleifband	100 x 610 mm
Gewicht	5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122562-9	Staubsaack
416497-7	Absaugstutzen ET
421646-3	Korkplatte
821551-8	MAKPAC Gr. 3
P-36902	Schleifband 100x610mm K80

9403J	1
	1
	1
	1
	1

9404 Bandschleifer
1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm



9404J



- ✓ Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor
- ✓ Automatische Schleifbandzentrierung
- ✓ Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min
- ✓ Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsaack

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	100 x 610 mm
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122562-9	Staubsaack
193201-8	Graphitplatte
193202-6	Korkplatte
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837653-0	Tiefziehtell f. MAKPAC

9404J	1
	1
	1
	1
	1

9920 Bandschleifer
1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm



9920J



- ✓ Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- ✓ Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- ✓ Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 610 mm
Gewicht	4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122591-2	Staubsaack
821551-8	MAKPAC Gr. 3

9920J	1
	1

9741 Bürstenschleifer
860 W • 3.500 min⁻¹



9741J



- ✓ Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten
- ✓ Geeignet für schnelle Rostentfernung
- ✓ Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
Abmessung Bürste	100 x 120 mm
Schnittlänge	310 mm
Breite	185 mm
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
410899-9	Absaugstutzen
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
794384-3	Schleifnylon-Bürste K80
821551-8	MAKPAC Gr. 3
838026-0	Tiefziehtell f. MAKPAC

9741J	1
	1
	1
	1
	1

FS6300

Schnellbauschrauber

570 W • 0-6.000 min⁻¹



- ✓ Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0 - 6.000 min⁻¹. Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6000 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewicht	1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	FS6300	
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
P-06052	PH Bit 2x25	2

6842

Magazinschrauber

470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinier-te Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4 700 min ⁻¹
Bit-Größe	157 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Gewicht	2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	6842	
195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	1
824808-6	Transportkoffer	1

6844

Magazinschrauber

470 W • 45-75 mm • 3.000 min⁻¹



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinier-te Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	3 000 min ⁻¹
Bit-Größe	177 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	45 - 75 mm
Gewicht	2,1 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	6844	
195183-0	Schraubvorsatz 5mm-177	1
824808-6	Transportkoffer	1

3706

Rotationsschneider

550 W • 32.000 min⁻¹



- ✓ Ein leichter und handlicher Rotationsschneider für das Schneiden von Öffnungen in beispielsweise Trockenbauplatten
- ✓ Mit einem Gehäusedurchmesser von 58 mm, liegt die Maschine gut in der Hand und lässt sich präzise führen
- ✓ Eingangsleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 32.000 min⁻¹
- ✓ Zum schnellen Schneiden von Ausschnitten z. B. für Elektroinstallation

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	32 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18/6,35 mm mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	3706J	
193448-4	Kreisschneiderset	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
193483-2	Schneidebit 3,18mm 1/8" H/K	5



DBM080
Diamantbohrmaschine
 1.300 W • 0-3.400 min⁻¹ • 80 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 80 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragekoffer

Leistungsaufnahme	1300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-45135 Transportkoffer	DBM080 1
Leerlaufdrehzahl	0-3400 min ⁻¹		
Spindelgewinde	M18		
Gewicht	3,4 kg		

DBM130
Diamantbohrmaschine
 1.700 W • 0-1.500 / 0-3.000 min⁻¹ • 130 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.000 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 130 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragekoffer

Leistungsaufnahme	1700 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-45141 Transportkoffer	DBM130 1
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 / 0-3.000 min ⁻¹		
Spindelgewinde	M18		
Gewicht	5,6 kg		

DBM131
Diamantbohrmaschine
 1.700 W • 0-1.100 / 0-2.300 min⁻¹ • 130 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.300 min⁻¹, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 130 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Transportkoffer

Leistungsaufnahme	1700 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-45141 Transportkoffer	DBM131 1
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 0-2.300 min ⁻¹		
Spindelgewinde	M18		
Gewicht	6,8 kg		

DBM230
Diamantbohrmaschine Nass
 2.500 W • 390/1.040/1.700 min⁻¹ • 230 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen.
- ✓ Mit Konstantelektronik.
- ✓ Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 min⁻¹
- ✓ Max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm.
- ✓ Ausschließlich für den Einsatz im Bohrständer P-54190

Leistungsaufnahme	2500 W	
Leerlaufdrehzahl	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹	
Bohrleistung in Beton	230 / 100 / 60 mm	
Spindelgewinde	1 1/4"	
Gewicht	37,5 kg	

4100KB
Diamantschneider
 1.400 W • 125 mm • 12.200 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl
- ✓ Ideal für staubfreies Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem
- ✓ Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø

Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 126738-0 Staubsack komplett 781041-2 Einmaulschlüssel SW22 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	4100KB 1 1 1
Leerlaufdrehzahl	12.200 min ⁻¹		
Max. Schnitttiefe	40 mm		
Bohrung	20 mm		
Timanttilaikka	125 mm		
Gewicht	3,0 kg		

SG1251 Mauernutfräse 1.400 W • 125 mm • 6-30 mm				SG1251J 			
	✓ Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb ✓ Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6 bis 30 mm ✓ Inklusive Diamantscheiben	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail SG1251J			
		Leerlaufdrehzahl	10 000 min ⁻¹	197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1	
		Max. Schnitttiefe	30 mm	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1	
		Schlitzbreite	6 - 30 mm	838111-9	Tiefziehteil f. Makpac	1	
		Bohrung	22,23 mm	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	
		Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	B-12996	Diamantsch. 125x22,23 COMET	2	
		Gewicht	4,3 kg				

SG150 Mauernutfräse 1.800 W • 150 mm • 7-35 mm				SG150 		
	✓ Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb ✓ Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7 bis 35 mm	Leistungsaufnahme	1800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail SG150		
		Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹	B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	1
		Max. Schnitttiefe	45 mm	B50856	Transportkoffer	1
		Schlitzbreite	7 - 35 mm			
		Bohrung	22,23 mm			
		Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm			
		Gewicht	5,6 kg			

SG181 Mauernutfräse 2.150 W • 180 mm • 7-43 mm						SG181
	✓ Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitz-ze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb ✓ Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm	Leistungsaufnahme	2150 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SG181
		Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹	B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	1
		Max. Schnitttiefe	60 mm	B50856	Transportkoffer	1
		Bohrung	22,23 mm			
		Max. Schleifscheiben-Ø	185 mm			
		Timanttilaikka	185 mm			
		Gewicht	5,6 kg			

PC5001C Betonschleifer								PC5001C
	✓ Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton ✓ Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min⁻¹ ✓ Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahes Arbeiten	Leistungsaufnahme		1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PC5001C	
		Leerlaufdrehzahl		10 000 min ⁻¹	122853-8	Staubsaug kpl.	1	
		Spindelgewinde		M14	140073-2	Transportkoffer Stahl	1	
		Bohrung		22,23 mm	782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	1	
		Gewicht		5,10 kg	783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1	
					B-12289	Schleiftopf 125mm fein	1	

PC5010C Betonschleifer 1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹				PC5010C 							
 ✓ Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton ✓ Besonders leicht und kompakt ✓ Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min⁻¹ ✓ Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahes Arbeiten	Leistungsaufnahme		1400 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PC5010C				
	Leerlaufdrehzahl		4000 - 9000 min ⁻¹		140B63-7		Stahlkoffer		1		
	Spindelgewinde		M14 x 2		782426-5		Stirnlochschlüssel 35mm		1		
	Max. Schleifscheiben-Ø		125 mm								
	Gewicht		3,6 kg								

UT1200

Rührgerät
960 W • 0-590 min⁻¹ • 120 mm

- ✓ Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm



UT1200	
Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 14,6 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	3,2 kg

UT1400

Rührgerät
1.300 W • 0-900 min⁻¹ • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



UT1400	
Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 15 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,2 kg

UT1401

Rührgerät
1.300 W • 0-400 / 0-730 min⁻¹ • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



UT1401	
Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 / 0 - 400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 28,4 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,5 kg

UT1600

Rührgerät
1.800 W • 0-440 / 0-970 min⁻¹ • 180 mm

- ✓ Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm



UT1600	
Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 970 / 0 - 440 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 50 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	7,1 kg



Makita-Rührgeräte

Leistungsstarke Rührgeräte für jeden Anwendungsfall. Von der Wandfarbe über Spachtelmasse bis hin zu Putzmörtel.

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HG5030

Heißluftgebläse

1.600 W • 300-500 l/min • 350/500° C



- ✓ Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

Leistungsaufnahme	1600 W
Luftfördermenge	300 - 500 L/min
Temperaturbereich	350 - 500 °C
Thermischer Sicherheitsschalter	
Gewicht	0,56 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000123	Transportkoffer

HG5030K

1
1
1
1
1



HG5030K

HG6031V

Heißluftgebläse

1.800 W • 250/550 l/min • 50-600° C



- ✓ Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen

Leistungsaufnahme	1.800 W
Luftfördermenge	250 / 500 L/min
Temperaturbereich	50 - 600 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht	0,67 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000123	Transportkoffer

HG6031VK

1
1
1
1
1

HG6031VK

HG6531 C

Heißluftgebläse

2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C



- ✓ Für den anspruchsvollen Benutzer
- ✓ Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650° C einstellbar
- ✓ Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen
- ✓ Inklusive Düsen im Lieferumfang

Leistungsaufnahme	2000 W
Luftfördermenge	200-550 L/min
Temperaturbereich	50 - 650 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermische Überwachung	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Schutzklasse	II
Gewicht	0.71 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000032	Schweißdüse
PR00000033	Reflektor-Lötdüse
PR00000034	Schweißdüse
PR00000035	Andruckrolle
PR00000123	Transportkoffer

HG6531CK

1
1
1
1
1
1
1
1
1

HG6531CK



Optionales Zubehör für Heißluftgebläse

Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Breitschlitzdüse	PR00000029
2	Reflektordüse	PR00000030
3	Reduzierhülse	PR00000031
4	Schweißdüse	PR00000032
5	Schweißdüse	PR00000034
6	Reflektor-Lötdüse	PR00000033
7	Andruckrolle	PR00000035
8	Schweißschuh	PR00000039
9	Spachtel	PR00000040
10	Farbschaber-Set	PR00000041
11	Farbschaber	PR00000042
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038
15	Transportkoffer	PR00000123

VC1310L Staubsauger 1.050 W • 220 mbar • 13 l • L				VC1310LX1		
	✓ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen	Leistungsaufnahme	1050 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC1310LX1	
	✓ Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten	Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W	140253-0	Vorfilter	1
	✓ Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur	Luftvolumen	2,0 m³/min	192562-3	Handrohr gebogen	1
	✓ Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank	Max. Unterdruck	220 mbar	192563-1	Saugrohr gerade	1
	✓ Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Behältervolumen max.	13 L	195432-5	Entsorgungssack	1
		Kapazität Flüssigkeiten	7 L	195433-3	Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
		Staubklasse	L	195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
		Luftfördermenge	3500 L/min	195438-3	Feinstaubfilter	1
		Gewicht	9,6 kg	195546-0	Adapter 24 mm	1
				195547-8	Adapter 22 mm	1
			195551-7	Bodendüse Nass/Trocken	1	
			195552-5	FeuchtfILTER	1	
			410306-2	Fugendüse	1	
			451241-5	Verlängerungsrohr	1	
			451354-2	Rohrhalter	1	
			P-72908	Handrohr gebogen	1	
				</		

VC3012L Staubsauger
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • L

VC3012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1500 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 L
Behältervolumen Staub max.	24 L
Kapazität Flüssigkeiten	19 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Abscheidegrad	99 %
Gewicht	10,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3012L
Filterelement	1
Entsorgungssack	1
Handrohr gebogen INOX	1
WKZ-Muffe 36 38 mm	1
Saugrohrset gerade	1
WKZ-Muffe 32 25-38mm	1
Bodendüse	1
Filtersack L 5Stk	1
Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
Rohrhalter-Rastung	1
Rohrhalter-Haken	1
Fugendüse	1

VC3012M Staubsauger
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • M

VC3012M



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1500 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 L
Behältervolumen Staub max.	24 L
Kapazität Flüssigkeiten	19 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Abscheidegrad	99 %
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht	10,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3012M
Filterelement	1
Entsorgungssack	1
Handrohr gebogen INOX	1
Werkzeugmuffe Quicksystem	1
Saugrohrset gerade	1
Bodendüse	1
Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
Rohrhalter-Rastung	1
Rohrhalter-Haken	1
Fugendüse	1

VC3210L Staubsauger
 1.050 W • 220 mbar • 32 l • L

VC3210LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1050 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W
Luftvolumen	3,5 m³/min
Max. Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen max.	32 L
Behältervolumen Staub max.	32 L
Kapazität Flüssigkeiten	27 L
Automatische Filterreinigung	✓
Staubklasse	L
Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m
Gewicht	14,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3210LX1
Handrohr gebogen	1
Saugrohr gerade	1
Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
Entsorgungssack 10Stk	1
Feinstaubfilter	1
Adapter 38 mm	1
Bodendüse Nass/Trocken	1
FeuchtfILTER	1
Vorfilter	1
Fugendüse	1
Verlängerungsrohr	1
Handrohr gebogen	1
Schrägrohrdüse	1

VC4210M Staubsauger
 1.200 W • 250 mbar • 42 l • M

VC4210M



- Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1200 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400 W
Luftvolumen	4,5 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	42 L
Behältervolumen Staub max.	34 L
Kapazität Flüssigkeiten	30 L
Automatische Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht	16,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC4210M
Handrohr gebogen INOX	1
Werkzeugmuffe Quicksystem	1
Bodendüse	1
Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
Saugrohrset gerade	1
Filterelement PTFE	1
Vliesfiltersack M	1
Entsorgungssack	1
Trägerplatte für MAKPAC	1


Kompatibel mit dem MAKPAC-System

Der Staubsauger VC4210M ist kompatibel mit den MAKPAC-Systemköffern. In wenigen Handgriffen einen MAKPAC auf der Maschine fixieren und zusätzlichen Stauraum nutzen.

Das komplette MAKPAC-Sortiment finden Sie auf makita.de



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



UB1103 Elektro-Gebläse 600 W • 91 m/s • 246 m³/h • 0-57 mbar		UB1103
✓ Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Gebläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen ✓ Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und einem kurzen Blasrohr ✓ Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 246 m³/h 		Leistungsaufnahme600 W Leerlaufdrehzahl0-16000 min⁻¹ Luftgeschwindigkeit0-91 m/s Luftvolumen0-4,1 m³/min Gewicht2,0 kg
PF0410 Elektro-Tauchpumpe 400 W • 8.400 l/h		PF0410
✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 8.400 l/h ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m 		Leistungsaufnahme400 W Pumpleistung max.140 L/min Max. Förderhöhe5 m Gewicht3,30 kg
PF0610 Elektro-Tauchpumpe 550 W • 10.800 l/h		PF0610
✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 10.800 l/h ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem ✓ Mindestwasserstand 50 mm ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m 		Leistungsaufnahme550 W Pumpleistung max.180 L/min Max. Fördermenge10.800 l/hr Gewicht4,60 kg
PF1010 Elektro-Tauchpumpe 1.100 W • 14.400 l/h		PF1010
✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 14.400 l/h ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m 		Leistungsaufnahme1 100 W Max. Fördermenge14,400 l/hr Gewicht5,30 kg
PF1110 Elektro-Tauchpumpe 1.100 W • 15.000 l/h		PF1110
✓ Eine robuste elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit rostfreiem Edelstahlgehäuse ✓ Für eine Fördermenge bis 15.000 l/h ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem ✓ Mindestwasserstand 50 mm ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m 		Leistungsaufnahme1 100 W Max. Fördermenge15.000 l/hr Max. Förderhöhe10 m Gewicht5,90 kg

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HW102 Elektro-Hochdruckreiniger 1.300 W • 100 bar				HW102		
	✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung ✓ Kompaktes Staumaß durch ausziehbaren Handgriff ✓ Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird	Leistungsaufnahme	1300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW102	
		Max. Fördermenge	360 l/hr	3320130	Lanzenverbindung 27cm	1
		Zulauftemperatur	50 °	3320152	Pistole	1
		Maximaler Druck	100 bar	3640090	Reinigungsmittelinjektor	1
		Hochdruckschlauch, Länge	5 m	3640630	Hochdruckschlauch 5m	1
				3640640	Lanze variabel	1
HW1200 Elektro-Hochdruckreiniger 1.800 W • 120 bar				HW1200		
	✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung ✓ Für den gelegentlichen Gebrauch ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel	Leistungsaufnahme	1800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW1200	
		Max. Fördermenge	420 l/hr	123784-4	Hochdruckschlauch	1
		Zulauftemperatur	40 °	197822-8	Lanze variabel	1
		Maximaler Druck	120 bar	197824-4	Dreckfräse	1
		Hochdruckschlauch, Länge	10 m	197842-2	Pistole	1
				197876-5	Vario-Sprühlanze	1
		197881-2	Verbindungsstück mit Wasserfilter	1		
		197883-8	Außen-Innen-Anschlusset	1		
HW1300 Elektro-Hochdruckreiniger 1.800 W • 130 bar				HW1300		
	✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung ✓ Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel	Leistungsaufnahme	1800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW1300	
		Max. Fördermenge	450 l/hr	197822-8	Lanze variabel	1
		Zulauftemperatur	40 °	197824-4	Dreckfräse	1
		Maximaler Druck	130 bar	197842-2	Pistole	1
		Hochdruckschlauch, Länge	10 m	197876-5	Vario-Sprühlanze	1
				197881-2	Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
		197883-8	Außen-Innen-Anschlusset	1		
HW131 Elektro-Hochdruckreiniger 2.200 W • 10-130 bar				HW131		
	✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.200 W Motor ✓ Regulierbarer Arbeitsdruck und integriertem Reinigungsmitteltank ✓ Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel	Leistungsaufnahme	2300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW131	
		Max. Fördermenge	500 l/hr	P-64870	Außen-Innen-Anschlusset	1
		Zulauftemperatur	60 °	P-64901	Lanze variabel mit Düse	1
		Maximaler Druck	130 bar	P-64917	Turbolanze	1
				P-72431	Pistole	1
				P-72540	Hochdruckschlauch 15m	1
HW132 Elektro-Hochdruckreiniger 2.100 W • 140 bar				HW132		
	✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch mit 2.200 W Motor ✓ Mit integriertem Reinigungsmitteltank ✓ Reiniger hat einen 10 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel	Leistungsaufnahme	2100 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW132	
		Max. Fördermenge	420 l/hr	3640090	Reinigungsmittelinjektor	1
		Zulauftemperatur	50 °	3640670	Reinigungsschaumdüse	1
		Maximaler Druck	140 bar	3640940	Turbolanze	1
		Hochdruckschlauch, Länge	8 m	3640950	Waschbürste	1

UR2300 Elektro-Rasentrimmer
1.000 W • 7.800 min⁻¹




- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 1.000 W Motor und langen Aluminiumschaft

Leistungsaufnahme	1000 W
Schnittkreis	230 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹
Gewicht	4,7 kg

UR2300

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR2300
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1
YA00000543	Schutzhaube Messer	1
YA00000639	Trageriemen	1

UR3000 Elektro-Rasentrimmer
450 W • 9.000 min⁻¹




- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 450 W Motor und teleskopierbarem Aluminiumschaft
- ✓ Der Trimmerkopf kann um 180 Grad gedreht werden, um ein einfaches Beschneiden von Rasenkanten zu gewährleisten

Leistungsaufnahme	450 W
Schnittkreis	300 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 min ⁻¹
Gewicht	2,60 kg

UR3000

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR3000
DA00000001	2-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm	1
DA00000037	Schultergurt	1

UR3500 Elektro-Rasentrimmer
700 W • 7.200 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft

Leistungsaufnahme	700 W
Schnittkreis	350 mm
Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹
Gewicht	4,30 kg

UR3500

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR3500
DA00000037	Schultergurt	1
YA00000620	Bügelgriff	1
YA00000639	Trageriemen	1
YA00000649	2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	1



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

ELM3320

Elektro-Rasenmäher

1.200 W • 33 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 400 m² geeignet
- ✓ Er hat einen 1.200 W Motor, eine Schnittbreite von 33 cm und einen handlichen 30 l Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung



ELM3320

Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Schnittbreite	33 cm
Grasfangkorb	30 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	400 m²
Sammeln	✓
Gewicht	10,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

ELM3320

YA00000745	Sichelmesser	1
YA00001156	Grasfangkorb	1

ELM4120

Elektro-Rasenmäher

1.600 W • 41 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m² geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



ELM4120

Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	45 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	600 m²
Gewicht	14,50 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

ELM4120

YA00000747	Sichelmesser	1
YA00000915	Grasfangkorb	1

ELM4121

Elektro-Rasenmäher

1.600 W • 41 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m² geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und ein Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



ELM4121

Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	600 m²
Gewicht	19,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

ELM4121

YA00000738	Sichelmesser	1
YA00000962	Grasfangsack	1
YA00000978	Mulchkeil	1

ELM4620 Elektro-Rasenmäher
1.800 W • 46 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit lang-
lebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 800 m² ge-
eignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und
einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m²
Leistungsaufnahme	1800 W
Gewicht	29,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		ELM4620
YA00000741	Sichelmesser	1
YA00001039	Grasfangkorb	1
YA00001047	Mulchkeil	1
YA00001090	Schutzhaube Seitenauswurf	1

ELM4621 Elektro-Rasenmäher
1.800 W • 46 cm • Radantrieb

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit lang-
lebigem Stahldeck und Radantrieb 3,6 km/h
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 1.000 m² ge-
eignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und
einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1000 m²
Leistungsaufnahme	1800 W
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Gewicht	32,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		ELM4621
YA00000741	Sichelmesser	1
YA00001039	Grasfangkorb	1
YA00001047	Mulchkeil	1
YA00001090	Schutzhaube Seitenauswurf	1

UV3200 Elektro-Vertikutierer
1.300 W • 32 cm • 30 l

- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache
Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich
leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzspa-
rend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittbreite	32 cm
Grasfangkorb	30 L
Gewicht	12,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UV3200
YA00000670	Grasfangkorb	1

UV3600 Elektro-Vertikutierer
1.800 W • 36 cm • 40 l

- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.800 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



Leistungsaufnahme	1800 W
Schnittbreite	36 cm
Grasfangkorb	40 L
Gewicht	15,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UV3600
652024746	Vertikutierwalze	1
YA00000674	Grasfangkorb	1

UD2500 Häcksler
2.500 W • 67 l

- ✓ Geräuscharmer und kraftvoller Häcksler, der effizient Zweige zerkleinert
- ✓ Ausgangsleistung 2.500 W, max. Astdicke 45 mm
- ✓ Auffangbehälter 67 l
- ✓ Große gummibeschichtete Räder sorgen dafür, dass er einfach zu bewegen ist



Leistungsaufnahme	2500 W
Leerlaufdrehzahl	40 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz 90°	45 mm
Grasfangkorb	67 L
Gewicht	27,60 kg



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.



Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

UH4261 Elektro-Heckenschere
 400 W • 42 cm

UH4261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 42 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und die Heckenschere hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	420 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht	2,90 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH4261
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452683-6	Aufbewahrungsbehälter	1

UH4861 Elektro-Heckenschere
 400 W • 48 cm

UH4861

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 48 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	480 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹
Messerabstand	18 mm
Gewicht	3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH4861
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452684-4	Aufbewahrungsbehälter 48cm	1

UH5261 Elektro-Heckenschere
 400 W • 52 cm

UH5261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 52 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	520 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht	3,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH5261
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452685-2	Aufbewahrungsbehälter 52cm	1

UH4570 Elektro-Heckenschere
 550 W • 45 cm

UH4570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 45 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	450 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹
Messerabstand	28 mm
Gewicht	3,60 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH4570
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

UH5570 Elektro-Heckenschere
 550 W • 55 cm

UH5570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	550 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹
Messerabstand	28 mm
Gewicht	3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH5570
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

UH6570 Elektro-Heckenschere
550 W • 65 cm

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



UH6570		
Schnittlänge	650 mm	
Max. Messerabstand	18 mm	
Leistungsaufnahme	550 W	
Leerlaufschlagzahl	3200 min ⁻¹	
max. Schnittleistung	18 mm	
Gewicht	3,90 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

UH5580 Elektro-Heckenschere
670 W • 55 cm

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



UH5580		
Schnittlänge	550 mm	
Max. Messerabstand	18 mm	
Leistungsaufnahme	670 W	
Leerlaufschlagzahl	3000 min ⁻¹	
max. Schnittleistung	18 mm	
Gewicht	4,20 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

UH6580 Elektro-Heckenschere
670 W • 65 cm

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



UH6580		
Schnittlänge	650 mm	
Max. Messerabstand	18 mm	
Leistungsaufnahme	670 W	
Leerlaufschlagzahl	3000 min ⁻¹	
max. Schnittleistung	18 mm	
Gewicht	4,30 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

UH7580 Elektro-Heckenschere
670 W • 75 cm

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 75 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



UH7580		
Schnittlänge	750 mm	
Max. Messerabstand	18 mm	
Leistungsaufnahme	670 W	
Leerlaufschlagzahl	3000 min ⁻¹	
Messerabstand	28 mm	
Gewicht	4,40 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

UC3041A Elektro-Kettensäge
1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



UC3041A		
Leistungsaufnahme	1800 W	
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s	
Gewicht	4,6 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
165245-8	Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8"	1
419559-0	Sägekettenschutz 33x10cm	1
958291646	Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17	1

UC3541A Elektro-Kettensäge 1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm			UC3541A	✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar ✓ Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel 	Leistungsaufnahme Kettengeschwindigkeit Gewicht 1800 W 14,5 m/s 4,7 kg
UC3541A Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC3541A 158024-1 Kabelhaltehaken 1 165246-6 Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8" 1 196741-5 Sägekette 35 cm 1 419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm 1					
UC4041A Elektro-Kettensäge 1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm			UC4041A	✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf ✓ Sie ist Ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel 	Leistungsaufnahme Kettengeschwindigkeit Gewicht 1800 W 14,5 m/s 4,7 kg
UC4041A Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC4041A 165247-4 Sägeschiene 40cm 1,1mm 3/8" 1 419559-0 Sägekettenschutz 33x10cm 1 958291656 Sägekette 40cm 1,1mm 3/8" K19 1					
UC3551A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm	UC3551AK		UC3551A	✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion ✓ Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch ✓ Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht ✓ Werkzeuglose Ketten- und Schienenwechsel ✓ Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer 	Leistungsaufnahme Kettengeschwindigkeit Gewicht 2000 W 14,5 m/s 5,5 kg
UC3551A Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC3551A UC3551AK 823333-4 Transportkoffer Elektrosäge - 1 988002656 Sägekettenöl mineralisch 1l - 1 158024-1 Kabelhaltehaken 1 1 165201-8 Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8" 1 1 419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm 1 1 958492652 Sägekette 35cm 1,3mm 3/8" K6 1 2					
UC4051A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm	UC4051AK		UC4051A	✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch ✓ Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel 	Leistungsaufnahme Kettengeschwindigkeit Gewicht 2000 W 14,5 m/s 5,6 kg
UC4051A Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC4051A UC4051AK 988002656 Sägekettenöl mineralisch 1l - 1 988959634 Metallkoffer Benzinsäge - 1 D-70948 Feilenhalter mit Rundfeile - 1 158024-1 Kabelhaltehaken 1 1 196213-0 Sägekette 40 cm 1 1 952010640 Sägekettenschutz 43x10cm 1 1 165202-6 Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8" 1 1					
UC4551A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm			UC4551A	✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim und Gartengebrauch ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel 	Leistungsaufnahme Kettengeschwindigkeit Gewicht 2000 W 14,5 m/s 5,7 kg
UC4551A Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC4551A 158024-1 Kabelhaltehaken 1 165390-9 Sägeschiene 45cm 1,3mm 3/8" 1 531492662 Sägekette 45cm 1,3mm 3/8" 1 952010640 Sägekettenschutz 43x10cm 1					



EBH341U Benzin-Sense

33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,5 PS



- ✓ Eine Motorsense mit 4-Takt-Motor, geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Geräusch- und Emissionswerten
- ✓ Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,5 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff

Hubraum	33,5 cc
Motorleistung	1,07 kW
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Tankinhalt	0,65 L
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	426 g/kwh
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Tragegurtsystem	1
Gewicht	7,10 kg


EBH341U

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EBH341U
195300-2	Dickichtmesser 305x25,4mm	1
196129-9	Hosenträgergurt	1
197008-4	Motoröl 4-Takt	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1

EM4350RH Benzin-Sense

43 cm³ • 1,5 kW / 2,1 PS

- ✓ Eine rückentragbare Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte erreicht
- ✓ Mit einem Hubraum von 43 cm und einer Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff und starkem gepolstertem Schultergurt



Hubraum	43 cc
Motorleistung	1,5 kW
Tankinhalt	0,8 L
Gewicht	

EM4350RH

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EM4350RH
126513-4	Tragegurt	1
166136-6	Zubehörtasche Tragegurt	1
168401-9	Zündkerze	1
197030-1	2-Fadenkopf Tap & Go	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
783219-3	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66014	4-Zahn-Schlagmesser	1

EX2650LH Benzin-Multifunktionsantrieb

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS

- ✓ Eine handliche Motoreinheit mit einem 4-Takt-Motor der lageunabhängig läuft
- ✓ Für verschiedene Aufsätze
- ✓ Unter anderem als Sense, Bodenschneider, Heckenschneider, Kultivator und vielem mehr verwendbar



Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Gewicht	4,6 kg

EX2650LHM

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EX2650LHM
195149-0	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	1
195648-2	Sensenaufsatz EM400MP	1
125516-5	Schultergurt einfach	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
195638-5	Transporttasche	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
783217-7	6 Kant-Stiftschlüssel	1
B-02945	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	1

PLM4120N	Benzin-Rasenmäher 140 cm³ • 41 cm • 1,98 kW / 2,7 PS
-----------------	--



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 1,98 kW / 2,7 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 41 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	41 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 000 m²
Grasfangkorb	50 L
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	26,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PLM4120N
671001416 Nyloneinsatz f. Fangkorb 50l	1
671001433 Sichelmesser	1

PLM4620N2	Benzin-Rasenmäher 150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS
------------------	---



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 46 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 200 m²
Grasfangkorb	60 L
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	27,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PLM4620N2
671001418 Nyloneinsatz f. Fangkorb 60l	1
DA00001274 Sichelmesser	1
671001078 Steckschlüssel 21mm	1

PLM4621N2	Benzin-Rasenmäher 163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS
------------------	---



- ✓ Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,4 kW / 3,3 PS und einem Leichtstart-System
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 46 cm
- ✓ Zentrale Höhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 400 m²
Grasfangkorb	60 L
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Motorleistung	2,4 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	33,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PLM4621N2
671001078 Steckschlüssel 21mm	1
671001418 Nyloneinsatz f. Fangkorb 60l	1
DA00001274 Sichelmesser	1

PLM5113N2

Benzin-Rasenmäher

163 cm³ • 51 cm • 2,6 kW / 3,5 PS



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 51 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie kugellagerten Rädern ausgestattet

PLM5113N2

Schnittbreite	51 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2 000 m²
Grasfangkorb	65 L
Antriebsgeschwindigkeit	3 - 4,5 km/h
Radantrieb	✓
Motorleistung	2,6 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	36,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PLM5113N2

671144401	Nyloneinsatz f. Fangkorb 65l	1
671509001	Mulchkeil	1
DA00001276	Sichelmesser	1
671001078	Steckschlüssel 21mm	1

PLM5120N2

Benzin-Mulchmäher

150 cm³ • 51 cm • 2,2 kW / 3,0 PS



- ✓ Ein Benzin-Mulchmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- ✓ Schnittbreite 51 cm
- ✓ Zentrale Höhenverstellung
- ✓ Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet

PLM5120N2

Schnittbreite	51 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 500 m²
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	25,50 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PLM5120N2

671001078	Steckschlüssel 21mm	1
DA00000944	Sichelmesser	1

PLM5600N2

Benzin-Rasenmäher

190 cm³ • 56 cm • 2,6 kW / 3,5 PS



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 56 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie mit kugellagerten Rädern ausgestattet

PLM5600N2

Schnittbreite	56 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2 200 m²
Grasfangkorb	70 L
Antriebsgeschwindigkeit	3 - 4,5 km/h
Radantrieb	✓
Motorleistung	2,6 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min ⁻¹
Gewicht	37,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PLM5600N2

671001078	Steckschlüssel 21mm	1
671137909	Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l	1
671315001	Mulchkeil	1
DA00001275	Sichelmesser	1

EN4950H Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,90 kg

EN4950H

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EN4950H
125516-5	Schultergurt einfach	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
195626-2	Bügelgriff komplett	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

EN4951SH Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,60 kg

EN4951SH

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EN4951SH
125516-5	Schultergurt einfach	1
135777-9	Scherblatt	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
958501633	Kombischlüssel SW13/19	1

EN5950SH Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 59 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Maximale Schnittstärke von 13 mm

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	590 mm
Gewicht	6,00 kg

EN5950SH

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EN5950SH
126280-1	Scherblatt kpl. 59cm	1
135704-6	Scherblatt	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
195626-2	Bügelgriff komplett	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1



EH5000W **Benzin-Heckenschere**
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 50 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 50 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



EH5000W

Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	4,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EH5000W**

168401-9	Zündkerze	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1

EH6000W **Benzin-Heckenschere**
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 60 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 60 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



EH6000W

Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	5,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EH6000W**

452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1
----------	----------------------------	---

EH7500W **Benzin-Heckenschere**
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 75 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 75 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



EH7500W

Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min ⁻¹
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	5,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EH7500W**

452326-0	Aufbewahrungsbehälter 75cm	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1

EA3200S **Benzin-Kettensäge**
32 cm³ • 1,35 kW/1,8 PS • 18,9 m/s • 35 cm

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Die Kettensäge hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,35 kW / 1,8 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt
- ✓ Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet



EA3200S40B**EA3200S35A**

Motorleistung	1,35 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	32 cc
Gewicht	4,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EA3200S35A EA3200S40B**

165202-6	Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8"	- 1
199465-2	Motorwartungs-Set M	- 1
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"	1 1
168401-9	Zündkerze	1 1
782026-1	Kombischlüssel SW13/16	1 1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	1 1

EA3201S **Benzin-Kettensäge**
32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Mit einer 35 cm langen Sägeschiene und einem 1,35 kW / 1,8 PS Motor, wird eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s erzielt
- ✓ Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet und werkzeuglosem Kettenwechsel



EA3201S35A

Motorleistung	1,35 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	32 cc
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EA3201S35A**

165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"	1
168401-9	Zündkerze	1

EA3500S Benzin-Kettensäge 35 cm³ • 25 m/s • 35 cm				EA3500S35B	
✔ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte ✔ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten-geschwindigkeit von 25 m/s erzielt ✔ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion 				Motorleistung1,7 kW Tankinhalt0,4 L Hubraum35 cc Gewicht4,4 kg	
EA3501S Benzin-Kettensäge 35 cm³ • 25 m/s • 35 cm				EA3501S35B	
✔ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte ✔ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten-geschwindigkeit von 25 m/s erzielt ✔ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung 				Motorleistung1,7 kW Tankinhalt0,4 L Hubraum35 cc Gewicht4,5 kg	
EA3601F Benzin-Kettensäge 35,2 cm³ • 18,9 m/s • 35 cm		EA3601F40B		EA3601F35B	
✔ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte ✔ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten-geschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt ✔ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung 				Motorleistung1,7 kW Tankinhalt0,3 L Hubraum35,2 cc Gewicht4,2 kg	
EA4300F Benzin-Kettensäge 42 cm³ • 18,3 m/s • 38 cm				 EA4300F38X	
✔ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte ✔ Sie hat eine 38 cm lange Sägeschiene und einen 2,2 kW / 3,0 PS Motor, der eine Ketten-geschwindigkeit von 18,3 m/s erzielt ✔ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion 				Motorleistung2,2 kW Tankinhalt0,48 L Hubraum42,4 cc Gewicht4,2 kg	
EA5600F Benzin-Kettensäge 55 cm³ • 19,3 m/s • 45 cm				 EA5600F45KKIT	
✔ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte ✔ Sie hat eine 450 mm (18") Sägeschiene und einen 3,0 kW / 4,1 PS Motor, der eine Ketten-geschwindigkeit von 19,3 m/s erzielt ✔ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und verliersicheren Muttern 				Motorleistung3,0 kW Tankinhalt0,6 L Hubraum56 cc Gewicht5,8 kg	

BHX2501**Benzin-Gebläse**

24,5 cm³ • 0,81 kW/1,1 PS • 606 m³/h

- ✓ Ein effizientes Laubgebläse mit einem 4-Takt Motor mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel
- ✓ Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar
- ✓ Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrationssystem
- ✓ Inklusive Absaugset

**BHX2501V**

Motorleistung	0,81 kW
Hubraum	25 cc
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	10,1 m³/min
Gewicht	4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

168401-9	Zündkerze	1
197235-3	Absaug-Set	1
457030-6	Flachdüse gebogen	1

BHX2501V**EB5300TH****Benzin-Gebläse**

52,5 cm³ • 1,8 kW/2,5 PS • 900 m³/h

- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 52,5 cm³, Motorleistung 1,8 kW / 2,5 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 98 m/s, Luftvolumenstrom 15 m³/min
- ✓ Ideal für die Beseitigung von grobem Schmutz und Laub

**EB5300TH**

Motorleistung	1,8 kW
Hubraum	52,5 cc
Tankinhalt	1,8 L
Leerlaufdrehzahl	6400 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Luftvolumen	15 m³/min
Gewicht	10,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

168652-4	Zündkerze NGK CMR6H	1
197723-0	Verlängerungsrohr Makita	1
198034-6	Blasrohr Endstück rund 90-62	1
454916-5	Flachdüse	1
831304-7	Zubehörtasche	1

EB5300TH**EB7660TH****Benzin-Gebläse**

75,6 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS • 1.200 m³/h

- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 75,6 cm³, Motorleistung 3,0 kW / 4,1 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 92 m/s, Luftvolumenstrom 20 m³/min
- ✓ Ideal für die Beseitigung von grobem Schmutz und Laub

**EB7660TH**

Motorleistung	3,0 (4,1 PS) kW
Hubraum	75,6 cc
Tankinhalt	1,9 L
Leerlaufdrehzahl	7200 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Luftvolumen	20 m³/min
Gewicht	12,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

168652-4	Zündkerze NGK CMR6H	1
195532-1	Motoröl 4-Takt 10W30 220ml	1
197722-2	Blasrohr Endstück rund 90-68	1
197723-0	Verlängerungsrohr Makita	1
454916-5	Flachdüse	1
455128-3	Blasrohr Endstück 90-70	1
831304-7	Zubehörtasche	1

EB7660TH

EW1060H Benzin-Wasserpumpe

33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,45 PS • 130 l/min

EW1060HX

- ✓ Eine kompakte und handliche Wasserpumpe mit einem 4-Takt Motor mit einer Pumpleistung von 130 l/min. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,45 PS
- ✓ Die Pumpe ist einfach zu bedienen
- ✓ Sie ist leicht und klein und schnell zu installieren
- ✓ Die Laufzeit beträgt mehr als zwei Stunden pro Tank



Motorleistung	1,07 kW
Hubraum	33,5 cc
Tankinhalt	0,65 L
Pumpleistung max.	130 L/min
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	45 m
Dauereinsatz	2 hrs
Gewicht	7,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EW1060HX**

B-10671	Spritzschlauch 3/4" 8m	1
168401-9	Zündkerze CMR6A	1
197008-4	Motoröl 4-Takt 100ml	1

EK6101 Benzin-Trennschleifer

60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm

EK6101

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm



Motorleistung	3,2 kW
Hubraum	60,7 cc
Tankinhalt	0,7 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Max. Schnitttiefe	130 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Gewicht	8,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EK6101**

958500009	Zündkerze	1
-----------	-----------	---

EK7301 Benzin-Trennschleifer

73 cm³ • 3,8 kW/5,2 PS • 350 mm

EK7301

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,8 kW / 5,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



Motorleistung	3,8 kW
Hubraum	73 cc
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EK7301**

257054-0	Adapterring 25,4-20	1
394365102	Druck Fall-Wasserset	1
958500009	Zündkerze	1

EK7651H Benzin-Trennschleifer

75,6 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS • 350 mm

EK7651HX1

- ✓ Ein Trennschleifer mit 4-Takt-Motor
- ✓ Reduzierte Betriebskosten gegenüber 2-Takt und niedrigere Emissions- und Geräuschwerte
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,0 kW / 4,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



Hubraum	75,6 cc
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	12,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EK7651HX1**

168652-4	Zündkerze NGK CMR6H	1
195532-1	Motoröl 4-Takt 10W30 220ml	1
195534-7	Wasser-Set	1
198172-4	Vorfilterset	1
B-13465	Diamantsch. 350x25,4 QUASAR	1

EK8100 Benzin-Trennschleifer

81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm

EK8100WS

- ✓ Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pflastern
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm



Motorleistung	4,2 kW
Hubraum	81 cc
Max. Schleifscheiben-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	147 mm
Tankinhalt	1,1 L
Leerlaufdrehzahl	4300 min⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**EK8100WS**

168517-0	Zündkerze BPMR7A	1
394365102	Druck Fall-Wasserset	1
782028-7	Kombischlüssel SW13/19	1
783012-5	Schraubendreher	1

Stromerzeuger	EG2250A Stromerzeuger 2.200 W • 15 l		EG2250A				
	✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.200 W Elektrowerkzeuge ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen		<table><tr><td>Maximale Leistungsabgabe</td><td>2,2 kVA</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>15 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>49,80 kg</td></tr></table>	Maximale Leistungsabgabe	2,2 kVA	Tankinhalt	15 L
Maximale Leistungsabgabe	2,2 kVA						
Tankinhalt	15 L						
Gewicht	49,80 kg						
Stromerzeuger	EG2850A Stromerzeuger 2.800 W • 15 l		EG2850A				
	✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.500 W Elektrowerkzeuge ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen		<table><tr><td>Maximale Leistungsabgabe</td><td>2,8 kVA</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>15 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>52,80 kg</td></tr></table>	Maximale Leistungsabgabe	2,8 kVA	Tankinhalt	15 L
Maximale Leistungsabgabe	2,8 kVA						
Tankinhalt	15 L						
Gewicht	52,80 kg						
Stromerzeuger	EG4550A Stromerzeuger 4.500 W • 25 l		EG4550A				
	✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.400 W Elektrowerkzeuge ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen		<table><tr><td>Maximale Leistungsabgabe</td><td>4,5 kVA</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>25 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>95,5 kg</td></tr></table>	Maximale Leistungsabgabe	4,5 kVA	Tankinhalt	25 L
Maximale Leistungsabgabe	4,5 kVA						
Tankinhalt	25 L						
Gewicht	95,5 kg						
Stromerzeuger	EG5550A Stromerzeuger 4.600 W • 25 l		EG5550A				
	✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen		<table><tr><td>Tankinhalt</td><td>25 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>98,50 kg</td></tr></table>	Tankinhalt	25 L	Gewicht	98,50 kg
Tankinhalt	25 L						
Gewicht	98,50 kg						
Stromerzeuger	EG6050A Stromerzeuger 6.000 W • 25 l		EG6050A				
	✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen		<table><tr><td>Maximale Leistungsabgabe</td><td>6,0 kVA</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>25 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>100,50 kg</td></tr></table>	Maximale Leistungsabgabe	6,0 kVA	Tankinhalt	25 L
Maximale Leistungsabgabe	6,0 kVA						
Tankinhalt	25 L						
Gewicht	100,50 kg						

[illegible]

Vibrations- und Schalldaten

Modell	Vibration (K) m/s ²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
1100	3,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
2712	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	105 (3)
3706		82 (3)	93 (3)
4131	2,5 (1,5)	102 (3)	113 (3)
4327	Sägen Metall 5,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
4329	Sägen Metall 5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
6408	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
6413	≤ 3,5 (1,5)	82 (3)	
6842	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
6844	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
6906	Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
6952	Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
6953	Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
9031	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9032	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9046	3,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9403	≤ 2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9404	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9741	5,5 (1,5), Bürsten von Holz 3 (1,5)	89 (3)	100 (3)
9902	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9903	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9910	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9911	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9920	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
1806B	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
1911B	3,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
2012NB		85 (3)	99 (3)
2107F	Sägen Holz 2,5 (1,5), Sägen Metall 2,5 (1,5)	86 (3)	98 (3)
2704N		94 (3)	107 (3)
4100KB	6,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
4112HS		102 (3)	113 (3)
4350FCT	Sägen Holz 7,5 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
4351FCT	Sägen Holz 6 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
5017RKB	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
5103R	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
5143R	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
5903R	3 (1,5)	92 (3)	103 (3)
6904V	Schlagschrauben bei Vollast 11 (1,5)	95 (3)	106 (3)
9237CB	Polieren ≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9558HNR	8,5 (1,5), Schleifen 8,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9558PB	9 (1,5), Schleifen 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9565CR	7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
9565HR	7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
BHx2501	5,2 (2,0)	88,7 (2,5)	102 (2,5)
BO3711	3,5 (1,5)	72 (3)	
BO4555	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
BO4558	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
BO4565	4 (1,5)	81 (3)	92 (3)
BO4566	4 (1,5)		
BO4900V	5 (1,5)	71 (3)	
BO4901	5 (1,5)	71 (3)	
BO5031	4,0 (1,5)	80 (3)	92 (3)
BO5041	3,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
BO6030	4,0 (1,5)	75 (3)	
BO6050	5,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
CA5000	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	82 (3)
CC301D	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
CG100D	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
CL107FD	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
CL108FD	≤ 2,5 (1,5)		
CL121D	≤ 2,5 (1,5)		
CP100D	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DA001G	≤ 2,5 (2,0)	84 (3)	95 (3)
DA3010F	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA3011F	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA332D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DA333D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DA4000LR	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	
DA4031	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
DBM080	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	88 (3)
DBM130	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM131	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM230	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DBN500	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
DBN600	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	
DBO180	2,5 (1,5)	77 (3)	
DBS180	2,5 (1,5)	77 (3)	
DCC5000	4,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
DCE090		103 (3,6)	114 (3)
DCF203			53 (3)
DCF300			62,18 (3)
DCG180	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DCL181F		72 (3)	
DCL182	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DCL184	≤ 0,4 (1,5)		
DCL280F	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DCL281F	≤ 0,2 (1,5)	71 (3)	71 / 70 / 63 (3)
DCL501	≤ 2,5 (1,5)	64 (3)	
DCO180	≤ 2,5 (1,5)	77 (3)	
DCO181	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DGS553	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	114 (3)
DDA350	≤ 2,5 (1,5)	73 (3)	
DDA351	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DDA450	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DDA460	≤ 2,5 (1,5)	85 (2,5)	
DDF451	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DDF482	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s ²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
DDF483	≤ 2,5 (1,5)	77 (3)	
DDF484	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DDF485	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DDF486	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DGG460	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DF001G	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DF002G	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DF012D	≤ 2,5 (1,5)	70 (0,7)	
DF333D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DF333DS	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DFN350	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DFR550	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DFR750	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DFS250	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS251	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452A	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DGA504	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA511	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA513	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA515	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA517	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA519	5,5 (1,5)	80 (3)	
DGA900	7,5 (1,5)	88 (3)	
DGA901	7,5 (1,5)	88 (3)	
DGD900	6,5 (1,5)	72 (3)	
DHK180	Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	83 (3)	96 (3)
DHP451	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHP453	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DHP482	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP484	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHP485	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP486	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DHR171	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHR182	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR182W	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243W	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR260	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHR281	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR283	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR400	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DHS630	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHS660	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS661	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS680	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	105 (3)
DHS782	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS783	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS900	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHW080	≤ 2,5 (1,5)	70,9 (1,3)	
DJN161	Sägen Metall 6,5 (1,5)	73 (3)	
DJR183	8,0 (1,5)	76 (3)	
DJR186	13,0 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR187	16,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR188	15,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DJR360	16,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DJS101	Sägen Metall 13,0 (1,5)	71 (3)	
DJS131	Sägen Metall 7,0 (1,5)	79 (3)	
DJS161	Sägen Metall 13,0 (1,5)	71 (3)	
DJV181	Sägen Holz 6,5 (1,5), Sägen Metall 5,0 (1,5)	78 (3)	
DJV182	Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 3,5 (1,5)	77 (3)	
DKP180	4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DKP181	5,0 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DLM382	≤ 2,5 (1,5)	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)
DLM432	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DLM460	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	91 (3)
DLM462	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	90,9 (3)
DLM530	≤ 2,5 (1,5)	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM532	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	90,4 (3)
DLM533	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	87,7 (3)
DLS111	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	102 (3)
DLS211	≤ 2,5 (1,5)	95 (3)	103 (3)
DLS600	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	97 (3)
DLS713	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	98 (3)
DLS714	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	97 (3)
DLW140	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	115 (3)
DMP181	3,6 (1,5)	70 (3)	
DP2010	≤ 4,0 (1,5)	77 (3)	
DP2011	≤ 4,0 (1,5)	77 (3)	
DP3003	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DP4001	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	
DP4003	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
DP4011	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	
DP4700	≤ 2,5 (1,5)	86 (3)	
DPB183	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	90 (3)
DPJ180	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DPO500	Polieren 9,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DPO600	Polieren 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DPT353	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DPV300	Schleifen ≤ 2,5 (1,5), Polieren ≤ 2,5 (1,5)	73 (3)	
DRS780	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DRT50	4,5 (1,5)	78 (3)	
DRV150	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DRV250	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DS4012	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DSC102	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DSC121	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DSC163	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DSC250	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DSD180	≤ 2,5 (1,5), Sägen Holz 5,0 (1,5)	79 (3)	
DSL800	≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DSP600	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DSP601	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DSS501	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DST221	≤ 3,5 (1,5)	93 (3)	
DTD153	Schlagschrauben bei Vollast 13,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
DTD157	11,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
DTD171	Schlagschrauben bei Vollast 13,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTL061	Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DTM51	Sägen Holz 4,5 (2,5), Schleifen 3,0 (2,5)	81 (3)	
DTM52	Sägen Holz 2,5 ≤ (1,5), Schleif- en 2,5 ≤ (1,5)	69 - 76 (3)	
DTP141	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DTR180	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	85 (3)
DTS141	Schlagschrauben bei Vollast 7,0 (1,5)	77 (3)	
DTW1001	Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
DTW1002	Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (2,0)	97 (3)	108 (3)
DTW180	Schlagschrauben bei Vollast 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DTW181	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
DTW300	Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTW700	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5)	94 (3)	105 (3)
DTW701	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (2,0)	94 (3)	105 (3)
DUB184	≤ 2,5 (1,5)	84 (2,5)	96 (3)
DUB185	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DUB186	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DUB362	≤ 2,5 (1,5)	79,1 (1,4)	94 (2,3)
DUB363	≤ 2,5 (1,5)	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)
DUC122	4,3 (1,5)	84,6 (3)	92,7 (2)
DUC254	3,1 (1,5)	92,2 (2)	103,2 (2,5)
DUC256	3,2 (1,5)	89 (3)	103 (3)
DUC353	5,3 (1,5)	87,7 (3)	100,4 (2)
DUH502	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	84 (2,5)	97 (3)
DUH523	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5)	77 (1,9)	84,3 (2,5)
DUH601	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	95 (3)
DUH751	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	97 (3)
DUM604	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	82 (1,5)
DUN500W	vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	81 (1,5)	92 (3)
DUN600L	vorderer Griff 3,8 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)	82,5 (3)	93,5 (3)
DUP361	≤ 2,5 (1,5)	70 (2)	92,3 (3,2)
DUP362	≤ 2,5 (1,5)	70 (3,2)	92,3 (1,4)
DUR181	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	88,5 (2,5)
DUR189	≤ 2,5 (1,5)	77 (2,5)	
DUR190L	≤ 2,5 (1,5)	77 (2)	91,6 (2)
DUR190U	≤ 2,5 (1,5)	77 (2)	91,6 (2)
DUR191L	≤ 2,5 (1,5)	74 (2)	87,1 (2)
DUR191U	≤ 2,5 (1,5)	74 (2)	87,1 (2)
DUR192L	≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	74,8 (2)	87,8 (1,9)
DUR368A	≤ 2,5 (1,5)	77 (2,5)	89 (1,6)
DUR368L	≤ 2,5 (1,5)	77 (1,6)	89 (1,6)
DUR369A	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUR369L	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUT130	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DUT131	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DUX18	≤ 2,5 (1,5)	73 - 94,5 (1,9)	83,2 - 103,2 (1,9)
DUX60	vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	74,8 - 92,5 (1,6)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)
DVC150L	≤ 2,5 (1,5)	64 / 75 (3)	
DVC154L	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DVC155L	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DVC261	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC265	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC350	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	
DVC560	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC660	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC665	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	
DVC750L	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DVP180	≤ 2,5 (1,5)		
DVR450	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
DWR180	2,5 (1,5)	74 (3)	
EA3200S	vorderer Griff 4,8 (1,3 / 4,0), hinterer Griff 4,8 (1,3 / 4,0)	102,6 (1,0)	109,8 (2,5)
EA3201S	4,8 (2,0)	102,6 (2,5)	111,5 (2,5)
EA3500S	vorderer Griff 4,9 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	100 (2,5)	110 (2,5)
EA3501S	vorderer Griff 4,9 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	101,8 (2,5)	111,8 (2,5)
EA3601F	vorderer Griff 3,3 (2,0), hinterer Griff 3,4 (2,0)	99 (2,5)	111 (2,5)
EA4300F	vorderer Griff 3,6 (2,0), hinterer Griff 3,2 (2,0)	100,8 (2,5)	110 (2,5)
EA5600F	vorderer Griff 5,5 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	104,4 (2,5)	116,5 (2,5)
EB5300TH	2,2 - 2,9 (2,0)	96 (2,5)	102,5 (0,4)
EB7660TH	2,3-4,1 (0,6)	102,8 (0,4)	110,7 (0,4)
EG4550A		75 (2,5)	
EH5000W	vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	93 (3)	103 (1,0)
EH6000W	vorderer Griff 2,8 (1,3), hinterer Griff 2,7 (1,3)	92,8 (1,0)	103,2 (1,5)
EH7500W	vorderer Griff 2,3 (1,1), hinterer Griff 2,3 (1,1)	93,9 (1,5)	103,8 (1,5)
EK7651H	vorderer Griff 2,7 (0,6), hinterer Griff 1,8 (0,6)	92,7 (0,4)	104,6 (2,5)
EK8100	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)	100,3 (2,5)	109,6 (2,5)
ELM3320	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
ELM4620	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	95 (3)
ELM4621	≤ 2,5 (1,5)	75,4 (3)	96 (3)
EM4350RH	vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 2,4 (1,5)	93 (3)	111 (3)
EN4950H	vorderer Griff 6,3 (1,1), hinterer Griff 8,9 (1,1)	90 (1,5)	102,2 (1,5)
EN4951SH	vorderer Griff 8,0 (1,1), hinterer Griff 8,0 (1,1)	90 (1,5)	102,2 (1,5)
EN5950SH	vorderer Griff 6,8 (1,1), hinterer Griff 9,6 (1,1)	87,1 (1,5)	99,6 (1,0)
EW1060H		88,4 (0,4)	109 (0,4)
EX2650LH	vorderer Griff 3,5 (1,5), hinterer Griff 8,6 (1,5)	89,5 (3)	99,7 (2,6)
FN001G	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
FS2300		83 (3)	
FS2500	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	
FS2700	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
FS4000	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS4300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS6300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA005G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA008G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA013G	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA016G	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA023G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA035G	9,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA036G	4,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA038G	7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
GA4530R	7,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
GA5030R	Schleifen 8,5 (1,5)	85 (2,5)	96 (3)
GA5040C		97 (3)	86 (3)
GA5040R	Schleifen 6,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
GA5041C	7,0 (1,5), Sägen Holz 6,0 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
GA5050R	7,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
GA5080R		84 (3)	95 (3)
GA6040C	6,0 (1,5)	87 (3)	98 (3)
GA7050R	6,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9020R	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9030R	5,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9040R	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9050R	5,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9061R	6,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
GB801	2,5 (1,5)	77 (3)	
GD0600	2,5 (1,5)	74 (3)	
GD0603	2,5 (1,5)	76 (3)	
GD0800C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GD0801C	3,5 (1,5)	80 (3)	
GD0810C	2,5 (1,5)	79 (3)	
GD0811C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GF600	3,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
GN420C	3,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GN900	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GS5000	2,5 (1,5)	83 (3)	
GS6000	2,5 (1,5)	83 (3)	
HK0500	Meisseln mit Seitengriff 9,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
HK1820	Meisseln mit Seitengriff 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
HIM001G	Meisseln mit Seitengriff 6,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
HIM002G	Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HIM0871C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
HIM1111C	Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HIM1213C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	75 (3)	95 (2,5)
HIM1214C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	78 (2,5)	98 (2,5)
HIM1317C	8,5 (1,5)	81 (2,5)	101 (3)
HIM1317CB		81 (3)	101 (3,07)
HIM1400	Meisseln mit Seitengriff 20 (1,5)	83 (1,8)	104 (1,35)
HIM1512	Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	84 (3,07)	104 (1,8)
HIM1812	Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	96 (1,35)	108 (2,5)
HP001G	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HP002G	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HP1631	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 17 (1,5)	97 (3)	108 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
HP2051	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP2051F	≤ 2,5 (3,0), Hammerbohren in Beton 13 (3,0)	97 (3)	108 (3)
HP2071	≤ 2,5 (3,0), Hammerbohren in Beton 16 (3,0)	99 (3)	110 (3)
HP2071F	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 16 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP333D	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
HR003G	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HR004G	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR004GM202	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR005G	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,0 (1,5)	91 (3)	102 (3)
HR006G	Hammerbohren in Beton 8,5, Meisseln mit Seitengriff 7,0	99	110 (3)
HR140D	Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
HR1841F	3,0 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HR2470	4,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 12,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2601	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 12,0 (1,5)	91 (3)	101 (3)
HR2631FT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2653T	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR2811FT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR3011FC	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR3012FC	6,0 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 5,5 (1,5)	90 (3)	104 (3)
HR3210FCT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HR3541FC	Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	91 (3)	102 (3)
HR4013C	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 4,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR4510C	Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR4511C	Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 7,0 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HR5212C	Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 7,0 (1,5)	98 (3)	109 (3)
HS004G	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HS0600	≤ 2,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HS301D	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
HS6101	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
HS6601	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HS7101	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HS7601	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HS7611	≤ 2,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HW1200	4,11 (1,5)	72 (3)	
HW1300	4,86 (1,5)	76 (3,8)	
HW131	3,1 (1,5)	82 (2,4)	90 (3)
JN1601	7,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
JN3201	10,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JR001G	18,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JR1000FT		78 (3)	
JR103D	8 (1,5)	78 (3)	80 (3)
JR3051T	19,5 (2,5)	88 (3)	99 (3)
JR3061T	16,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
JR3070CT		88 (3)	99 (3)
JS1000	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1601	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1602	7,0 (1,5)	79 (3)	
JS3201	17,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JV0600	Sägen Holz 10,5 (1,5), Sägen Metall 5,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV102D	11,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV103D	8,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
KC100	5,08 (1,5)	95 (3)	105,8 (2,5)
KP0800	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
KP0810	3 (1,5)	86 (3)	97 (3)
KP0810C	3,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
LB1200F		81 (3)	94 (3)
LC1230	4,5 (1,5)	98 (3)	108 (3)
LF1000	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	108 (3)
LH1040F	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	107 (3)
LH1201FL	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
LS002G		89 (3)	100 (3)
LS004G		91 (3)	100 (3)
LS0714	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	101 (3)
LS0815FL	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	110 (3)
LS1018L	≤ 2,5 (1,5)	97 (3)	103 (3)
LS1019L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	101 (3)
LS1219L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	100 (3)
LW1400	2,5 (1,5)	102 (3)	110 (3)
MLS100N	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	105 (3)

Modell	Vibration (K) m/s²	L _{pa} (K) dB(A)	L _{wa} (K) dB(A)
MLT100N	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	105 (3)
MP001G	3,8 (1,5)	71 (3)	
N1923B	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
N5900B	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
PC5001C	12,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
PC5010C	5,5 (2,5)	85 (3)	96 (3)
PJ7000	≤ 2,5 (1,5)	96 (3)	97 (3)
PLM4120N	5,27 (1,5)	84,6 (2,6)	83,4 (3)
PLM4620N2	1,89 (1,5)	82,0 (3)	96 (3)
PLM4621N2	6,4 (1,5)	81,5 (3)	93,1 (3)
PLM5113N2	4,17 (1,5)	83,6 (3)	94,9 (3)
PLM5120N2	2,056 (1,5)	78,9 (3)	79,2 (3)
PLM5600N2	5,73 (1,5)	84,6 (3)	95,8 (3)
PO5000C	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
PT354D	< 2,5 (1,5)	76 (3)	
PV301	≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5)		
PV7000C	Polieren ≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
RP0900	4 (1,5)	89 (3)	100 (3)
RP1100C	5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
RP1800	4 (1,5)	86 (3)	97 (3)
RP2300FC	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
RS001G	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
RS002G	≤ 2,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
RT0700C	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	82 (3)
SA7000C	3,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
SC103D	≤ 2,5 (1,5)		
SD100D	3 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5)	77 (3)	
SG1251	4 (1,5)	102 (3)	113 (3)
SG150	vorderer Griff 2,8 (1,5), hinterer Griff 3,7 (1,5)	91 (3)	106 (3)
SG181	vorderer Griff 5,8 (1,5), hinterer Griff 5,8 (1,5)	101 (3)	112 (3)
SP001G	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
SP6000	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	92 (3)
ST113D	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
TD001G	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TD0101F	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
TD022D	7,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
TD110D	8 (1,5)	94 (3)	105 (3)
TL064D	Schlagschrauben bei Vollast 15 (1,5)	91 (3)	102 (3)
TM3010C	Sägen Holz 6,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	78 (2,5)	
TM30D	1,5 - 10,5 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	81 (3)	
TW001G	Schlagschrauben bei Vollast 18,5 (1,5)	100 (3)	111 (3)
TW004G	Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)	99 (3)	110 (3)
TW0200	8,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW0350	11,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW1000	17,5 (2,0)	103 (3)	114 (3)
TW141D	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW161D	8,0 (1,5)	93 (3)	104 (3)
UB001C	≤ 2,5 (1,5)	83,4 (1)	91,4 (2,5)
UB001G	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	94 (3)
UB101D	≤ 2,5 (1,5)	76,4 (0,74)	86,3 (0,7)
UB1103	2,5 (1,5)	83 (2,5)	94 (3)
UC3041A	5,2 (1,5)	90,8 (0,7)	101,8 (2,5)
UC3541A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC3551A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4041A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC4051A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4551A	vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 5,6 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UD2500		84,4 (3)	93,49 (3)
UH4261		82 (2,50)	93 (2,1)
UH4570	6,7 (1,5)	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)
UH4861	6,7 (1,5)	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5261	6,7 (1,5)	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5570	6,7 (1,5)	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)
UH5580		86,5 (1,5)	94,5 (0,7)
UH6570	6,7 (1,5)	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)
UH6580	4,4 (1,5)	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UH7580	4,4 (1,5)	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UM600D	≤ 2,5 (2,5)	75 (0,74)	82 (0,74)
UR006G	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9	88,4 - 95,4 (3)
UR007G	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9	88,4 - 99,2 (3)
UR012G		84,3 (3)	97,7 (3)
UR100D	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
UR101C	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	91,8 (1,0)
UR201C	≤ 2,5 (1,5)	78 (1,0)	91,

Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2106/W	CB 100
2107F	CB 303
2414EN/NB	CB 203
2704/N	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24/27/29	CB 64
4331D/33D	CB 430
4334D	CB 441
4340(F)CT	CB 419
4341(F)CT	CB 419
4350(F)CT	CB 419
4351(F)CT	CB 419
443	W49624*
444M	W49625*
446L/447L	W49625*
447M	W49625*
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207D	CB 430
6213D	CB 430
6214D	CB 424
6216D	CB 430
6217D	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313D	CB 430
6314D	CB 424
6316D	CB 430
6317D	CB 430
6319D	CB 430
6333D	CB 430
6336D	CB 430
6337D	CB 430
6339D	CB 430
6343D	CB 430
6343D	CB 430
6347D	CB 430
6349D	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6503D	CB 424
6510LVR	CB 64
6807	CB 419
6820V	CB 415
6821	CB 419
6822	CB 415
6823/24/25	CB 419
6826/27	CB 419
6830/32	CB 411
6833/34/36	CB 411
6842/43/44	CB 411
6904V/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908D	CB 424
6914D	CB 424
6916FD	CB 434
6918FD	CB 431
6932FD	CB 434
6934FD	CB 434
6935FD	CB 434
6950/51/52/53	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FD	CB 434
6990/92D	CB 434
8413D/14D	CB 430
8433D/34D	CB 430
8443D/44D	CB 430
9015/16B	CB 303
9027/29S	CB 204
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57S	CB 204
9049/59S	CB 204
906	CB 64

Maschine	Kohlebürste
9067/69S	CB 204
9077/79S	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/NBG	CB 325
9558NBR/HNR/PB	CB 325
9561/62	CB 318
9561CR/CVR	CB 318
9562C	CB 318
9562CR/CV/CVR	CB 318
9564/65	CB 318
9565H	CB 325
9565C/CR/CVR	CB 318
9565CV/PC/V	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BCS550/DCS550	CB 430
BDA340/341	CB 448
DDA350/351	CB 448
BDF430F	CB 434
BDF440	CB 448
BDF/DDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF/DDF446	CB 448
BDF/DDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF/DDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF/DDF454	CB 448
BDF/DDF456	CB 448
BDF/DDF458	CB 448
BDF460	CB 430
BFR440	CB 448
BFR450	CB 448
BFR/DFR550	CB 448
BFR750/DFR750	CB 448
BFS450/DFS450	CB 448
BFS/DFS451	CB 448
BGA/DGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP/DHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP/DHP444	CB 448
BHP/DHP446	CB 448
BHP/DHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP/DHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP/DHP454	CB 448
BHP/DHP456	CB 448
BHP/DHP458	CB 448
BHP460	CB 430
DHR263/264	CB 442
DHS710	CB 442
BHR/DHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR/DHR202	CB 441
BHR261/T	CB 442
BHR262/T	CB 442
BHS/DHS630	CB 441
BJN/DJN161	CB 430
BJR/DJR181	CB 441
BJR240	CB 441
BJS101/DJS101	CB 430
BJS161/DJS161	CB 430
BJV/DJV140/180	CB 430
BKP/DKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BLS820	CB 441
BO3700/3711	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4556/56	CB 64
BO4558	CB 419
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900/4901/V	CB 419
BO5010	CB 64
BO5021/5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050	CB 325
BPB180	CB 430
BPJ180	CB 430
DSS500/501	CB 430
BSR730	CB 441
BSS/DSS610	CB 441
BDT123F	CB 434
BDT130F	CB 448
BDT/DTD134	CB 448
BDT/DTD146	CB 448
BTP130/140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW150	CB 434
BTW/DTW250/251	CB 448

Maschine	Kohlebürste
BTW/DTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550/650	CB 442
CA5000	CB 303
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA4031	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130/131	EE7332022S*
DBM230	EE80700019**
DBN500/600	CB 448
DDF482	CB 448
DHP482	CB-448
DJR186	CB 441
DLS713N	CB-441
DP2010/2011	CB 419
DP3003/4001/4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DS4010/11/M	CB 411
DTD152	CB 448
DTM41/51	632B88-0° LINKS
DTM41/51	632B89-8° RECHTS
DUB361	CB 430
DUC252	CB 442
DUH551/651	CB 442
DVC150L	CB-353
EG321A	36A2030008*
EG601A	36A2030008*
FS2300/2500/2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300	CB 419
GA4530	CB 459
GA5021	CB 303
GA5030/R	CB 459
GA5034	CB 459
GA5040/R/GA5041	CB 325
GA5040C/GA5041C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6040	CB 325
GA70/9010C	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA7012/9012/C	CB 204
GA70/9020S/R	CB 204
GA70/9030S/R	CB 204
GA70/9040S/R	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA9061R	CB 218
GD0600/0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD800C/B10C	CB 318
GD0801C/0811C	CB 318
GS5000/6000	CB 203
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HK1820	CB 350
HM0810/B/T	CB 105
HM0830T	CB 327
HM0860C	CB 327
HM0871C	CB 350
HM1100C	CB 327
HM1111C	CB 171
HM1130C	CB 327
HM1140C	CB 327
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1317C/B	CB 171
HM1400	CB 155
HM1800/01/10	CB 204
HM1812	CB 218
HP1621/41/F	CB 419
HP1631	CB 85
HP2033	CB 419
HP2051/F	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1841F	CB 459
HR2020	CB 419
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50/F/FT	CB 419
HR2460/70/F/FT	CB 325
HR2601	CB 325
HR2610/11/FT	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800/10/11F/FT	CB 325
HR3000C	CB 327
HR3210C/FCT	CB 350
HR3520/B	CB 105
HR3541FC	CB 350
HR3550C	CB 327
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 327
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350

Maschine	Kohlebürste
HR4013C	CB 350
HR4040C	CB 327
HR4500C	CB 155
HR4510C/11C	CB 171
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB-153
HS6101	CB 153
HS6601	CB 303
HS7101	CB 153
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201	CB 303
JR140D	CB 441
JR180D	CB 441
JR1000FT	CB 419
JR3000V/VT	CB 55
JR3020	CB 253
JR3030/T	CB 303
JR3050T/51T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601/02	CB 459
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201	CB 303
JV0600	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP301	H311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714F	CB 303
LS0810	CB 100
LS0815FL/N	JM23500117
LS1013	CB 153
LS1016LB	CB 153
LS1018L	JM23100183*
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS1216LB	CB 153
LS1219L	CB 153
LW1400	CB 203
MLS100/N	JM23000123*
MLT100X/N	JM23000123*
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PC5001C	CB 253
PC5010C	CB 318
PJ7000	CB 459
PO5000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800	CB 203
RP2300FC	CB 203
RT0700C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250/1251	CB 318
SG150/180/181	B45872*
SP6000	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000C/10C	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101/1103	CB 303
UC3001/03A	957802410*
UC3010A	957823410*
UC3020A	CB 132
UC3501/03A	957802410*
UC3510A	957823410*
UC3520A	CB 132
UC3530AP	957805410*
UC4001/03A	957802410*
UC4010A	957823410*
UC4020A	CB 132
UC4030AP	957805410*
UC4530AP	957805410*
UC30/35/4041A	CB 132
UC35/40/4551A	CB 153
UH45/55/6570	CB 419
UH55/65/7580	957800410
UR2300/3500	YA00009504)**
UT120	EE80700013
UT121	EE7701822S*
UT1200	EE80700032**
UT1400/1401	EE80700013**
UT1600	EE80700019)**
VC1310L	CB 173
VC3210L	CB 173
VC3211M	CB 173

* = Bestellnummer
** = Einzelkohle

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 85	191998-3
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8
CB 175*	195844-2
CB 203	194991-6
CB 204*	191957-7
CB 218*	197129-2
CB 251	siehe CB 253
CB 253	194547-5
CB 302	191959-3
CB 303	191963-2
CB 304	siehe CB 327
CB 318*	191978-9
CB 323*	siehe CB 327
CB 325	194074-2
CB 327*	194285-9
CB 350*	194160-9
CB 353	197208-6
CB 403	191928-4
CB 411	191940-4
CB 412	191946-2
CB 414	191949-6
CB 415	191950-1

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



Mobile Kompetenz:

Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Makita Service-Center Hannover-Lehrte

Everner Str. 30
31275 Lehrte



Technischer Support

Gartengeräte

02102/1004-456

TechnikOPE@makita.de

Technischer Support

Akku- & Elektrowerkzeuge

02102/1004-256

TechnikPT@makita.de

Makita Service-Center Berlin

030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de

Makita Service-Center Hamburg

02102/1004-456

MSC-Hamburg@makita.de

Makita Service-Center Hannover

05132/50421530

MSC-Lehrte@makita.de



Was überzeugt die ganze Welt?

Innovationen, die uns alle weiterbringen.



1958

Mit dem ersten japanischen Elektrohobel wird Makita Werkzeughersteller.

1977

Eröffnung der fünften Niederlassung in Europa in Ratingen mit Service nah am Kunden.

1978

Marktstart nach 10 Jahren Entwicklung: der kabellose 7,2V-Bohrer.

1989

Die weltweit vierte und erste europäische Produktionsstätte startet in England.

1915

Mosaburo Makita gründet einen Elektromotorhandel und -reparaturbetrieb.

1969

Das erste wiederaufladbare Werkzeug von Makita: ein akkubetriebener Bohrer.

1987

15 verschiedene Werkzeuge nutzen das einheitliche 7,2V-Akku-System.

Makita – eine lange Geschichte. Die Makita Corporation kann auf eine über 100-jährige Tradition und Erfahrung zurückblicken. Heute ist Makita einer der weltweit führenden Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen. Neben qualitativ hochwertigen Produkten können sich Makita Kunden auf einen umfassenden Service und auf eine Beratung verlassen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Japan
Makita Corporation Headquarters



Japan
Okazaki Plant



U.S.A.
Makita Corporation of America



Großbritannien
Makita Manufacturing Europe Ltd.



Rumänien
SC Makita EU SRL



Deutschland
Makita Engineering Germany



Brasilien
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



China
Makita (China) Co., Ltd.



China
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



Thailand
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



1991

Makita übernimmt Dolmar, den Innovator für benzinbetriebene Kettensägen.

2000

Einführung der digitalen Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät.

2004

Bürstenlose Motoren, entwickelt für den Luft- und Abwehrbereich.

2005

Das erste Makita Werkzeug mit Lithium-Ionen-Akku kommt weltweit auf den Markt.

2015

Makita feiert 100-jähriges Jubiläum.

2017

Die Makita Werkzeug GmbH wird 40 Jahre alt.

2020

Die 40 V max. XGT®-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse.

2021

Mit mehr als 360 Werkzeugen und Gartengeräten führt Makita das weltweite größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.

Go Green – für eine lebenswerte Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind Makita Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

Auch bei allen Partnern und Zulieferern wird auf die hohen Makita Standards gesetzt.



Maximale Leistung, gesteigerter Umweltschutz.

Auch für die Gartenarbeit sind Akku-Werkzeuge eine gute Wahl. Wenn Sie zu Akku-Werkzeugen von Makita greifen, wird sie sogar noch besser. Denn Sie entscheiden sich damit für eine Akku-Technologie, die weltweit Anwender mit höchsten Ansprüchen überzeugt. In der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle und in Ihrem Garten.

Keine Emissionen

Sehr geräuscharm

Sehr sparsam

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark



KEINE EMISSIONEN



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsfrei

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

